# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ЕАЭС RU C- RU.ПБ09.В.00328/24

Серия RU № 0486892

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», место нахождения: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-кт Буденного, д. 51, к. 4, этаж 2, помещ. 5, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ09, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 18.11.2015 г, телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственная фирма «Лаборатория огнезащиты», место нахождения: 606000, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, шоссе Автозаводское, дом 51, адрес места осуществления деятельности: 606000, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Науки, д. 4А, ОГРН 1135249001800, Телефон: +78313240011, Адрес электронной почты: info@stabiterm.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственная фирма «Лаборатория огнезащиты», место нахождения: 606000, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, шоссе Автозаводское, дом 51, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 606000, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Науки, д. 4А.

**ПРОДУКЦИЯ** Средство огнезащиты стальных конструкций: атмосферостойкая огнезащитная краска для металлических конструкций Стабитерм-209, изготовленная в соответствии с ТУ 2316-013-25572341-2014 «Атмосферостойкая огнезащитная краска для металлических конструкций Стабитерм-209».
Серийный выпуск.

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 3824 99 700 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ**
Протокол испытаний № 2305/ТР от 06.06.2024 г., (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации ТРПБ.RU.ИН47),
Акт о результатах анализа состояния производства № 1632/24 от 20.05.2024 г. Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ09, Деюшин Алексей Николаевич,
Схема сертификации 1с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» с Изменением 1 (пункты 3.4, 6.1).
Смотрите в приложении к сертификату бланк 1001933 (1 лист).

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 06.06.2024 **ПО** 05.06.2029 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Умрихина Ольга Васильевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Чарушкин Степан Владимирович (Ф.И.О.)

КОПИЯ

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 845.

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C- RU.ПБ09.В.00328/24

Серия RU № 1001933

Средство огнезащиты стальных конструкций: атмосферостойкая огнезащитная краска для металлических конструкций Стабитерм-209, изготовленная в соответствии с ТУ 2316-013-25572341-2014 «Атмосферостойкая огнезащитная краска для металлических конструкций Стабитерм-209», обеспечивает:

| Группа огнезащитной эффективности (время достижения критической температуры - мин.) | Стальная колонна двутаврового сечения с приведенной толщиной металла, мм | Толщина грунтовки ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020 «Грунтовка ГФ-021. Технические условия» не менее, мм | Атмосферостойкая огнезащитная краска для металлических конструкций Стабитерм-209 (ТУ 2316-013-25572341-2014) | | Толщина эмали защитной атмосферостойкой Стабитерм-007 (ТУ 2313-009-25572341-2013 «Эмаль защитная атмосферостойкая Стабитерм-007») не менее, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | толщина, мм | расход*, кг/м² | |
| 7-я (не менее 15) | 3,4 | 0,05 | 0,30 | 0,47 | 0,08 |
| 5-я (не менее 45) | 3,4 | 0,05 | 0,74 | 1,11 | 0,08 |
| 4-я (не менее 60) | 3,4 | 0,05 | 1,20 | 1,80 | 0,08 |
| 3-я (не менее 90) | 3,4 | 0,05 | 4,10 | 6,15 | 0,08 |

* расход заявлен производителем на указанную толщину, без учета технологических потерь

| | |
|---|---|
| Общие сведения об области применения продукции | применяется с различными грунтовочными и функциональными покрывными материалами, совместимыми с краской (по согласованию с производителем). |
| Общие условия эксплуатации продукции | эксплуатируется внутри помещений в зданиях различного назначения, а также в условиях открытой атмосферы (температура окружающего воздуха от минус 50 °С до 50 °С) и среднеагрессивных сред в условиях макроклиматических районов УХЛ, ХЛ (ГОСТ 9.104). |
| Общие условия хранения продукции | в герметично закрытой таре в помещениях, на стеллажах или поддонах вдали от источников тепла в условиях, исключающих попадание солнечных лучей и воздействие атмосферных осадков, при температуре от минус 15 °С до плюс 40 °С. |
| Срок хранения | 12 месяцев со дня изготовления |
| Срок службы или ресурс продукции | внутри отапливаемых помещений – не менее 25 лет, внутри неотапливаемых помещений и в условиях открытой атмосферы – не менее 20 лет, при соблюдении условий нанесения и эксплуатации. |

КОПИЯ

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Умрихина Ольга Васильевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Чарушкин Степан Владимирович (Ф.И.О.)



АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 845.