



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области
Главный государственный санитарный врач по Новосибирской области
Новосибирская область
(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№

RU.54.HC.01.008.E.000951.11.23

от

16.11.2023

г.

ПРОДУКЦИЯ

Односторонняя соединительная лента Инженер-Строитель, Клейкая лента односторонняя для пароизоляционных пленок Инженер-Строитель, Двусторонняя соединительная лента Инженер-Строитель, Двусторонняя соединительная лента на вспененной основе Инженер-Строитель, Лента бутил-каучуковая двусторонняя Инженер-Строитель. Область применения: Герметизация швов и соединений в конструкциях из различных материалов (металл, бетон, стекло, резина, пластик, дерево и др) в зданиях и сооружениях всех типов, для антикоррозионной защиты наружных поверхностей наземных конструкций и сооружений (трубопроводов, резервуаров и проч), гидроизоляция зданий, сооружений, элементов конструкций всех типов. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 22.29.21-002- 16661620-2023 "Ленты, марки Инженер-Строитель" Технические

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Инженер-Строитель", юридический адрес: 115088, Россия, г. Москва, вн. Тер. Г. Муниципальный округ Южнопортовый, ул. 1-я Машиностроения, д. 16, помещ. 6/1. Адрес производства: 115088, г. Москва, 1-я ул. Машиностроения, д. 16, пом.6/1." ("Российская Федерация").

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Инженер-Строитель", юридический адрес: 115088, Россия, г. Москва, вн. Тер. Г. Муниципальный округ Южнопортовый, ул. 1-я Машиностроения, д. 16, помещ. 6/1." ("Российская Федерация"). ОГРН: 1127747231721

СООТВЕТСТВУЕТ

Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Экспертное заключение №14/355 от 05.10.2023 г. ООО АЦ "Экспертизы и лабораторные исследования" (аттестат аккредитации № RA.RU.710291); Протокол лабораторных испытаний №08/92-262П/КМ-23 от 31.08.2023 г. ФГБУ "Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации ИЛЦ (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440).

Л.В. Самойлова

СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

М.

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства - члена Евразийского экономического союза)



(Ф. И. О.) А.Ф. Щербатов

№ 0461056

Данные о продукции, прошедшей государственную регистрацию

№ RU.54.HC.01.008.E.000951.11.23

от 16.11.2023 г.

Свидетельство напечатано на бланке N 461055

Фирма-получатель

Общество с ограниченной ответственностью "Инженер-Строитель", юридический адрес: 115088, Россия, г. Москва, вн. Тер. Г. Муниципальный округ Южнопортовый, ул. 1-я Машиностроения, д. 16, помещ. 6/1. ("Российская Федерация").

Информация, наносимая на этикетку

наименование продукции; назначение продукции; данные о составе продукции; сведения о применении продукции; меры предосторожности; идентификационные данные партии продукции; дата производства продукции; срок хранения; условия хранения продукции; сведения об изготовителе продукции, номер нормативного документа, масса нетто или объем.

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели (факторы)	Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)
Органолептические показатели	
Интенсивность запаха образца в естественных условиях, балл	не более 2
Санитарно - химические миграционные показатели	
Акрилонитрил, мг/м ³	Не более 0,03
Дибутилфталат, мг/м ³	Не более 0,10
Диоктилфталат, мг/м ³	Не более 0,02
Стирол, мг/м ³	Не более 0,002
Формальдегид, мг/м ³	Не более 0,01
Токсикологические показатели	
Индекс токсичности, %	70-120
Физико-гигиенические показатели	
Напряжённость электростатического поля на поверхности ПСМ, кВ/м	Не более 15,0
Радиологические показатели	
Активность 40K, Бк/кг	-
Активность 232Th, Бк/кг	-
Активность 226Ra, Бк/кг	-
Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K), Бк/кг	Не более 370