

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ58.В.00806/23



ЗАЯВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «АВС Фарбен» (ЗАО «АВС Фарбен»).

Место нахождения: 396670, РОССИЯ, Воронежская область, Ольховатский район, поселок Бугаевка, улица Ломоносова, дом 84.

Адрес места осуществления деятельности: 396670, РОССИЯ, Воронежская область, Ольховатский район, поселок Бугаевка, улица Ломоносова, дом 84. ОГРН: 1023601232379. ИНН: 3618003426. Телефон: +7 4733003630. Адрес электронной почты: info@abcfarben.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «АВС Фарбен» (ЗАО «АВС Фарбен»).

Место нахождения: 396670, РОССИЯ, Воронежская область, Ольховатский район, поселок Бугаевка, улица Ломоносова, дом 84.

Адрес места осуществления деятельности по производству продукции: 396670, РОССИЯ, Воронежская область, Ольховатский район, поселок Бугаевка, улица Ломоносова, дом 84. ОГРН: 1023601232379. ИНН: 3618003426. Телефон: +7 4733003630. Адрес электронной почты: info@abcfarben.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность". ОГРН: 1107154016166. ИНН: 7114501589.

Место нахождения (адрес юридического лица): 105066, Россия, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3.

Адрес места осуществления деятельности: 301668, РОССИЯ, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, улица Орджоникидзе, дом 8, пристройка к цеху №3 (Лит. П), эт.2, ком. №№1,2,4,11. Телефон: +74874655953, +74952801686. Адрес электронной почты: info@alfapb.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие на основе Эмали алкидной для пола ПФ-266, нанесенной на древесную основу с установленным изготовителем расходом (без учета технологических потерь) не более 150 г/м² на 1 слой, изготавливаемое в соответствии с Техническими условиями ТУ 2312-001-47800877-01 «Эмаль для пола ПФ-266». Серийный выпуск.

код ОКПД 2 20.30.12.130

код ТН ВЭД ЕАЭС 3208 10 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 150-С/ТР-23 от 03.03.2022 г. Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016 г. Акт о результатах анализа состояния производства № 11-АСП/23 от 23.01.2023 г. ОС ООО "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр 15.12.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с. Иные сведения о документах, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента, приведены в Приложении №1 на 1 листе.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Срок хранения – 24 месяца. Условия хранения продукции – Эмаль хранят в плотно закрытой таре при температуре окружающей среды от - 40°С до + 40°С, предохраняя от влаги и солнечных лучей. Срок службы или ресурс продукции: 5 лет. Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента приведены в Приложении №1 на 1 листе.



СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 07.03.2023

по

06.03.2028

Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Подсёвалов Денис Сергеевич
(фамилия, имя, отчество)

Коншин Александр Александрович
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ПБ58.В.00806/23

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента:

Технические условия ТУ 2312-001-47800877-01 «Эмаль для пола ПФ-266» от 20.02.2001 г.
 Постоянный Технический регламент Производства краски МА-15 различных цветов, Эмалей ПФ-115, ПФ-266 различных цветов, Грунтовок ГФ-021 №3-1-17 от 14.02.2017 г.
 Инструкция по применению Эмали ПФ-266, выпускаемой ЗАО «АВС Фарбен» по ТУ 2312-001-47800877-01 от 20.02.2001 г.

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30402-96	Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость"	Группа воспламеняемости – В3 (легковоспламеняемые)
ГОСТ 12.1.044-89, пункт 4.18	Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа дымообразования – Д3 (с высокой дымообразующей способностью)
ГОСТ 12.1.044-89, пункт 4.20	Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа токсичности – Т3 (высокоопасные)
ГОСТ Р 51032-97	"Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени"	Группа распространения пламени по поверхности – РП2 (слабораспространяющие)



Руководитель
 М.П. (заместитель руководителя) органа по сертификации
 Эксперт-аудитор
 (эксперты-аудиторы)

(подпись)
 (подпись)

Подсевалов Денис Сергеевич
 (фамилия, имя, отчество)

Коншин Александр Александрович
 (фамилия, имя, отчество)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ РОСС RU Д-RU.PA01.B.11380/22



ЗАЯВИТЕЛЬ: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВС ФАРБЕН", ЗАО "АВС ФАРБЕН", место нахождения 396670, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ВОРОНЕЖСКАЯ, ОЛЬХОВАТСКИЙ РАЙОН, ПОСЕЛОК БУГАЕВКА, УЛИЦА ЛОМОНОСОВА, 84, -, -, ОГРН 1023601232379, ИНН 3618003426, телефон +7 4739545000, электронная почта info@abcfarben.ru, места осуществления деятельности 396670, РОССИЯ, Воронежская обл, Ольховатский р-н, п Бугаевка, ул Ломоносова, здание 84

В ЛИЦЕ: Генеральный директор, Ащеулов Олег Витальевич

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Эмаль для пола ПФ-266, Эмаль для пола ПФ-266, ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВС ФАРБЕН", ЗАО "АВС ФАРБЕН", 396670, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ВОРОНЕЖСКАЯ, ОЛЬХОВАТСКИЙ РАЙОН, ПОСЕЛОК БУГАЕВКА, УЛИЦА ЛОМОНОСОВА, 84, -, -, адрес места осуществления деятельности: 396670, РОССИЯ, Воронежская обл, Ольховатский р-н, п Бугаевка, ул Ломоносова, здание 84, ОГРН 1023601232379, ИНН 3618003426, ГОСТ Р 51691-2008, Табл.1 (показ.2,3), п.5.9; п.5.10., Серийный выпуск,

код ОКПД 2: 20.30.12.130

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3208109000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: ГОСТ Р 51691-2008, Табл.1 (показ.2,3), п.5.9; п.5.10.;

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 2д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ 05 выдан 21.03.2022

испытательной лабораторией "Испытательный центр поверхностно-активных веществ, моющих средств и лакокрасочных материалов Общества с ограниченной ответственностью "Аналитик-Хим"" RA.RU.22ХП18;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: null

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 30.03.2022 по 28.03.2027



Заявитель

подпись

Ащеулов Олег Витальевич

фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Внесен в Регистр Паспортов безопасности

РПБ № 4 7 8 0 0 8 7 7 . 2 0 . 7 5 8 9 0

от «09» августа 2022 г.

Действителен

до «09» августа 2027 г.

Ассоциация «Некоммерческое партнерство
«Координационно-информационный центр государств-участников
СНГ по сближению регуляторных практик»



НАИМЕНОВАНИЕ

техническое (по НД)

Эмаль для пола ПФ-266

химическое (по IUPAC)

Отсутствует

торговое

Эмаль для пола ПФ-266

синонимы

Отсутствует

Код ОКПД 2

2 0 . 3 0 . 1 2 . 1 3 0

Код ТН ВЭД ЕАЭС

3 2 0 8 1 0 9 0 0 0

Условное обозначение и наименование нормативного, технического или
информационного документа на продукцию (ГОСТ, ТУ, ОСТ, СТО, (M)SDS)

ТУ 2312-001-47800877-01. Эмаль для пола ПФ-266

ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОСТИ

Сигнальное слово

Опасно

Краткая (словесная): Малоопасная продукция по степени воздействия на организм в соответствии с ГОСТ 12.1.007. При попадании на кожу вызывает раздражение. При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. Поражает центральную нервную систему в результате многократного или продолжительного воздействия. Может отрицательно повлиять на способность к деторождению или на неродившегося ребенка. Легковоспламеняющаяся жидкость. Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Подробная: в 16-ти прилагаемых разделах Паспорта безопасности

ОСНОВНЫЕ ОПАСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ	ПДК р.з., мг/м ³	Класс опасности	№ CAS	№ EC
Уайт-спирит	900/300	4	8052-41-3	232-489-3
1,2-Диметилбензол	150/50	3	95-47-6	202-422-2

ЗАЯВИТЕЛЬ

ЗАО «АВС Фарбен»

, п. Бугаевка, Воронежская обл.

(наименование организации)

(город)

Тип заявителя ~~производитель, поставщик, продавец, экспортер, импортер~~

(ненужное зачеркнуть)

Код ОКПО

4 7 8 0 0 8 7 7

Телефон экстренной связи

8 (473) 300-36-30

Руководитель организации-заявителя

(подпись)



/ Ащеулов О.В. /

(расшифровка)

Паспорт безопасности (ПБ) соответствует Рекомендациям ООН ST/SG/AC.10/30 «СГС (GHS)»

IUPAC	– International Union of Pure and Applied Chemistry (Международный союз теоретической и прикладной химии)
GHS (СГС)	– Рекомендации ООН ST/SG/AC.10/30 «Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (Согласованная на глобальном уровне система классификации опасности и маркировки химической продукции (СГС))»
ОКПД 2	– Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности
ОКПО	– Общероссийский классификатор предприятий и организаций
ТН ВЭД ЕАЭС	– Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности
№ CAS	– номер вещества в реестре Chemical Abstracts Service
№ ЕС	– номер вещества в реестре Европейского химического агентства
ПДК р.з.	– предельно допустимая концентрация химического вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м ³
Сигнальное слово	– слово, используемое для акцентирования внимания на степени опасности химической продукции и выбираемое в соответствии с ГОСТ 31340-2013

Эмаль для пола ПФ-266 ТУ 2312-001-47800877-01	РПБ №47800877.20.75890 Действителен 09.08.2027	стр. 3 из 15
--	---	-----------------

1 Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

1.1 Идентификация химической продукции

1.1.1 Техническое наименование

Эмаль для пола ПФ-266 [1].

1.1.2 Краткие рекомендации по применению

(в т.ч. ограничения по применению)

Эмаль для пола ПФ-266 предназначена для покрытия окрашенных и неокрашенных полов по предварительно подготовленной поверхности [1].

1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

1.2.1 Полное официальное название организации

Закрытое акционерное общество «АВС Фарбен»

1.2.2 Адрес

(почтовый и юридический)

396689, Воронежская обл., Ольховатский р., п. Бугаевка, ул. Ломоносова, 84

1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени

8 (473) 300-36-30 с 9:00 до 18:00

1.2.4 E-mail

info@abcfarben.ru

2 Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Степень опасности химической продукции в целом

(сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013))

Малоопасная продукция по степени воздействия на организм (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007) [1-3].

Классификация по СГС:

- воспламеняющаяся жидкость: класс 3;
- химическая продукция, вызывающая поражение (некроз) / раздражение кожи: класс 2;
- химическая продукция, вызывающая серьезные повреждения / раздражение глаз: класс 2A;
- химическая продукция, воздействующая на функцию воспроизводства: класс 1B;
- химическая продукция, обладающая избирательной токсичностью на органы-мишени и/или системы при многократном / продолжительном воздействии: класс 1;
- химическая продукция, обладающая хронической токсичностью для водной среды: класс 3 [4-7, 10].

2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

2.2.1 Сигнальное слово

Опасно [8]

2.2.2 Символы (знаки) опасности



2.2.3 Краткая характеристика опасности

(Н-фразы)

H226: Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.

H315: При попадании на кожу вызывает раздражение.

H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.

стр. 4 из 16	РПБ №47800877.20.75890 Действителен 09.08.2027	Эмаль для пола ПФ-266 ТУ 2312-001-47800877-01
-----------------	---	--

H360: Может отрицательно повлиять на способность к деторождению или на неродившегося ребенка.

H372: Поражает центральную нервную систему в результате многократного или продолжительного воздействия.

H412: Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями [8, 10].

3 Состав (информация о компонентах)

3.1 Сведения о продукции в целом

3.1.1 Химическое наименование (по IUPAC) Отсутствует [1]

3.1.2 Химическая формула Отсутствует [1]

3.1.3 Общая характеристика состава (с учетом марочного ассортимента; способ получения) Эмаль для пола ПФ-266 представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в пентафталево-лаке с добавлением сиккатива, реологических добавок и растворителей [1].

3.2 Компоненты

(наименование, номера CAS и EC, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опасности, ссылки на источники данных)

Таблица 1 [9, 10]

Компоненты (наименование)	Массовая доля, %	Гигиенические нормативы в воздухе рабочей зоны		№ CAS	№ EC
		ПДК р.з., мг/м ³	Класс опасности		
Лак пентафталево-ый, в т.ч.	60	Не установлена	Нет	Нет	Нет
Уайт-спирит	< 31,2	900/300 (п) (в пересчете С)	4	8052-41-3	232-489-3
Уайт-спирит	10	900/300 (п) (в пересчете С)	4	8052-41-3	232-489-3
1,2-Диметилбензол	5	150/50 (п) (ксилол смесь изомеров)	3	95-47-6	202-422-2
Карбонат кальция	10	-/6 (а) (по известняку)	4 (Ф)	471-34-1	207-439-9
диЖелезо триоксид	3,75	-/6 (а)	4 (Ф)	1309-37-1	215-721-8
Железо гидроксид оксид	10	-/6 (а)	4 (Ф)	20344-49-4	243-746-4
Стеарат кальция	1	10 (а)	4	1592-23-0	216-472-8
Стеарат марганца		8/3 (а)	3	3353-05-7	222-119-9

Примечания:

«п» - пары и/или газы, «а» - аэрозоль (преимущественное агрегатное состояние вещества в воздухе в условиях производства);

«+» - вещества, при работе с которыми требуется специальная защита кожи и глаз;

«Ф» - аэрозоли преимущественно фиброгенного действия [9].

Эмаль для пола ПФ-266 ТУ 2312-001-47800877-01	РПБ №47800877.20.75890 Действителен 09.08.2027	стр. 5 из 15
--	---	-----------------

4 Меры первой помощи

4.1 Наблюдаемые симптомы

4.1.1 При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)

Возбуждение, сменяющееся заторможенностью, вялость, головокружение, головная боль, нарушение координации движений, першение и боль в носоглотке, слезотечение, кашель, чувство опьянения, нарушение ритма дыхания, боли в области сердца, онемение рук [11].

4.1.2 При воздействии на кожу

Сухость кожных покровов, покраснение, отёк, шелушение [11].

4.1.3 При попадании в глаза

Покраснение, слезотечение, слабая эритема, отёк век [11].

4.1.4 При отравлении пероральным путем (при проглатывании)

Боли в области живота, тошнота, рвота [11].

4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим

4.2.1 При отравлении ингаляционным путем

Свежий воздух, покой, тепло. При необходимости обратиться за медицинской помощью [11].

4.2.2 При воздействии на кожу

Смыть проточной водой с мылом. При необходимости обратиться за медицинской помощью [11].

4.2.3 При попадании в глаза

Промыть проточной водой при широко раскрытой глазной щели в течение 15 мин. При необходимости обратиться за медицинской помощью [11].

4.2.4 При отравлении пероральным путем

Обильное питье, активированный уголь, солевое слабительное. При необходимости обратиться за медицинской помощью [11].

4.2.5 Противопоказания

Не следует давать что-либо пострадавшему в бессознательном состоянии [11]

5 Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1 Общая характеристика пожаровзрывоопасности (по ГОСТ 12.1.044-89)

Легковоспламеняющаяся жидкость [1, 10]

5.2 Показатели пожаровзрывоопасности (номенклатура показателей по ГОСТ 12.1.044-89)

По продукции в целом показатели не установлены. Данные по компонентам:

Уайт-спирит:

Температура вспышки в закрытом тигле: 33 °С;

Температура самовоспламенения: 270 °С;

Концентрационные пределы воспламенения: нижний 1,4% об., верхний 6,0% об.;

1,2-Диметилбензол:

Температура вспышки в закрытом тигле: 21 °С;

Температура самовоспламенения: 450 °С;

Концентрационные пределы воспламенения: нижний 1,0% об., верхний 6,0% об. [1, 10].

5.3 Продукты горения и/или термодеструкции и вызываемая ими опасность

Продукты горения - оксиды углерода (II, IV). Угарный газ вызывает головную боль и удушье. При повышении концентрации СО до 0,32 % возникает паралич и потеря

стр. 6 из 16	РПБ №47800877.20.75890 Действителен 09.08.2027	Эмаль для пола ПФ-266 ТУ 2312-001-47800877-01
-----------------	---	--

5.4 Рекомендуемые средства тушения пожаров	сознания. Углекислый газ нетоксичен, но при вдыхании его повышенных концентраций в воздухе его относят к удушающим газам [16]. Песок, кошма, углекислый газ, тонкораспылённая вода, пена химическая или воздушно-механическая из стационарных установок или огнетушителей [15].
5.5 Запрещенные средства тушения пожаров	Компактные струи воды [1, 15].
5.6 Средства индивидуальной защиты при тушении пожаров (СИЗ пожарных)	Специальная защитная одежда пожарного, включающая в себя боевую одежду пожарного, специальную защитную одежду от повышенных тепловых воздействий, специальную защитную одежду изолирующего типа (дыхательные аппараты со сжатым воздухом, кислородно-изолирующие аппараты и др.). Средства защиты рук, ног и головы (рукавицы, перчатки, спецобувь, каски, шлемы) [17]
5.7 Специфика при тушении	В процесс горения может быть вовлечена полимерная упаковка. Не допускать попадания воды от пожаротушения в водоёмы и стоки [1].

6 Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях

6.1.1 Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях	Удалить из опасной зоны посторонних. Изолировать опасную зону в радиусе 200 м. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь [18].
6.1.2 Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад)	При аварийных концентрациях для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом и патронами А, В. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда, промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1 с универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь [18].

6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций

Эмаль для пола ПФ-266 ТУ 2312-001-47800877-01	РПБ №47800877.20.75890 Действителен 09.08.2027	стр. 7 из 15
--	---	-----------------

6.2.1 Действия при утечке, разливе, россыпи
(в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды)

Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость. Проливы оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в емкости. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. Место разлива обваловать, изолировать песком, воздушно-механической пеной. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнением, собрать и вывезти для утилизации с соблюдением мер предосторожности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта.

Малые проливы в помещении засыпать инертным материалом, собрать в герметичный контейнер и направить на утилизацию [18].

6.2.2 Действия при пожаре

Вызвать пожарную службу. Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механической и химическими пенами, порошками с максимального расстояния. Пары осаждают тонкораспыленной водой. Организовать эвакуацию с учетом направления движения токсичного облака [18].

7 Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией

7.1.1 Системы инженерных мер безопасности

Герметизация оборудования, тары и коммуникаций; электрооборудование, электрические сети и арматура искусственного освещения должны быть выполнены во взрывозащищённом исполнении. При работе с продуктом не допускается использовать инструменты, дающие при ударе искру. Помещения должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией и снабжены противопожарными средствами. Соблюдать правила защиты от статического электричества [19, 20].

7.1.2 Меры по защите окружающей среды

Строгий контроль и соблюдение технологических процессов при использовании. Периодический контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Анализ промышленных стоков на содержание в них вредных веществ в допустимых концентрациях. Очистка воздуха производственных помещений до допустимых норм перед выбросом в атмосферу [1, 9].

7.1.3 Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке

Продукцию транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Для обеспечения безопасности груза применяют укрупнение груза путем пакетирования транспортной упаковки [1, 21, 22].

7.2 Правила хранения химической продукции

стр. 8 из 16	РПБ №47800877.20.75890 Действителен 09.08.2027	Эмаль для пола ПФ-266 ТУ 2312-001-47800877-01
-----------------	---	--

7.2.1 Условия и сроки безопасного хранения

(в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы)

7.2.2 Тара и упаковка

(в т.ч. материалы, из которых они изготовлены)

7.3 Меры безопасности и правила хранения в быту

Эмали хранят в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги прямых солнечных лучей.

Хранить отдельно от сильных окислителей.

Срок годности 24 месяца со дня изготовления [1].

Банки из черной жести, из белой или хромированной жести, банки из полиэтилентерафталата, бочки, барабаны, фляги, канистры стальные, из коррозионностойкой стали, оцинкованные, луженые, с внутренним лакокрасочным покрытием и алюминиевые [1].

Хранить в сухом, недоступном для детей месте [1].

8 Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1 Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК р.з или ОБУВ р.з.)

Уайт-спирит: ПДКр.з. = 900/300 мг/м³, пары (в пересчёте на С);

1,2-Диметилбензол: ПДКр.з. = 150/50 мг/м³, пары;

Карбонат кальция: ПДКр.з. = -/6 мг/м³, аэрозоль;

диЖелезо триоксид: ПДКр.з. = -/6 мг/м³, аэрозоль;

Железо гидроксид оксид: ПДКр.з. = -/6 мг/м³, аэрозоль;

Стеарат кальция ПДКр.з. = 10 мг/м³, аэрозоль;

Стеарат марганца: ПДКр.з. = 8/3 мг/м³, аэрозоль [9].

8.2 Меры обеспечения содержания вредных веществ в допустимых концентрациях

Должны быть обеспечены герметизация оборудования, автоматизация технологических операций, периодический контроль состояния воздуха рабочей зоны; влажная уборка производственных помещений; помещения для работы должны быть обеспечены приточно-вытяжной и местной системами вентиляции [1]

8.3 Средства индивидуальной защиты персонала

8.3.1 Общие рекомендации

Соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и гигиены труда. В производственных помещениях запрещается принимать пищу, пить, и курить. По окончании работ лицо и руки вымыть теплой водой и мылом.

Работники, занятые при производстве продукта, должны проходить предварительный (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры.

Лица, связанные с изготовлением и применением продукции, должны быть обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты [1]

8.3.2 Защита органов дыхания (типы СИЗОД)

При обычных условиях СИЗОД не требуется. В случае превышения ПДК использовать противопылевые респираторы типа «Лепесток», фильтрующие респираторы [23].

8.3.3 Средства защиты (материал, тип) (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)

Спецодежда из хлопчатобумажных материалов, спецобувь, защитные очки, рукавицы специальные [1, 23, 24].

Эмаль для пола ПФ-266 ТУ 2312-001-47800877-01	РПБ №47800877.20.75890 Действителен 09.08.2027	стр. 9 из 15
--	---	-----------------

8.3.4 Средства индивидуальной защиты при использовании в быту

Использовать резиновые перчатки и защитную одежду; при необходимости использовать респираторы [1]

9 Физико-химические свойства

9.1 Физическое состояние
(агрегатное состояние, цвет, запах)

Вязкая жидкость различных цветов со специфическим запахом [1].

9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции
(температурные показатели, pH, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные для данного вида продукции)

Условная вязкость при температуре $(20 \pm 0,5)$ °C по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с, не менее: 90;

Степень перетира, мкм, не более: 40;

Время высыхания до степени 3, ч, не более: 16;

Растворимость: не растворим в воде [1].

10 Стабильность и реакционная способность

10.1 Химическая стабильность
(для нестабильной продукции указать продукты разложения)

Продукт стабилен в нормальных условиях производства, хранения и транспортировки [1]

10.2 Реакционная способность

Реагирует с сильными окислителями [1, 25].

10.3 Условия, которых следует избегать

Избегать контакта с сильными окислителями. Избегать перегрева, искр и открытого пламени [1, 25].

(в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами)

11 Информация о токсичности

11.1 Общая характеристика воздействия
(оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности)

Малоопасная продукция по степени воздействия на организм (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007). При попадании на кожу вызывает раздражение. При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. Может отрицательно повлиять на способность к деторождению или на неродившегося ребенка. Поражает центральную нервную систему в результате многократного или продолжительного воздействия [10, 11].

11.2 Пути воздействия
(ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)

Ингаляционный, при попадании на кожу и в глаза, пероральный [11]

11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека

Центральная нервная, дыхательная, сердечно-сосудистая системы, печень, почки, желудочно-кишечный тракт, морфологический состав периферической крови [11]

11.4 Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий
(раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и sensibilizing действие)

При попадании на кожу вызывает раздражение. При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. Не раздражает верхние дыхательные пути.

Поражает центральную нервную систему в результате многократного или продолжительного воздействия.

Обладает кожно-резорбтивным действием.

Сensibilizing действие не установлено [11-13].

стр. 10 из 16	РПБ №47800877.20.75890 Действителен 09.08.2027	Эмаль для пола ПФ-266 ТУ 2312-001-47800877-01
------------------	---	--

11.5 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм

(влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность и другие хронические воздействия)

Может отрицательно повлиять на способность к деторождению или на неродившегося ребенка за счёт 1,2-диметилбензола.

По уайт-спириту установлено репротоксическое действие; канцерогенное, мутагенное и тератогенное действия не установлены.

По 1,2-диметилбензолу установлено репротоксическое и тератогенное действия, канцерогенное и мутагенное действия не установлены.

По прочим компонентам канцерогенное, мутагенное, репротоксическое и тератогенное действия не установлены.

Кумулятивность 1,2-диметилбензола умеренная, по прочим компонентам - слабая [10-13].

ЛД₅₀ > 5000 мг/кг, в/ж, крысы (расчётное)

ЛК₅₀ > 5000 мг/м³, крысы, 4 ч (расчётное)

ЛД₅₀ > 5000 мг/кг, н/к, крысы (расчётное)

Уайт-спирит:

ЛД₅₀ > 5000 мг/кг, в/ж, крысы

ЛК₅₀ > 5,5 мг/л воздуха, крысы, 4 ч

ЛД₅₀ > 3000 мг/кг, н/к, кролики

1,2-Диметилбензол:

ЛД₅₀ = 3523 мг/кг, в/ж, крысы

ЛД₅₀ = 12126 мг/кг, н/к, кролик

ЛК₅₀ = 6247 мг/л воздуха, крысы, 4 ч

Карбонат кальция:

ЛД₅₀ > 2000 мг/кг, в/ж, крысы

ЛК₅₀ > 3 мг/л воздуха, крысы, 4 ч

ЛД₅₀ > 2000 мг/кг, н/к, крысы

диЖелезо триоксид:

ЛД₅₀ > 5000 мг/кг, в/ж, крысы

ЛК₅₀ > 5050 мг/м³, крысы, 4 ч

Стеарат кальция:

ЛД₅₀ > 2000 мг/кг, в/ж, крысы

ЛК₅₀ > 200 мг/л воздуха, крысы, 4 ч

ЛД₅₀ > 2000 мг/кг, н/к, крысы

По железо гидроксид оксиду, стеарату марганца показатели не установлены [10, 12].

12 Информация о воздействии на окружающую среду

12.1 Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды

(атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия)

Продукция может загрязнять объекты окружающей среды: атмосферный воздух, водоемы и почву при нарушении правил обращения. Может вызывать гибель обитателей водоемов, изменение органолептических свойств воды, нарушение процессов самоочищения

Эмаль для пола ПФ-266 ТУ 2312-001-47800877-01	РПБ №47800877.20.75890 Действителен 09.08.2027	стр. 11 из 15
--	---	------------------

12.2 Пути воздействия на окружающую среду

водоемов. Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями [1, 10].
Нарушение правил хранения и транспортирования продукции, неорганизованное размещение и сжигание отходов, сброс в водоёмы и на рельеф, аварии и ЧС [1]

12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

12.3.1 Гигиенические нормативы

(допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемов, почвах)

Таблица 2 [9, 26].

Компоненты	ПДК атм.в. или ОБУВ атм.в., мг/м ³ (ЛПВ ¹ , класс опасности)	ПДК вода ² или ОДУ вода, мг/л, (ЛПВ, класс опасности)	ПДК рыб.хоз. ³ или ОБУВ рыб.хоз., мг/л (ЛПВ, класс опасности)	ПДК почвы или ОДК почвы, мг/кг (ЛПВ)
Уайт-спирит	1,0 (ОБУВ)	0,3, орг.пл., 4 кл.оп. (по нефти)	0,05, токс., 3 кл.оп. (по нефтепродуктам)	0,1, воздушно-миграц. (по бензину)
1,2-Диметил-бензол	0,3 (м.р.), рефл., 3 класс опасности	0,05, орг.зап., 3 класс опасности	0,05, орг. (запах), 3 класс опасности	0,3, транслокационный
Карбонат кальция	0,5/0,15, рез., 3 кл.оп. (пыль неорганическая, сод. менее 20 % оксида кремния)	Не установлена	10,0, орг., сан-токс., 4 кл. оп. – для морских водоёмов (по взвешенным частицам инертной природы); 180 мг/л, сан.-токс., 4 кл.оп.; 610, токс., 4 кл.оп. – для морских водоёмов при 13-18% (по кальцию)	Не установлена
диЖелезо триоксид	0,04 (с.с.), рез., 3 кл.оп. (по железу)	Не установлена	0,5, токс., 4 кл.оп. 0,1 – по железу	Не установлена
Железо гидроксид оксид	Не установлена	0,3, орг.окр., 3 кл.оп. (по железу)	0,5, токс., 4 кл.оп. 0,1 – по железу	Не установлена
Стеарат кальция	0,5/0,015, рез., 3 кл.оп.	0,25, орг.мутн., 4 кл.оп.	0,2, токс., 4 кл.оп.	Не установлена
Стеарат марганца	Не установлена	Не установлена	Не установлена	Не установлена

12.3.2 Показатели экотоксичности (CL, ЕС, NOEC и др. для рыб (96 ч.), дафний (48 ч.), водорослей (72 или 96 ч.) и др.)

LC₅₀ > 100 мг/л, рыбы, 96 ч (расчётное)

Уайт-спирит:

LL₅₀ = 25 мг/л, *Oncorhynchus mykiss*, 96 ч

NOEC < 1,4 мг/л, *Oncorhynchus mykiss*, 112 д

LC₅₀ = 3,5 мг/л, *Chaetogammarius marinus*, 96 ч

NOEC = 0,1 мг/л, *Daphnia magna*, 21 д

1,2-Диметилбензол:

LC₅₀ = 2,6 мг/л, *Oncorhynchus mykiss*, 96 ч

NOEC = 0,714 мг/л, *Danio rerio*, 35 д

IC₅₀ = 1 мг/л, *Daphnia magna*, 24 ч

¹ ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлекторный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлекторно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный).

² Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

³ Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

стр. 12 из 16	РПБ №47800877.20.75890 Действителен 09.08.2027	Эмаль для пола ПФ-266 ТУ 2312-001-47800877-01
------------------	---	--

EL₅₀ = 2,9 мг/л, Daphnia magna, 21 д

Карбонат кальция:

EC₅₀ = 5600 мг/л, Гамбузия обыкновенная, 96 ч

CL₅₀ = 3000-7000 мг/л, Daphnia magna, 48 ч

диЖелезо триоксид:

LC₉₀ = ок.100000 мг/л, Danio rerio, 96 ч

LOEC = 15 мг/л, Pimephales promelas, 12 мес

EC₅₀ > 100 мг/л, Daphnia magna, 48 ч

Стеарат кальция:

LL₅₀ > 100 мг/л, Oncorhynchus mykiss, 96 ч

LC₅₀ > 50 мг/л, рыбы, 14 д

EL₅₀ > 100 мг/л, Daphnia magna, 48 ч

EC₅₀ = 0,55-2,1 мг/л, Daphnia magna, 21 д.

По железо гидроксид оксиду, стеарату марганца показатели не установлены [10, 12].

После высыхания эмаль практически не трансформируется в окружающей среде [13].

12.3.3 Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.)

13 Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1 Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании
13.2 Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)

Использовать СИЗ. Меры безопасности аналогичны рекомендованным для работы с основным продуктом (см. разделы 7 и 8 ПБ) [1].

Отходы продукта и тара подлежат утилизации в местах, согласованных с санитарными или природоохранными органами, в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами. Отходы собирают в специальную емкость и направляют на ликвидацию или захоронение, которые производятся в местах, санкционированных местными органами Роспотребнадзора и Министерства природных ресурсов в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Тару от продукции направляют на переработку или ликвидацию [1]

13.3 Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту

Отходы продукта и тару утилизируют с бытовым мусором [1]

14 Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН (UN)
(в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов)

1263 [27]

14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименования

Надлежащее отгрузочное наименование: КРАСКА;

Транспортное наименование: Эмаль для пола ПФ-266 [1, 27]

14.3 Применяемые виды транспорта

Разрешена перевозка всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта [9, 14]

Эмаль для пола ПФ-266 ТУ 2312-001-47800877-01	РПБ №47800877.20.75890 Действителен 09.08.2027	стр. 13 из 15
--	---	------------------

14.4 Классификация опасности груза по ГОСТ 19433-88:

- класс 3 [28]
- подкласс 3.3 [28]
- классификационный шифр 3313 - по ГОСТ 19433;
(по ГОСТ 19433-88 и при железнодорожных перевозках) 3013 - при ж/д перевозках [18, 28]
- номер(а) чертежа(ей) знака(ов) 3 [28]

опасности

14.5 Классификация опасности груза по Рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов:

- класс или подкласс 3 [27, 29]
- дополнительная опасность Отсутствует [27]
- группа упаковки ООН III [27]

14.6 Транспортная маркировка (манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)



- «Беречь от солнечных лучей» [1, 30].

14.7 Аварийные карточки (при железнодорожных, морских и др. перевозках)

№305 – ж/д перевозки;
Y344 – авиаперевозки;
F-E, S-E – морские перевозки [18, 31, 32].

15 Информация о национальном и международном законодательствах

15.1 Национальное законодательство

15.1.1 Законы РФ

Федеральный закон "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ (с изменениями на 2 июля 2021 года);

Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ (с изменениями на 2 июля 2021 года);

Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ (с изменениями на 2 июля 2021 года);

Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ (с изменениями на 11 июня 2021 года);

Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" от 24.06.1998 N 89-ФЗ (с изменениями на 2 июля 2021 года);

Федеральный закон "Об охране атмосферного воздуха" от 04.05.1999 N 96-ФЗ (с изменениями на 11 июня 2021 года);

Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ (с изменениями на 30 апреля 2021 года).

15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды

СГР №RU.36.ВЦ.40.015.Е.000018.03.11 от 11.03.2011 г.;
ЭЗ №425 от 18.02.2011 г., выдал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» [35].

стр. 14 из 16	РПБ №47800877.20.75890 Действителен 09.08.2027	Эмаль для пола ПФ-266 ТУ 2312-001-47800877-01
------------------	---	--

15.2 Международные конвенции и соглашения
(регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.)

Не регулируется Монреальским протоколом и Стокгольмской конвенцией [33, 34].

16 Дополнительная информация

16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ

ПБ разработан впервые

16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности⁴

1. ТУ 2312-001-47800877-01. Эмаль для пола ПФ-266
2. ГОСТ 30333-2007. Паспорт безопасности химической продукции
3. ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (с Изменениями N 1, 2)
4. ГОСТ 32419-2013 Классификация опасности химической продукции. Общие требования
5. ГОСТ 32423-2013 Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на организм
6. ГОСТ 32424-2013 Классификация опасности химической продукции по воздействию на окружающую среду. Основные положения
7. ГОСТ 32425-2013 Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на окружающую среду
8. ГОСТ 31340-2013 Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования
9. СанПиН 1.2.3.685-21. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
10. Данные информационной системы ECHA (European Chemicals Agency). [Электронный ресурс]: Режим доступа - <http://echa.europa.eu/>
11. Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ. [Электронный ресурс]: Режим доступа - <http://www.rpohv.ru/>
12. Данные информационной системы ChemIDplus [Электронный ресурс]: Режим доступа - <https://chem.nlm.nih.gov/chemidplus/chemidlite.jsp>
13. Данные информационной системы GESTIS Substance Database. [Электронный ресурс]: Режим доступа - <https://gestis-database.dguv.de/>
14. ГОСТ 12.1.044-89. ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения
15. А.Я. Корольченко, Д.А. Корольченко. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Справочник: в 2-х ч. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Асс. «Пожнаука», 2004
16. Реанимационные мероприятия и интенсивная терапия пациентов с отравлениями угарным газом и дымами. Клинические рекомендации. Ответственные редакторы: Орлов Ю.П., Васильев С.А., 2016
17. ГОСТ Р 53264-2009 Техника пожарная. Специальная защитная одежда пожарного. Общие технические требования. Методы испытаний
18. Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики (с изменениями на 27 ноября 2020 года) [Текст]: утв. Советом по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества, Протокол от 30 мая 2008 года N 48
19. ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы вентиляционные. Общие требования (с Изменением N 1)
20. ГОСТ 12.1.018-93 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования

⁴ Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок

Эмаль для пола ПФ-266 ТУ 2312-001-47800877-01	РПБ №47800877.20.75890 Действителен 09.08.2027	стр. 15 из 15
--	---	------------------

21. Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом и о внесении изменений в пункт 2.1.1 Правил дорожного движения Российской Федерации [Текст]: Постановление Правительства РФ от 21.12.2020 N 2200
22. Правила перевозок железнодорожным транспортом грузов в открытом подвижном составе [Текст]: Утв. Приказом Министерства транспорта РФ от 14 января 2020 г. № 9.
23. Приказ Минтруда России от 09.12.2014 N 997н "Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением"
24. ГОСТ 12.4.279-2014 (EN 14325:2004) Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная для защиты от химических веществ. Классификация, технические требования, методы испытаний и маркировка
25. Химическая энциклопедия. /Редкол.: Кнунянц И.Л. (гл. ред.) и др. -М.: Сов. энцикл., 1990
26. Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения (с изменениями на 10 марта 2020 года) [Текст]: Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 13.12.2016 года №552 // Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 27, ст.3286; 2012, N 44, ст.6026
27. Рекомендации ООН по перевозке опасных грузов "Оранжевая книга" Типовые правила перевозки опасных грузов Список ООН. Двадцать второе пересмотренное издание. - ООН, 2022
28. ГОСТ 19433-88. Грузы опасные. Классификация и маркировка (с Изменением N 1)
29. Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) (ДОПОГ с измененной структурой, действующее с 1 января 2019 года). - Организация Объединенных Наций, 2019 год
30. ГОСТ 14192-96. Маркировка грузов (с Изменениями N 1, 2, 3)
31. Данные UPS Chemical Table □ ICAO/IATA. [Электронный ресурс]: Режим доступа - <https://www.ups.com>
32. Международный морской кодекс по опасным грузам (Кодекс ММОГ), том 1. СПб.: ЗАО ЦНИИМФ, 2007
33. Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой. – ООН, 1989
34. Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях. - ООН, 2001
35. Единый перечень товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории таможенного союза» утвержденный Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299 (в ред. Решений КТС от 17.08.2010 № 341, от 20.09.2010, от 20.09.2010 № 383, от 14.10.2010 № 432)



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Управление Роспотребнадзора по Воронежской области
Главный государственный санитарный врач по Воронежской области
Воронежская область**

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.36.BC.40.015.E.000018.03.11

от 11.03.2011 г.

Продукция:

Эмаль ПФ-266. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2312-001-47800877-01 "Эмаль для пола ПФ-266. Технические условия". Изготовитель (производитель): ЗАО "АВС "Фарбен" Воронежская область, Ольховатский район, с.Бугаевка, ул.Ломоносова, 84 (Российская Федерация). Получатель: ЗАО "АВС "Фарбен" Воронежская область, Ольховатский район, с.Бугаевка, ул.Ломоносова, 84 (Российская Федерация).



(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

Соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования для окраски полов

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ №64с от 31.01.2011г., АИЛЦ ФГУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ", ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №425/40 от 18.01.2011г. ФГУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ"

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



№0011039

(Ф. И. О. Подпись)

