



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОЗОН РИТЕЙЛ»

Место нахождения: 109456, Россия, г. Москва, пр-кт Рязанский, д. 75, к. 4, помещ. XX ком. 1 (этаж 10).

Адрес места осуществления деятельности: 109542, Россия, г. Москва, пр-кт Рязанский, дом 86/1 строение 1, пом. 715. ОГРН: 1217700284592.

Номер телефона: +7 (499)393-37-66, адрес электронной почты: info@ozon-retail.ru

В лице: Генерального директора Голышкова Дениса Викторовича

**заявляет, что Смазка вакуумная Denzol's «HIGH VACUUM GREASE»,
торговая марка: Denzol's (Россия)**

Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОЗОН РИТЕЙЛ»

Место нахождения: 109456, Россия, г. Москва, пр-кт Рязанский, д. 75, к. 4, помещ. XX ком. 1 (этаж 10).

Адрес места осуществления деятельности: 109542, Россия, г. Москва, пр-кт Рязанский, дом 86/1 строение 1, пом. 715.

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ТУ 20.59.41-014-50211668-2022

Смазка вакуумная Denzol's «HIGH VACUUM GREASE». Технические условия

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 3403990000

Серийный выпуск

Соответствует требованиям

ТР ТС 030/2012 О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям

Декларация о соответствии принята на основании протокола 675 выдан 10.08.2022

испытательной лабораторией «Центр Химических Исследований»

Общества с ограниченной ответственностью «Центр Химических Исследований»

Схема декларирования: 1д

Дополнительная информация

Вакуумная смазка Denzol's «HIGH VACUUM GREASE» предназначена для смазывания запорной арматуры и уплотнений, подходит для применения в вакуумных системах в широком диапазоне температур, облегчает монтаж и демонтаж. Представляет собой силиконовую морозо-, термо- и химически стойкую пластичную смазку с повышенными герметизирующими свойствами.


Применяется в различных узлах с парами трения «металл-металл», «металл-пластик», «металл-эластомер», «металл-керамика», «металл-стекло», «пластик-пластик», «пластик-эластомер».

Срок годности в не вскрытой упаковке изготовителя – 5 лет с даты изготовления. Смазка должна храниться в таре изготовителя. Ящики с упакованной в потребительскую тару смазкой следует хранить на поддонах в крытых сухих складских вентилируемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Необходимо предохранять тару со смазкой от воздействия прямых солнечных лучей. В помещении для хранения запрещается обращение с открытым огнем.

Смазку транспортируют любым видом транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Температура транспортирования и температурный режим хранения не выше плюс 50 °С.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 20.12.2025 включительно


(подпись)



Голышков Денис Викторович
(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-RU.РА09.В.26834/22

Дата регистрации декларации о соответствии:

21.12.2022