

Орган по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТМАШТЕСТ»

наименование органа по сертификации, включая организационно-правовую форму

№ RA.RU.10AD50

уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

РЕШЕНИЕ

№ 23.12.22-7 от 23.12.2022

по заявке на проведение сертификации продукции на соответствие требованиям
технического(их) регламента(ов)

В результате рассмотрения заявки № 23.12.22-7 от 23.12.2022:

заявителя:

Общество с ограниченной ответственностью "Вистасервис"

полное наименование заявителя/ фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя (изготовитель, поставщик, продавец, уполномоченный представитель для иностранных изготовителей)

ОГРН 1156733016934

регистрационный или учетный (индивидуальный, идентификационный) номер заявителя, присваиваемый при государственной регистрации юридического лица или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, в соответствии с законодательством государств-членов

Место нахождения:

142100, Московская область, город Подольск, улица Комсомольская, дом 1, помещение 1, офис 201А

адрес юридического лица (включая наименование государства на русском языке)/место жительства индивидуального предпринимателя

Номер телефона:

+79035423769

Адрес электронной почты:

vistaavto@mail.ru

на проведение сертификации продукции:

Согласно приложению

наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии) название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)

Код ТН ВЭД ЕАЭС:

3917390008, 4009320000, 7412200000, 8481807900, 8205598099, 8481804000, 8482109001, 8708999709, 8708309109, 8708809909, 7310299000

Форма выпуска:

Серийный выпуск

серийный выпуск, партия или единичное изделие), для партии указывается размер партии, для единичного изделия - заводской номер изделия, дополнительно в обоих случаях приводятся реквизиты товаросопроводительной документации

Изготовитель:

ZHUJI DANBO TOOLS CO., LTD

полное наименование изготовителя/ фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя

Место нахождения:

1) NO.360-5,XINJIANG

VILLAGE,DIANKOU TOWN,ZHUJI,ZHEJIANG,CHINA

адрес юридического лица (включая наименование государства на русском языке)/ место жительства индивидуального предпринимателя

Адрес (адреса) места

осуществления деятельности по

изготовлению продукции:

1) VILLAGE,DIANKOU TOWN,ZHUJI,ZHEJIANG,CHINA

в случае если адреса различаются (включая наименование государства на русском языке)

и представленных заявителем документов:

Заявка, уставная документация, техническое описание

перечень документов, представленных заявителем

ОРГАНом ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Отказать в проведении обязательной сертификации заявленной продукции на соответствие требованиям Технического(их) регламента(ов) ЕАЭС

1. ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"

наименование технического регламента (технических регламентов)

По схеме: 1с

2. Причина отказа:

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств" не распространяется на заявляемую продукцию. Оформление сертификата соответствия по ТР ТС 018/2011 не требуется.

Эксперт органа по сертификации

подпись

Руководитель органа по сертификации
продукции

подпись



Приложение к Решению по Заявке

№ 23.12.22-7 от 23.12.2022

Сведения о продукции:

Код ТН ВЭД ТС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)
3917390008, 4009320000, 7412200000, 8481807900, 8205598099, 8481804000, 8482109001, 8708999709, 8708309109, 8708809909, 7310299000	Шланг пневматический подкачки колес полиуретановый L=38 см, D=6x11 мм, 0-15 bar (max 60 bar), наконечник «ЕВРО», поворотный разъем 360 градусов HQ-АН01-38-6x11 Шланг пневматический подкачки колес полиуретановый L=40 см, D=6x12 мм, 0-15 bar (max 60 bar), наконечник «ЕВРО», поворотный разъем 360 градусов HQ-АН01-40-6x12 Шланг пневматический подкачки колес армированный каучуковый усиленный L=50 см, D=6x13 мм, 0-15 bar (max 60 bar), наконечник «ЕВРО», поворотный разъем 360 градусов HQ-АН02-50-6x13 Шланг пневматический подкачки колес армированный каучуковый усиленный L=100 см, D=6x13 мм, 0-15 bar (max 60 bar), наконечник «ЕВРО», поворотный разъем 360 градусов HQ-АН02-100-6x13 Шланг пневматический подкачки колес армированный каучуковый усиленный L=150 см, D=6x13 мм, 0-15 bar (max 60 bar), наконечник «ЕВРО», поворотный разъем 360 градусов HQ-АН02-150-6x13 Шланг пневматический подкачки колес армированный каучуковый усиленный L=50 см, D=8x14 мм, 0-15 bar (max 60 bar), наконечник «ЕВРО», поворотный разъем 360 градусов HQ-АН02-50-8x14 Шланг пневматический подкачки колес армированный каучуковый в металлической оплетке L=50 см, D=6x13 мм, 0-30 bar (max 60 bar), наконечник «ЕВРО», поворотный разъем 360 градусов HQ-АН03-50-6x13 Шланг пневматический подкачки колес армированный каучуковый L=38 см, D=6x13 мм, 0-15 bar (max 60 bar), наконечник «ЕВРО», поворотный разъем 360 градусов HQ-АН04-38-6x13 Шланг пневматический подкачки колес армированный каучуковый L=100 см, D=6x13 мм, 0-15 bar (max 60 bar), наконечник «ЕВРО», поворотный разъем 360 градусов HQ-АН04-100-6x13 Шланг пневматический подкачки колес армированный каучуковый L=150 см, D=6x13 мм, 0-15 bar (max 60 bar), наконечник «ЕВРО», поворотный разъем 360 градусов HQ-АН04-150-6x13 Наконечник для подкачки шин латунный «ЕВРО» с клипсой, внутренняя резьба 1/4" NPT HQ-АС01-14 Наконечник для подкачки шин латунный «ЕВРО» усиленный с клипсой, внутренняя резьба 1/4" NPT HQ-АС01А-14 Наконечник для подкачки шин латунный «ЕВРО» с муфтой А1 и цанговым фиксатором, соединение «ёлочка» D=6 мм HQ-АС04-6 Наконечник для подкачки шин латунный «ЕВРО» с муфтой А1 и цанговым фиксатором, соединение «ёлочка» D=8 мм HQ-АС04-8

	Наконечник для подкачки шин латунный «ЕВРО» с муфтой А1 и цанговым фиксатором, соединение «ёлочка» D=10 мм HQ-AC04-10 Наконечник для подкачки шин латунный «ЕВРО» с муфтой и цанговым фиксатором, внутренняя резьба 1/4" NPT HQ-AC02-14 Наконечник для подкачки шин латунный «ЕВРО» с муфтой и цанговым фиксатором, соединение «ёлочка» D=6 мм HQ-AC06-6 Наконечник для подкачки шин латунный «ЕВРО» с муфтой и цанговым фиксатором, соединение «ёлочка» D=8 мм HQ-AC06-8 Наконечник для подкачки шин латунный «ЕВРО» без фиксатора, соединение «ёлочка» D=6 мм HQ-AC07-6 Наконечник для подкачки шин латунный «ЕВРО» без фиксатора, соединение «ёлочка» D=8 мм HQ-AC07-8 Наконечник для подкачки шин латунный «ЕВРО» с клипсой, соединение «ёлочка» D=6 мм L=25 мм HQ-AC08-6 Наконечник для подкачки шин латунный «ЕВРО» с клипсой, соединение «ёлочка» D=8 мм L=25 мм HQ-AC08-8 Наконечник для подкачки шин латунный «ЕВРО» с клипсой, соединение «ёлочка» D=10 мм L=25 мм HQ-AC08-10 Наконечник для подкачки шин латунный «ЕВРО» с клипсой, укороченное соединение «ёлочка» D=6 мм L=15 мм HQ-AC08A-6 Наконечник для подкачки шин латунный «ЕВРО» с клипсой, укороченное соединение «ёлочка» D=8 мм L=15 мм HQ-AC08A-8 Наконечник для подкачки шин латунный «ЕВРО» с клипсой, укороченное соединение «ёлочка» D=10 мм L=15 мм HQ-AC08A-10 Наконечник для подкачки шин алюминиевый «ЕВРО» с фиксатором, соединение «ёлочка» D=6 мм HQ-AC12-6 Соединитель пневматический быстроразъемный мама, накидная гайка под Шланг d=6мм (внутр.), d=8мм (наружн.) HQ-QC03 Соединитель пневматический быстроразъемный мама "елочка" 8 мм HQ-QC02 Соединитель пневматический быстроразъемный мама+папа, накидная гайка под Шланг d=8мм (внутр.), d=10мм (наружн.) HQ-QC01 Пистолет для подкачки шин с аналоговым манометром (60 мм), 0-16 bar, точность 0,2 bar, измерение, накачка, спуск HQ-TG04-AA
--	---

	Пистолет для подкачки шин с аналоговым манометром (60 мм) 0-15 bar, точность 0,2 bar, измерение, накачка, спуск HQ-TG05 Быстроразъемный наконечник для накачки спаренных колес (грузовых шин) с двумя головками (двухсторонний), L=310 мм HQ-DHAC06 Быстроразъемный наконечник для накачки спаренных колес (грузовых шин) с двумя головками (двухсторонний), L=370 мм, внутренняя резьба 1/4" NPT HQ-DHAC08 Быстроразъемный наконечник для накачки спаренных колес (грузовых шин) с двумя головками (двухсторонний), L=265 мм HQ-DHAC09 Наконечник для подкачки шин латунный «ЕВРО» с автоматической фиксацией и кнопкой, внутренняя резьба 1/4" NPT HQ-AC03A-14 Наконечник для подкачки шин латунный «ЕВРО» с автоматической фиксацией и кнопкой, соединение «ёлочка» D=6 мм HQ-AC03A-6 Наконечник для подкачки шин латунный «ЕВРО» с автоматической фиксацией и кнопкой, соединение «ёлочка» D=8 мм HQ-AC03A-8 Наконечник-переходник (аспиратор) для откачки воздуха из камер и бескамерных шин, V8, (Rossvik LHT.03.) HQ-AC15A-6 Пистолет для подкачки шин высокого давления с манометром (60 мм) 0-60 bar, точность 0, 1 bar, измерение, накачка, спуск HQ-TG11-AA-60 Быстроразъемный наконечник для накачки спаренных колес (грузовых шин) с двумя головками (двухсторонний), L=310 мм HQ-DHAC06 Быстроразъемный наконечник для накачки спаренных колес (грузовых шин) с двумя головками (двухсторонний), L=370 мм, внутренняя резьба 1/4" NPT HQ-DHAC08 Быстроразъемный наконечник для накачки спаренных колес (грузовых шин) с двумя головками (двухсторонний), L=265 мм HQ-DHAC09 Быстроразъемный наконечник для накачки шин с двумя головками, L=220 мм, внутренняя резьба 1/4" NPT, HQ-mech, HQ-DHAC34, DB-DHAC34 Вентиль для бескамерных грузовых шин, L=51, D=22,5мм TR 618 A, HQ-mech, TR618A Вентиль для бескамерных грузовых шин, L=25+40 мм, 27 град. D=10мм V3.20.5, HQ-mech, V3.20.5 Вентиль для бескамерных грузовых шин, L=25+50 мм, 17, 5 град. D=10мм V3.20.7, HQ-mech, V3.20.7 Вентиль для бескамерных шин V3.20.4, HQ-mech, V3.20.4
--	--

	Вентиль для бескамерных шин V3.20.6, HQ-mech, V3.20.6 Вентиль для бескамерных грузовых шин, L=30+60 мм, 17 град. D=10мм V3.20.2, HQ-mech, V3-20-2 Вентиль для бескамерных грузовых шин, L=36 мм, D=10мм V3.20.1, HQ-mech, V3-20-1 Вентиль для бескамерных шин V3.22.1, HQ-mech, V3.22.1 Вентиль для бескамерных шин TR 573C, HQ-mech, TR573C Вентиль для бескамерных грузовых шин, L=29, D=15,7мм TR 575, HQ-mech, TR 575, TR575 Вентиль для бескамерных грузовых шин, L=38, D=15,7мм TR 501, HQ-mech, TR 501, TR501 Вентиль для бескамерных грузовых шин, L=51, D=15,7мм TR 500, HQ-mech, TR500 Вентиль для бескамерных легковых шин, L= D= мм (V2.03.1) TR 412, HQ-mech, TR 412, TR412 Вентиль для бескамерных шин, L= D= мм (V2.03.1) TR 412 EPDM, HQ-mech, TR412EPDM Вентиль для бескамерных легковых шин, L= D= мм (V2.03.1) TR 412C, HQ-mech, TR 412C, TR412C Вентиль для бескамерных легковых шин, L=42,5 D=11,5мм (V2.03.1) TR 413, HQ-mech, TR 413, TR413 Вентиль для бескамерных легковых шин, L=42,5, D=11,5мм (V2.03.1) TR 413 (EPDM) , HQ-mech, TR413EPDM Вентель для бескамерных легковых шин, HQ-mech, TR413C Вентиль для бескамерных шин, L=48,5 D=11,5мм (V2-03-2, 5622555, 523445, TOP5622555) TR 414, HQ-mech, TR414 Вентиль для бескамерных легковых шин, L=48,5 D=11,5мм (V2-03-2) TR 414 (EPDM), HQ-mech, TR414EPDM Вентиль для бескамерных легковых шин, L=48,5 D=11,5мм хром (V2-03-2,) TR 414 C, HQ-mech, TR414C Вентиль для бескамерных легковых шин, L=48,5 D=11,5мм хром (V2-03-2) TR 414 C (EPDM), HQ-mech, TR414CEPDM Вентиль для б/к легковых шин PVR - 30 (10 штук), HQ-mech, PVR30 Вентиль для бескамерных шин легких грузовиков L=40 мм, 90 град. D=10,5 мм PVR 152, HQ-mech, PVR152 Вентиль для бескамерных шин TPMS-TR413-1, HQ-mech, TPMS-TR413-1 Вентиль для бескамерных шин TPMS-TR413-2, HQ-mech,
--	---

	TPMS-TR413-2 Вентиль для бескамерных шин TPMS-TR413-3, HQ-mech, TPMS-TR413-3 Вентиль для бескамерных шин TPMS-TR413-4, HQ-mech, TPMS-TR413-4 Вентиль для бескамерных шин TPMS-TR413-5, HQ-mech, TPMS-TR413-5 Вентиль для бескамерных шин TPMS-TR413-6, HQ-mech, TPMS-TR413-6 Вентиль для бескамерных шин TPMS-TR413-7, HQ-mech, TPMS-TR413-7 Вентиль для бескамерных шин TPMS-TR413AC-1, HQ-mech, TPMS-TR413AC-1 Удлинитель вентилья EX270S, HQ-mech, EX270S Удлинитель вентилья EX300S, HQ-mech, EX300S Удлинитель вентилья EX350S, HQ-mech, EX350S Удлинитель вентилья EX400S, HQ-mech, EX400S Удлинитель вентилья EX100R, HQ-mech, EX100R Удлинитель вентилья EX150R, HQ-mech, EX150R Удлинитель вентилья EX210R, HQ-mech, EX210R Удлинитель вентилья для накачки грузовых шин в резиновой оплетке 210 мм с крепежом FEXU 210R, HQ-mech, FEXU210R Удлинитель вентилья EX270R, HQ-mech, EX270R Удлинитель вентилья EX300R, HQ-mech, EX300R Удлинитель вентилья EX350R, HQ-mech, EX350R Удлинитель вентилья EX400R, HQ-mech, EX400R Удлинитель вентилья металлический гнутый 135 градусов VE36-135, HQ-mech, VE36135 Удлинитель вентилья металлический гнутый 45 градусов VE36-45, HQ-mech, VE3645
--	--

	Удлинитель вентиля металлический 90 градусов VE36-90, HQ-mech, VE36-90, VE3690
	Удлинитель вентиля металлический прямой 115 мм EX 115M, HQ-mech, EX115M
	Удлинитель вентиля металлический прямой 125 мм EX 125M, HQ-mech, EX125M
	Удлинитель вентиля металлический прямой 75 мм EX 75M, HQ-mech, EX75M
	Удлинитель вентиля EX86MT, HQ-mech, EX86MT
	Удлинитель вентиля EX90MT, HQ-mech, EX90MT
	Удлинитель вентиля EX97PT/PT-B, HQ-mech, EX97PT/PT-B
	Удлинитель вентиля EX132PT/PT-B, HQ-mech, EX132PT/PT-B
	Удлинитель вентиля EX152PT/PT-B, HQ-mech, EX152PT/PT-B
	Вентиль для бескамерных шин TR416SS, HQ-mech, TR416SS
	Вентиль для бескамерных шин TR416SSS, HQ-mech, TR416SSS
	Вентиль для бескамерных шин V3.15.1, HQ-mech, V3.15.1, V3.15.1
	Вентиль для бескамерных шин V3.14.1, HQ-mech, V3.14.1, V3.14.1
	Вентиль для бескамерных шин V3.12.1, HQ-mech, V3.12.1
	Вентиль для бескамерных шин V3.14.3, HQ-mech, V3.14.3
	Вентиль для бескамерных шин V3.20.12, HQ-mech, V3.20.12
	Вентиль для бескамерных шин TR 509, HQ-mech, TR509
	Вентиль для бескамерных шин TR 570C-90° (V3.21.9), HQ-mech, TR 570C-90°
	Адаптер-переходник AD2-DPC019, HQ-mech, AD2-DPC019
	Вентиль для бескамерных шин TR 418 C, HQ-mech, TR418C
	Вентиль для бескамерных шин TR 418 , HQ-mech, TR418

	Калибровник для правки резьбы венцелей VCT-001, HQ-mech, VCT-001 Ролик прикаточный THG-018, HQ-mech, THG-018 Ролик прикаточный THG-007, HQ-mech, THG-007 Ролик прикаточный THG-009, HQ-mech, THG-009 Шило PHT-029A/B, HQ-mech, PHT-029A/B Скребок для ремонта шин PHG-010, HQ-mech, PHG-010 Колпачок для вентиля DPC-001, HQ-mech, DPC-001 Колпачок для вентиля DPC-010, HQ-mech, DPC-010 Колпачок для вентиля DPC-016, HQ-mech, DPC-016 Колпачок для вентиля DPC-019, HQ-mech, DPC-019 Шестерни главной передачи ВАЗ 2107 (41/ 8), HQ-mech, 2107-2402020, HQ21072402020 Шестерни главной передачи ВАЗ-2102 (40 / 9), HQ-mech, 2102-2402020, HQ21022402020 Канистра 5л с фиксатором (металл 0.6мм), 1913 Канистра 10л с фиксатором (металл 0.6 мм), 1807 Канистра 20л красная в горизонтальном исполнении HQ-H2002 Канистра 10л красная в вертикальном исполнении HQ10600 Канистра 20л красная в вертикальном исполнении HQ20600 Канистра 25л красная в вертикальном исполнении HQ25192 Шприц для смазки жидкой (масла) 1000 мл, заливной/всасывающий, оцинкованное покрытие, 2 насадки (PVC гибкая 29 см, стальная трубка 20 см) HQYT179 Шприц для смазки консистентной 500 мл, рычажно-плунжерный, хромированное покрытие, 2 насадки (гибкая высокого давления 300 Bar 24,5 см, стальная трубка 10,5 см). Заостренное сопло и плоское сопло с цангой HQYT018 Ролик ремня ГРМ натяжной ВАЗ-2112 16 кл., HQ-mech, HQ21121006120, 2112-1006120
--	--

	Подшипник РЗМ ГАЗ 6-27606 АШ 2 (30x72x28,75), HQ-mech, HQ627606, 6-27606 АШ 2 Подшипник РЗМ ГАЗ 6-27607 АШ 2, HQ-mech, HQ627607, 6-27607АШ2 Ролик ремня ГРМ опорный ВАЗ-2112 16 кл., HQ-mech, HQ21121006135, 2112-1006135 Ролик ремня ГРМ натяжной ВАЗ-2108 н/о, HQ-mech, HQ21081006120, 2108-1006120 Ролик кондиционера ВАЗ 2110, HQ-mech, HQ21101041056, 2110-1041056 Подшипник генератора ВАЗ-2110 малый, HQ-mech, HQ-6202/180202, 6202/180202 HQ6202 Подшипник 140273 (17*35*10), HQ-mech, 140273, 140273 HQ140273 Подшипник генератора ВАЗ-2110 большой (17*47*14), HQ-mech, HQ6303, 6303/180303 Подшипник 6008 2RS (40*68*15), HQ-mech, 6008 2RS, HQ6008 Подшипник генератора 6203 (17*40*12), HQ-mech, HQ6203, 6203 Подшипник 140222 (8*22*7), HQ-mech, 140222, 608 2RS HQ140222 Подшипник 140263 (17*52*17), HQ-mech, HQ140263, 140263 Ролик приводного ремня Renault Logan (08-) 1.4i/1.6i 8V с ГУР без кондицион, HQ-mech, HQ820831, 8200849831 Ролик ГРМ натяжной ВАЗ-2123, HQ-mech, HQ21231041056, 2123-1041056-10 Ролик ремня ГРМ натяжной ВАЗ-2190, HQ-mech, HQ211161006238, 21116-1006238 Ролик приводного ремня опорный нижний ГАЗ 3302 Бизнес (дв. Cummins Isf 2.8) , HQ-mech, HQ780206, GTA5026 / 78083206 Ролик приводного ремня ГАЗ АС (змз. 409 Евро 2,3), HQ-mech, HQ4098002, 4091.1308080 Ролик приводного ремня с натяжн механ ГАЗ/УАЗ (змз. 40524, 40525 40904 Евро 3, HQ-mech, HQ4069010, 406-2410290-10 Ролик ГРМ опорный Daewoo Nexia (94-) DOHC/Chevrolet Lacetti (05-) 1.4i/Aveo (05-) 1., HQ-mech, HQ963526, 25191263 / J1140907 Ролик ГРМ натяжной Daewoo Matiz (98-) 0.8i/1.0i, HQ-mech, HQ945139, 94580139 / 1281081401 Ролик приводного ремня Renault Logan (04-) 1.4i/1.6i 8V с кронштейном, HQ-mech, HQ820359, 1192500QAA / 8200603359
--	--

	Ролик приводного ремня Lada Largus (12-) 1.4i/1.6i 16V, HQ-mech, HQ770476, A2742020019 / 7701476476 Ролик приводного ремня Nissan Qashqai (07-) 1.6i, HQ-mech, HQ119008, 11927ED00B / 119271HC0A Ролик приводного ремня Mazda 6 (02-) 1.8i/2.0i HQ115940 Ролик приводного ремня с натяжным механизмом Лада 1118 Kalina, HQ-mech, HQ111856, 11181041280 / 21231041056 Ролик приводного ремня Renault Logan (04-)/Лада Largus (12-) 1.4i/1.6i 8V, HQ-mech, HQ770325, 7700105325 / 8200192843 Ролик приводного ремня Lada Vesta (14-)/X-Ray (15-) 1.6i, HQ-mech, HQ845996, 8450006996 Ролик приводного ремня Skoda Octavia (04-)/Rapid (12) 1.4 TSI/1.6 FSI, HQ-mech, HQ145276, 6QD145276 / 1J0145276 Ролик приводного ремня Suzuki Grand Vitara (05-) 1.6i, HQ-mech, HQ49100, 4916081A00 / 4916064J01 Ролик приводного ремня ГАЗ/УАЗ (змз. 40524, 40525, 40904 Евро 3), HQ-mech, HQ4068080, 406-2413080-80, 3203RS Ролик ГРМ натяжной Daewoo Nexia (94-) DOHC/Chevrolet Lacetti (05-) 1.4i, HQ-mech, HQ963550, 96350550 / 5094008601 Ролик приводного ремня Hyundai Solaris (10-)/Kia Rio (10-) 1.4i/1.6i, HQ-mech, HQ252000, 252862B010 / 252862B000 Ролик приводного ремня с натяжн механизмом Hyundai ix35 (10-)/Kia Sportage (10-) 2.0i/2.4i, HQ-mech, HQ252125, 2528725000/ 252812G000 Ролик приводного ремня Lada Largus (12-)/Renault Logan (04-) 1.4i/1.6i 8V, HQ-mech, HQ770092, 8200104754 / 7700104092 Ролик приводного ремня с натяжным механизмом Mazda 3 (03-) 1.4i/1.6i, HQ-mech, HQ115980, ZJ0115980B Ролик приводного ремня с натяжным механизмом Chery Amulet (03-) 1.3i/1.6i, HQ-mech, HQ61891, 6182891 / 6131141 Ролик ГРМ опорный ГАЗ 31105 Евро 3 (дв. Chrysler 2.4 DOHC), HQ-mech, HQ04697, 04781569AB / 04621997 Ролик ГРМ натяжной ГАЗ 31105 Евро 3 (дв. Chrysler 2.4 DOHC), HQ-mech, HQ47870, 04781570AB / 4781570AB Ролик приводного ремня Peugeot 308 (08-) 1.4i/1.6i генератора, HQ-mech, HQ161480, 16 114 254 80 / 5751-G9 Ролик приводного ремня с натяжным механизмом Opel Astra G (98-) 1.4i/1.6i/1.8i, HQ-mech, HQ735717, 73500717 / 1340555
--	---

	Ролик ГРМ натяжной Chery Tiggo (13-) 1.8, HQ-mech, HQ473060, 473H1007060 Ролик приводного ремня с натяжн механ ГАЗель Next (13-) (дв. Cummins Isf 2.8D, HQ-mech, 5262500 / 5271282 HQ526500 Ролик приводного ремня с натяжным механизмом Chevrolet Lacetti (05-) 1.4i/1.6i HQ251786 Ролик приводного ремня с натяжным механизмом Chevrolet Cruze (09-) 1.6i/1.8i HQ968494 Ролик ГРМ натяжной Daewoo Nexia (94-) 1.5i SOHC HQ636722 Ролик приводного ремня с натяжным механизмом Hyundai Solaris (10-) 1.4i/1.6i HQ252812 Ролик приводного ремня с натяжным механизмом Hyundai ix 35 (10-)/Kia Sportage (10-) HQ255000 Ролик приводного ремня под кондиционер Hyundai Accent (94-) 1.3i/1.5i/1.6i AC HQ97800 Ролик приводного ремня Renault Logan (04-)/Duster (10-) 1.4i/1.6i 16V с ГУР и А/С HQ820966 Ролик ГРМ натяжной Renault Logan (04-)/Лада Largus (12-) 1.4i/1.6i 8V HQ820612 Ролик ГРМ натяжной Renault Logan (08-)/Лада Largus (12-) HQ820180 Ролик приводного ремня с натяжным механизмом Renault Logan (04-)/Renault Duster(10-) с ГУР и А/С, HQ-mech, HQ-820753, 8200933753 Ролик приводного ремня опорный верхний ГАЗ 3302 Бизнес (дв. Cummins Isf 2.8) , HQ-mech, HQ780205, 5309066 / 78083205 Ролик приводного ремня Renault Logan (04-) 1.4i/1.6i 8V, HQ-mech, HQ82359, 1192500QAA / 8200603359 Шланг пневматический полиуретановый спиральный (длина 10м), D=8/12 мм, соединение быстросъемное пневматическое «папа+мама» (СТ.), рабочее давление 10-16 Бар, цвет красный HQ-AH05-512RED Шланг пневматический полиуретановый спиральный (длина 10м), D=8/12 мм, соединение быстросъемное пневматическое «папа+мама» (СТ.), рабочее давление 10-16 Бар, цвет красный HQ-AH05-1012RED Шланг пневматический полиуретановый спиральный (длина 15м), D=8/12 мм, соединение быстросъемное пневматическое «папа+мама» (СТ.), рабочее давление 10-16 Бар, цвет красный HQ-AH05-1512RED
--	---

Шланг пневматический полиуретановый спиральный (длина 10м), D=6,5/10 мм, соединение быстросъемное пневматическое «папа+мама» (СТ.), рабочее давление 10-16 Бар, цвет красный
HQ-AH05-510RED

Шланг пневматический полиуретановый спиральный (длина 10м), D=6,5/10 мм, соединение быстросъемное пневматическое «папа+мама» (СТ.), рабочее давление 10-16 Бар, цвет красный
HQ-AH05-1010RED

Шланг пневматический полиуретановый спиральный (длина 15м), D=6,5/10 мм, соединение быстросъемное пневматическое «папа+мама» (СТ.), рабочее давление 10-16 Бар, цвет красный
HQ-AH05-1510RED

Шланг пневматический полиуретановый спиральный (длина 10м), D=8/12 мм, соединение быстросъемное пневматическое «папа+мама» (СТ.), рабочее давление 10-16 Бар, цвет голубой
HQ-AH05-512BLUE

Шланг пневматический полиуретановый спиральный (длина 10м), D=8/12 мм, соединение быстросъемное пневматическое «папа+мама» (СТ.), рабочее давление 10-16 Бар, цвет голубой
HQ-AH05-1012BLUE

Шланг пневматический полиуретановый спиральный (длина 15м), D=8/12 мм, соединение быстросъемное пневматическое «папа+мама» (СТ.), рабочее давление 10-16 Бар, цвет голубой
HQ-AH05-1512BLUE

Шланг пневматический полиуретановый спиральный (длина 10м), D=6,5/10 мм, соединение быстросъемное пневматическое «папа+мама» (СТ.), рабочее давление 10-16 Бар, цвет голубой
HQ-AH05-510BLUE

Шланг пневматический полиуретановый спиральный (длина 10м), D=6,5/10 мм, соединение быстросъемное пневматическое «папа+мама» (СТ.), рабочее давление 10-16 Бар, цвет голубой
HQ-AH05-1010BLUE

Шланг пневматический полиуретановый спиральный (длина 15м), D=6,5/10 мм, соединение быстросъемное пневматическое «папа+мама» (СТ.), рабочее давление 10-16 Бар, цвет голубой
HQ-AH05-1510BLUE

Шланг пневматический полиуретановый спиральный (длина 10м), D=8/12 мм, соединение быстросъемное пневматическое «папа+мама» (СТ.), рабочее давление 10-16 Бар, цвет красный
HQ-AH05-512GREEN

Шланг пневматический полиуретановый спиральный (длина 10м), D=8/12 мм, соединение быстросъемное пневматическое «папа+мама» (СТ.), рабочее давление 10-16 Бар, цвет красный
HQ-AH05-1012GREEN

	Шланг пневматический полиуретановый спиральный (длина 15м), D=8/12 мм, соединение быстросъемное пневматическое «папа+мама» (СТ.), рабочее давление 10-16 Бар, цвет красный HQ-AH05-1512GREEN Шланг пневматический полиуретановый спиральный (длина 10м), D=6,5/10 мм, соединение быстросъемное пневматическое «папа+мама» (СТ.), рабочее давление 10-16 Бар, цвет красный HQ-AH05-510GREEN Шланг пневматический полиуретановый спиральный (длина 10м), D=6,5/10 мм, соединение быстросъемное пневматическое «папа+мама» (СТ.), рабочее давление 10-16 Бар, цвет красный HQ-AH05-1010GREEN Шланг пневматический полиуретановый спиральный (длина 15м), D=6,5/10 мм, соединение быстросъемное пневматическое «папа+мама» (СТ.), рабочее давление 10-16 Бар, цвет красный HQ-AH05-1510GREEN Шланг пневматический полиуретановый (длина 10м), D=8/12 мм, соединение быстросъемное пневматическое «папа+мама» (American style)(латунь), рабочее давление 10-16 Бар, цвет красный HQ-AH06-512RED Шланг пневматический полиуретановый (длина 10м), D=8/12 мм, соединение быстросъемное пневматическое «папа+мама» (American style)(латунь), рабочее давление 10-16 Бар, цвет красный HQ-AH06-1012RED Шланг пневматический полиуретановый (длина 15м), D=8/12 мм, соединение быстросъемное пневматическое «папа+мама» (American style)(латунь), рабочее давление 10-16 Бар, цвет красный HQ-AH06-1512RED Шланг пневматический полиуретановый (длина 10м), D=6,5/10 мм, соединение быстросъемное пневматическое «папа+мама» (American style)(латунь), рабочее давление 10-16 Бар, цвет красный HQ-AH06-510RED Шланг пневматический полиуретановый (длина 10м), D=6,5/10 мм, соединение быстросъемное пневматическое «папа+мама» (American style)(латунь), рабочее давление 10-16 Бар, цвет красный HQ-AH06-1010RED Шланг пневматический полиуретановый (длина 15м), D=6,5/10 мм, соединение быстросъемное пневматическое «папа+мама» (American style)(латунь), рабочее давление 10-16 Бар, цвет красный HQ-AH06-1510RED Шланг пневматический полиуретановый (длина 10м), D=8/12 мм, соединение быстросъемное пневматическое «папа+мама» (American style)(латунь), рабочее давление 10-16 Бар, цвет голубой HQ-AH06-512BLUE Шланг пневматический полиуретановый (длина 10м), D=8/12 мм, соединение быстросъемное пневматическое «папа+мама» (American style)(латунь), рабочее давление 10-16 Бар, цвет голубой HQ-AH06-1012BLUE Шланг пневматический полиуретановый (длина 15м), D=8/12 мм, соединение быстросъемное пневматическое «папа+мама» (American style)(латунь), рабочее давление 10-16 Бар, цвет голубой HQ-AH06-1512BLUE
--	--

[illegible]

	Шланг пневматический полиуретановый спиральный (длина 10м), D=8/12 мм, соединение быстросъемное пневматическое «папа+мама» (American style)(латунь), рабочее давление 10-16 Бар, цвет красный HQ-AH08-1012RED Шланг пневматический полиуретановый спиральный (длина 15м), D=8/12 мм, соединение быстросъемное пневматическое «папа+мама» (American style)(латунь), рабочее давление 10-16 Бар, цвет красный HQ-AH08-1512RED Шланг пневматический полиуретановый спиральный (длина 10м), D=6,5/10 мм, соединение быстросъемное пневматическое «папа+мама» (American style)(латунь), рабочее давление 10-16 Бар, цвет голубой HQ-AH08-510BLUE Шланг пневматический полиуретановый спиральный (длина 10м), D=6,5/10 мм, соединение быстросъемное пневматическое «папа+мама» (American style)(латунь), рабочее давление 10-16 Бар, цвет голубой HQ-AH08-1010BLUE Шланг пневматический полиуретановый спиральный (длина 15м), D=6,5/10 мм, соединение быстросъемное пневматическое «папа+мама» (American style)(латунь), рабочее давление 10-16 Бар, цвет голубой HQ-AH08-1510BLUE Шланг пневматический полиуретановый спиральный (длина 10м), D=8/12 мм, соединение быстросъемное пневматическое «папа+мама» (American style)(латунь), рабочее давление 10-16 Бар, цвет голубой HQ-AH08-512BLUE Шланг пневматический полиуретановый спиральный (длина 10м), D=8/12 мм, соединение быстросъемное пневматическое «папа+мама» (American style)(латунь), рабочее давление 10-16 Бар, цвет голубой HQ-AH08-1012BLUE Шланг пневматический полиуретановый спиральный (длина 15м), D=8/12 мм, соединение быстросъемное пневматическое «папа+мама» (American style)(латунь), рабочее давление 10-16 Бар, цвет голубой HQ-AH08-1512BLUE Шланг пневматический полиуретановый спиральный (длина 10м), D=6,5/10 мм, соединение быстросъемное пневматическое «папа+мама» (American style)(латунь), рабочее давление 10-16 Бар, цвет красный HQ-AH08-510GREEN Шланг пневматический полиуретановый спиральный (длина 10м), D=6,5/10 мм, соединение быстросъемное пневматическое «папа+мама» (American style)(латунь), рабочее давление 10-16 Бар, цвет красный HQ-AH08-1010GREEN Шланг пневматический полиуретановый спиральный (длина 15м), D=6,5/10 мм, соединение быстросъемное пневматическое «папа+мама» (American style)(латунь), рабочее давление 10-16 Бар, цвет красный HQ-AH08-1510GREEN Шланг пневматический полиуретановый спиральный (длина 10м), D=8/12 мм, соединение быстросъемное пневматическое «папа+мама» (American style)(латунь), рабочее давление 10-16 Бар, цвет красный HQ-AH08-512GREEN
--	---

	Шланг пневматический полиуретановый спиральный (длина 10м), D=8/12 мм, соединение быстросъемное пневматическое «папа+мама» (American style)(латунь), рабочее давление 10-16 Бар, цвет красный HQ-AH08-1012GREEN Шланг пневматический полиуретановый спиральный (длина 15м), D=8/12 мм, соединение быстросъемное пневматическое «папа+мама» (American style)(латунь), рабочее давление 10-16 Бар, цвет красный HQ-AH08-1512GREEN Шланг пневматический полиуретановый спиральный (длина 10м), D= 4/8 мм, соединение быстросъемное пневматическое «папа+мама»(СТ.), рабочее давление 10-16 Бар, цвет черный HQ-AH09-58BLACK Шланг пневматический армированный (длина 10м), D=10/16 мм, соединение быстросъемное пневматическое «папа+мама»(латунь), рабочее давление 10-16 Бар, цвет голубой HQ-AH10-516BLUE Шланг пневматический армированный (длина 10м), D=10/16 мм, соединение быстросъемное пневматическое «папа+мама»(латунь), рабочее давление 10-16 Бар, цвет голубой HQ-AH10-1016BLUE Шланг пневматический армированный (длина 15м), D=10/16 мм, соединение быстросъемное пневматическое «папа+мама»(латунь), рабочее давление 10-16 Бар, цвет голубой HQ-AH10-1516BLUE Шланг пневматический армированный (длина 10м), D=8/14 мм, соединение быстросъемное пневматическое «папа+мама»(латунь), рабочее давление 10-16 Бар, цвет голубой HQ-AH10-514BLUE Шланг пневматический армированный (длина 10м), D=8/14 мм, соединение быстросъемное пневматическое «папа+мама»(латунь), рабочее давление 10-16 Бар, цвет голубой HQ-AH10-1014BLUE Шланг пневматический армированный (длина 15м), D=8/14 мм, соединение быстросъемное пневматическое «папа+мама»(латунь), рабочее давление 10-16 Бар, цвет голубой HQ-AH10-1514BLUE Шланг пневматический армированный (длина 10м), D=10/16 мм, соединение быстросъемное пневматическое «папа+мама»(латунь), рабочее давление 10-16 Бар, цвет красный HQ-AH10-516GREEN Шланг пневматический армированный (длина 10м), D=10/16 мм, соединение быстросъемное пневматическое «папа+мама»(латунь), рабочее давление 10-16 Бар, цвет красный HQ-AH10-1016GREEN Шланг пневматический армированный (длина 15м), D=10/16 мм, соединение быстросъемное пневматическое «папа+мама»(латунь), рабочее давление 10-16 Бар, цвет красный HQ-AH10-1516GREEN
--	---


	Шланг пневматический армированный (длина 10м), D=8/14 мм, соединение быстросъемное пневматическое «папа+мама»(латунь), рабочее давление 10-16 Бар, цвет красный HQ-AH10-514GREEN Шланг пневматический армированный (длина 10м), D=8/14 мм, соединение быстросъемное пневматическое «папа+мама»(латунь), рабочее давление 10-16 Бар, цвет красный HQ-AH10-1014GREEN Шланг пневматический армированный (длина 15м), D=8/14 мм, соединение быстросъемное пневматическое «папа+мама»(латунь), рабочее давление 10-16 Бар, цвет красный HQ-AH10-1514GREEN Шланг пневматический армированный маслостойкий (нитрил-бутадиеновый каучук NBR) (длина 10м), D=6/12 мм, соединение быстросъемное пневматическое «папа+мама»(латунь), рабочее давление 20-60 Бар, цвет черный HQ-AH101-512BLACK Шланг пневматический армированный маслостойкий (нитрил-бутадиеновый каучук NBR) (длина 10м), D=6/12 мм, соединение быстросъемное пневматическое «папа+мама»(латунь), рабочее давление 20-60 Бар, цвет черный HQ-AH101-1012BLACK Шланг пневматический армированный маслостойкий (нитрил-бутадиеновый каучук NBR) (длина 15м), D=6/12 мм, соединение быстросъемное пневматическое «папа+мама»(латунь), рабочее давление 20-60 Бар, цвет черный HQ-AH101-1512BLACK Шланг пневматический армированный маслостойкий (нитрил-бутадиеновый каучук NBR) (длина 10м), D=10/16 мм, соединение быстросъемное пневматическое «папа+мама»(латунь), рабочее давление 20-60 Бар, цвет черный HQ-AH101-516BLACK Шланг пневматический армированный маслостойкий (нитрил-бутадиеновый каучук NBR) (длина 10м), D=10/16 мм, соединение быстросъемное пневматическое «папа+мама»(латунь), рабочее давление 20-60 Бар, цвет черный HQ-AH101-1016BLACK Шланг пневматический армированный маслостойкий (нитрил-бутадиеновый каучук NBR) (длина 15м), D=10/16 мм, соединение быстросъемное пневматическое «папа+мама»(латунь), рабочее давление 20-60 Бар, цвет черный HQ-AH101-1516BLACK Соединение быстросъемное пневматическое «мама»-елочка 8 мм (латунь) HQ-SH7 Соединение быстросъемное пневматическое «мама»-елочка 10 мм (латунь) HQ-SH9 Соединение быстросъемное пневматическое «мама»-елочка 12 мм (латунь) HQ-SH11
--	---


	Соединение быстросъемное пневматическое «мама»-нар. резьба 1/4" (латунь) HQ-SM14 Соединение быстросъемное пневматическое «мама»-нар. резьба 3/8" (латунь) HQ-SM38 Соединение быстросъемное пневматическое «мама»-нар. резьба 1/2" (латунь) HQ-SM12 Соединение быстросъемное пневматическое «мама»-внутр. резьба 1/4" (латунь) HQ-SF14 Соединение быстросъемное пневматическое «мама»-внутр. резьба 3/8" (латунь) HQ-SF38 Соединение быстросъемное пневматическое «папа»-нар. резьба 1/4" (латунь) HQ-PM14 Соединение быстросъемное пневматическое «папа»-нар. резьба 3/8" (латунь) HQ-PM38 Соединение быстросъемное пневматическое «папа»-нар. резьба 1/2" (латунь) HQ-PM12 Соединение быстросъемное пневматическое «папа»-внутр. резьба 1/4" (латунь) HQ-PF14 Соединение быстросъемное пневматическое «папа»-внутр. резьба 3/8" (латунь) HQ-PF38 Соединение быстросъемное пневматическое «папа»-внутр. резьба 1/2" (латунь) HQ-PF12 Соединение быстросъемное пневматическое «папа»-елочка 8 мм (латунь) HQ-PH7 Соединение быстросъемное пневматическое «папа»-елочка 10 мм (латунь) HQ-PH9 Соединение быстросъемное пневматическое «папа»-елочка 12 мм (латунь) HQ-PH11 Соединение быстросъемное пневматическое «папа+мама», накидная гайка под шланг D=4мм (внутр.), D=6мм HQ-SPPP64 Соединение быстросъемное пневматическое «папа+мама», накидная гайка под шланг D=5мм (внутр.), D=8мм HQ-SPPP85 Соединение быстросъемное пневматическое «папа+мама», накидная гайка под шланг D=8мм (внутр.), D=12мм HQ-SPPP128
--	---

	Соединение быстросъемное пневматическое «папа+мама», накидная гайка под шланг D=6мм (внутр.), D=10мм HQ-SPPP106 Канистра 10л (металл 0.6 мм) нержав. сталь, HQ-mech HQ10280 Канистра 30л (металл 0.6 мм) нержав. сталь, HQ-mech, HQ30320 Канистра 20л.с фиксатором (металл 0,8 мм.), HQ-mech 4096 Канистра 20л.с фиксатором (металл 0,6 мм), HQ-mech 4094 Канистра 10л с фиксатором (металл 0.6 мм), HQ-mech 1807 Канистра 5л с фиксатором (металл 0.6мм), HQ-mech 1913 Канистра 10л красная в вертикальном исполнении HQ10600 Наконечник для подкачки шин латунный «ЕВРО» с клипсой, укороченное соединение «ёлочка» D=6 мм L=15 мм HQ-AC08A-6 Наконечник для подкачки шин латунный «ЕВРО» с клипсой, укороченное соединение «ёлочка» D=8 мм L=15 мм HQ-AC08A-8 Подшипник генератора HQR171 Подшипник генератора HQR172 Подшипник генератора HQR173 Подшипник генератора HQR174 Подшипник генератора HQR175 Подшипник генератора HQR176 Подшипник генератора HQR177 Подшипник генератора HQR178 Подшипник генератора HQR179 Подшипник генератора HQR180
--	---

Эксперт органа по сертификации

Руководитель органа по
сертификации продукции


 подпись


 подпись



Кротт Т. В.
фамилия, инициалы

Якушев А. А.
фамилия, инициалы

