



УТВЕРЖДЕНО
Приказом ФГУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»
от 20 мая 2011 г. № 269

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»



/Ю.Н. Коржаев/

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78.01. 09.231.П.328 « 10 » 02 20 12 года

По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции – Клей строительный универсальный, Клей для плитки, Клей для напольных покрытий.

Организация-заявитель: ООО "ЭКСПЕРТЭКОЛОГИЯ", 195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 15, корп. 3, РФ.

Организация-изготовитель: ООО "ЭКСПЕРТЭКОЛОГИЯ", г. Санкт-Петербург, ул. Потапова, д. 2, РФ.

Основание для проведения экспертизы: письма вх. № 12176 от 18.11.2011 г., вх. № 583 от 27.01.2012 г.

Состав экспертных материалов:

- технические условия ТУ 2313-015-76200405-2010,
- рецептура,
- паспорта качества,
- этикетки,
- протоколы лабораторных исследований и испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» №№ 8573/2861, 8573/2862, 8573/2863 от 09.12.2011 г., № 8573/2292, 8573/2293 от 12.12.2011 г., № 8573/2294 от 15.12.2011 г., № 443/0053/12 от 02.02.2012 г. (аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.011 от 26.02.2008 г.).

Установлено:

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза клея строительного универсального, клея для плитки, клея для напольных покрытий проведена на основании представленных документов, результатов лабораторных исследований и испытаний на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения», СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ – 99/2009)", СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения

№ 0004910

Продолжение: страниц 2
с № 0004910 по № 0004953

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д. 1 (для переписки),
тел. (812) 570-38-11, т/ф. (812) 710-50-88

радиационной безопасности (ОСПОРБ – 99/2010)", ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны".

Клей строительный универсальный, Клей для плитки, Клей для напольных покрытий изготавливаются по техническим условиям ТУ 2313-015-76200405-2010 ««Клей строительный универсальный», «Клей для плитки», «Клей для напольных покрытий»», разработанным в соответствии с ГОСТ 2.114-95 «Единая система конструкторской документации. Технические условия». В технических условиях, в соответствии с СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту", отражены требования, предъявляемые при изготовлении и применении клеев. В целях охраны атмосферного воздуха от загрязняющих выбросов вредных веществ в технических условиях ТУ 2313-015-76200405-2010 предусматривается организация контроля за соблюдением предельно допустимых выбросов (ПДВ) по ГОСТ 17.2.3.02-78 «Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями». Сбор, хранение и утилизацию отходов, образующихся при производстве, предусматривается осуществлять в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

Гигиеническая характеристика:

Клеи представляют собой пастообразную массу, состоящую из стирол-акриловой дисперсии и мраморного кальцита.

Эффективная удельная активность природных радионуклидов (Аэфф.) – не более 370 Бк/кг.

Результаты радиационного контроля (Аэфф.): клей строительный универсальный – 30 Бк/кг, клей для плитки – 30 Бк/кг, клей для напольных покрытий – 30 Бк/кг.

Не обладают сенсibiliзирующим действием.

Раздражающее действие на кожные покровы при однократном и повторном воздействиях и слизистые оболочки глаз - слабое.

Класс опасности – 4-й (вещества малоопасные).

Летучие компоненты не вызывают раздражения слизистых оболочек глаз и верхних дыхательных путей.

Уровень выделения химических веществ из материалов в воздушную среду, при насыщении 1 м²/м³, однократном воздухообмене, температуре 20 град. С, не превышает допустимый, а именно: формальдегида – не более 0,01 мг/м³; акрилонитрила – не более 0,03 мг/м³; дибутилфталата – не более 0,1 мг/м³; диоктилфталата – не более 0,02 мг/м³; метилового спирта – не более 0,5 мг/м³; метилметакрилата – не более 0,01 мг/м³; стирола – не более 0,002 мг/м³.

Запах – не более 2 баллов.

При изготовлении в воздух рабочей зоны выделяются химические вещества, а именно: стирол - ПДК – 30/10 мг/м³; кальций карбонат – ПДК – -/6 мг/м³.

Область применения: для склеивания бетона, кирпича, кафельной и метлахской плитки, стекла, ПВХ и пенополистирольных плит, линолеума, дерева (в том числе паркета), картона в любых сочетаниях в зданиях типов А, Б, В; неглубокой шпаклёвки оштукатуренных и бетонных поверхностей.

№ 0007858

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д. 1 (для переписки),
тел. (812) 570-38-11, т/ф. (812) 710-50-88

Необходимые условия использования, хранения: предусмотрены в технической документации.

Транспортирование любым видом транспорта в плотно закрытой таре, при температуре от – 30 до + 30 град. С. Хранение в плотно закрытой таре, при температуре от – 30 до + 30 град. С. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.

Проведение производственного радиационного контроля каждой партии минерального сырья.

При изготовлении предусматривается использование средств индивидуальной защиты кожных покровов, органов зрения и органов дыхания; оборудование помещений, в которых проводятся работы, местной и общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией и организация производственного контроля за состоянием вредных производственных факторов на рабочем месте; при применении - использование средств индивидуальной защиты кожных покровов; проведение работ в проветриваемых помещениях или оборудованных общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией.

Информация, наносимая на этикетку: наименование и обозначение продукции, торговое название, состав, фирма-производитель, адрес, страна, назначение, описание опасности, меры безопасности, идентификационные данные партии продукции, масса, срок годности, дата изготовления, условия хранения.

Заключение:

Клей строительный универсальный, Клей для плитки, Клей для напольных покрытий, изготавливаемые ООО "ЭКСПЕРТЭКОЛОГИЯ" по ТУ 2313-015-76200405-2010, соответствуют Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утверждённым решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 и действующим санитарным нормам и правилам.

Заведующая отделом гигиены труда



Герасимова Л.Б.

№ 0007859

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д. 1 (для переписки),
тел. (812) 570-38-11, т/ф. (812) 710-50-88