



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС
регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМР0
www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

001180

№ РОСС RU.32311.OC02.ПБ01.1033

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя)

ОРГАН ПО

СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и
местонахождение органа по
сертификации, выдавшего
сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ

(информация о
сертифицированной продукции,
позволяющая провести
идентификацию)

СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на
соответствие требованиям
которых проводилась
сертификация)

ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И
ИЗМЕРЕНИЯ

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств
соответствия продукции)

ООО «К-ФЛЕКС». Юр. Адрес: 143560, РОССИЯ, Московская область, город Истра, поселок Румянцево, Пролетарский проезд, дом 1 А. ИНН: 5017057156. ОГРН: 1045003064303. Номер телефона/факс: +74955892340. Электронная почта: info@k-flex.ru
ООО «К-ФЛЕКС». Адрес места осуществления деятельности: 143560, РОССИЯ, Московская область, город Истра, поселок Румянцево, Пролетарский проезд, дом 1 А. ИНН: 5017057156. ОГРН: 1045003064303. Номер телефона/факс: +74955892340. Электронная почта: info@k-flex.ru

Орган по сертификации "СТАНДАРТ-ТЕСТ" Общество с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТ-ТЕСТ". Адрес: 115516, город Москва, Севанская ул, д. 23, эт./помещ. 1/IV ком./офис 5/1. Тел. 8(903) 445-19-52, адрес электронной почты: standard-test@yandex.ru ОГРН 1237700099471. Свидетельство № ARTALIX.RU.32311.OC02 от 20.02.2023 г.

Звукоизоляционные материалы, изготовленные по ТУ 23.99.19-012-75218277-2019 марок см. Приложения (Бланк № 001181) Серийный выпуск.

Показатели: Группа горючести по ГОСТ 30244-94; Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96; Группа дымообразующей способности ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18), показатель токсичности по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20).) см. Приложения (Бланк № 001181)

Код ОКПД2
23.99.19
Код ТН ВЭД
4005 000000

Протокол испытаний № 32311.ИЛ02.ПБ1344, от 18.04.2023 года. Испытательная лаборатория «СТАНДАРТ-ТЕСТ» Общество с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТ-ТЕСТ», № ARTALIX.RU.32311.ИЛ02 от 20.02.2023 года.

Заявка № ПБ01.Н1033 от 03.04.2023 г., Акт отбора образцов № ПБ01.Н1033 от 07.04.2023 г., сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.32311.OC02.СМК01.1837 от 18.04.2023 года, выдан ОС ООО «СТАНДАРТ-ТЕСТ» свидетельство № ARTALIX.RU.32311.OC02» ТУ 23.99.19-012-75218277-2019

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 18.04.2023 г. по 17.04.2026 г.



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)
Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Балашов Р.В.

Балашов Р.В.

Тишкова А.С.

Тишкова А.С.



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС
регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО
www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

001181

№ РОСС RU.32311.OC02.ПБ01.1033
(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах и правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Код ОКПД 2	Продукция	Нормативный документ
23.99.19	1. Мембрана звукоизоляционная K-FONIK марки GK от 2 до 5 мм (удельным от 4 до 10 кг/м ²), в исполнении ленты V-TAPE, Г1, В1, Д3, Т2 2. Мембрана звукоизоляционная K-FONIK марки GV от 2мм, Г1, В1, Д3, Т2 3. Мембрана звукоизоляционная K-FONIK марки GK SOUND LOCK от 2 до 3.7 мм (удельным от 4 до 8 кг/м ²), Г1, В1, Д3, Т2 4. Звукопоглощающий материал K-FONIK марки Open Cell (плотностью 240 (+/-40) кг/м ³), в исполнении ленты V-BAND, Г1, В2, Д3, Т2 5. Звукоизоляционный материал K-FONIK марки ST GK (068 – толщина 27 мм; 070 – толщина 18 мм; 072 – толщина 12 мм; 074 – толщина 6 мм), в исполнении ZIP CASE показатели Г1, В2, Д3, Т2 6. Звукопоглощающий материал K-FONIK марки ST В – толщина 20 мм Г1, В2, Д3, Т2 7. Звукопоглощающий материал K-FONIK марки PU В – толщина 20, 30, 40 мм Г1, В2, Д3, Т2 8. Звукопоглощающий материал K-FONIK марки Р – толщина 50, 100 мм (высота пирамиды) Г1, В2, Д3, Т2 9. Звукопоглощающий материал K-FONIK марки FIBER – толщина 10, 25, 50 мм Г1, В2, Д3, Т2	ТУ 23.99.19-012-75218277-2019. Группа горючести по ГОСТ 30244-94; Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96; Группа дымообразующей способности ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18), показатель токсичности по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20).



М.П.

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Р. В. Балашов

А. С. Тишкова