

Орган по сертификации Общество с
ограниченной ответственностью
«Центр Сертификации «ВЕЛЕС»
Аттестат аккредитации
№ RA.RU.10AD07



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель органа по сертификации
Родзивон Г.А.
подпись

РЕШЕНИЕ

по заявке на проведение обязательной сертификации продукции
№ 768735 от 01.06.2020 г.

В результате рассмотрения заявки № 768735 от 01.06.2020 г.:

принятой от Заявителя: Общество с ограниченной ответственностью «Группа Ремакс»

полное наименование заявителя (изготовитель, поставщик, продавец, уполномоченный представитель для иностранных
изготовителей)

Место нахождения: Россия, Свердловская область, 620075, г. Екатеринбург, ул. Бажова 193, оф. 205-224

Юридический адрес (включая наименование государства на русском языке)

на проведение обязательной сертификации продукции:

См. приложение

Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии
название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии). (тип, марка,
модель, артикул продукции могут быть указаны с использованием букв латинского алфавита)

Код ТН ВЭД 7307298009, 8481804000, 8481809907

ЕАЭС:

Тип объекта Серийный выпуск

подтверждения

соответствия:

серийный выпуск, партия или единичное изделие), для партии указывается размер партии, для
единичного изделия - заводской номер изделия, дополнительно в обоих случаях приводятся реквизиты
товаросопроводительной документации

Изготовитель:

NINGBO YILUDA AUTOPARTS CO., LTD

полное наименование изготовителя

Место нахождения: XIAOBAI VILLAGE, DONGWU TOWN, YINZHOU DISTRICT, NINGBO

Юридический адрес (включая наименование государства)

и представленных заявителем документов:

Заявка о проведении обязательной сертификации на соответствие требованиям ТР ТС, техническое
описание на продукцию, регистрационные данные на заявителя

перечень документов, представленных заявителем

ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Отказать в проведении обязательной сертификации заявленной продукции на соответствие
требованиям Технического(их) регламента(ов) ЕАЭС

Отказать в проведении обязательной сертификации заявленной продукции на соответствие требованиям
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных

средств" в связи с тем, что продукция отсутствует в перечне, на которую распространяется данный Технический регламент. Оформление сертификата соответствия и принятие декларации о соответствии по ТР ТС 018/2011 не требуется.

Отказать в проведении обязательной сертификации заявленной продукции на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» в связи с тем, что продукция отсутствует в перечне, на которую распространяется данный Технический регламент. Оформление сертификата соответствия и принятие декларации о соответствии по ТР ТС 032/2013 не требуется.

наименование и обозначение нормативно правовых актов и Технического(их) регламента(ов) ЕАЭС

По схеме: 1с

Схема и описание процедур, предусмотренных схемой сертификации

2. Сертификационные испытания заявленной продукции провести в следующей(их) аккредитованной(ых) испытательной(ых) лаборатории(ях):

-

Сведения о документах, подтверждающих соответствие продукции требованиям Технического регламента ЕАЭС (протоколы исследований (испытаний) и измерений (в случаях. Предусмотренных схемой сертификации) с указанием номера, даты, наименования испытательной лаборатории (центра), регистрационного номера аттестата аккредитации).

3. Отбор образцов заявленной продукции для проведения сертификационных испытаний проводит:

наименование организации, проводящей отбор образцов

4. Испытания провести на соответствие требованиям стандартов:

5. Информация для заявителя:

По заявке принято отрицательное решение в связи со следующими замечаниями:

1. Продукция не подлежит сертификации и подтверждению соответствия в форме принятия декларации о соответствии согласно ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"
2. Продукция не подлежит сертификации и подтверждению соответствия в форме принятия декларации о соответствии согласно ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»

Эксперт органа по
сертификации

подпись

Есипова Л.Н.

фамилия, инициалы

Приложение к Решению по Заявлению

№ 768735 от 01.06.2020 г.

Сведения о продукции

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)
7307298009	Наконечник подкачки шин, 6мм, арт. AC-02, внутр. диам. 4 мм, макс давление 9 атмосфер
7307298009	Наконечник подкачки шин , 8мм, арт. AC-02, внутр. диам. 6 мм, макс давление 9 атмосфер
7307298009	Наконечник подкачки шин усиленный, 6 мм, арт. AC-06, внутр. диам. 4 мм, макс давление 9 атмосфер
7307298009	Наконечник подкачки шин, 8мм, арт. AC-02/8мм, внутр. диам. 6 мм, макс давление 9 атмосфер
8481804000	Удлинитель подкачки шин, арт. EX-125M, внутр. диам. 7 мм, макс давление 9 атмосфер
8481804000	Удлинитель подкачки шин, арт. EX-140R, внутр. диам. 7 мм, макс давление 9 атмосфер
8481804000	Удлинитель подкачки шин пластиковый 150 мм, арт. EX-150, внутр. диам. 8 мм, макс давление 9 атмосфер
8481804000	Удлинитель подкачки шин, арт. EX-150M, внутр. диам. 8 мм, макс давление 9 атмосфер
8481804000	Удлинитель подкачки шин, арт. EX-160R, внутр. диам. 8 мм, макс давление 9 атмосфер
8481804000	Удлинитель подкачки шин пластиковый 115 мм, арт. EX-97, внутр. диам. 8 мм, макс давление 9 атмосфер
8481804000	Удлинитель подкачки шин пластиковый 170 мм, арт. EX-170, внутр. диам. 8 мм, макс давление 9 атмосфер
8481804000	Удлинитель подкачки шин, арт. EX-200M, внутр. диам. 8 мм, макс давление 9 атмосфер
8481804000	Удлинитель подкачки шин, арт. EX-175M, внутр. диам. 8 мм, макс давление 9 атмосфер
8481804000	Удлинитель подкачки шин, арт. EX-180R, внутр. диам. 8 мм, макс давление 9 атмосфер
8481804000	Удлинитель подкачки шин резиновый в мет. оплетке 210 мм с крепежом, арт. EX-210-FM-U, внутр. диам. 7 мм, макс давление 9 атмосфер
8481804000	Удлинитель подкачки шин, арт. EX-270R, внутр. диам. 8 мм, макс давление 9 атмосфер
8481804000	Удлинитель подкачки шин, арт. EX-250R, внутр. диам. 8 мм, макс давление 9 атмосфер
8481804000	Удлинитель подкачки шин, арт. EX-210R, внутр. диам. 8 мм, макс давление 9 атмосфер
8481804000	Удлинитель подкачки шин пластиковый 115 мм, арт. EX-97 (EX-115) , внутр. диам. 8 мм, макс давление 9 атмосфер
8481804000	Удлинитель подкачки шин металлический, прямой, 140 мм арт. EX140MT (MEX-142) , внутр. диам. 7 мм, макс давление 9 атмосфер
7307298009	Удлинитель подкачки шин, 200мм, арт. TCH-009B, внутр. диам. 8 мм, макс давление 9 атмосфер
7307298009	Удлинитель подкачки шин, 300мм, арт. TCH-032, внутр. диам. 8 мм, макс давление 9 атмосфер
8481804000	Вентиль для колес автомобилей б/к L=38 Ø11.5/453" BMW , арт. TR-416SS, внутр. диам. 5 мм, макс давление 9 атмосфер
8481804000	Вентиль для колес автомобилей, арт. V3.13.1, внутр. диам. 5 мм, макс давление 9 атмосфер
8481804000	Вентиль для колес автомобилей, арт. V3.14.1, внутр. диам. 5 мм, макс давление 9 атмосфер
8481804000	Вентиль для колес автомобилей, арт. V3.15.1, внутр. диам. 5 мм, макс давление 9 атмосфер

	9 атмосфер
8481804000	Вентиль для колес автомобилей, арт. V3.20.12 (100MS) , внутр. диам. 5 мм, макс давление 9 атмосфер
8481804000	Удлинитель для подкачки шин, арт. 45°VE-1, внутр. диам. 5 мм, макс давление 9 атмосфер
8481804000	Удлинитель для колес автомобилей, арт. 135°VE-3, внутр. диам. 5 мм, макс давление 9 атмосфер
8481804000	Удлинитель для колес автомобилей, арт. 90°VE-2, внутр. диам. 5 мм, макс давление 9 атмосфер
8481804000	Вентиль для колес автомобилей б/к 1 шт L=39,5 Ø 6мм BMW, арт. VS-6, внутр. диам. 5 мм, макс давление 9 атмосфер
8481804000	Золотник для колес автомобилей, арт. 9002, C1-SR внутр. диам. 2 мм, макс давление 9 атмосфер
8481804000	Вентиль для колес автомобилей, арт. TR-33E (WH23A) , внутр. диам. 5 мм, макс давление 9 атмосфер
8481804000	Ниппель для колес автомобилей, арт. C1-LR (8002) , внутр. диам. 2 мм, макс давление 9 атмосфер
8481804000	Зажим для удлинителя накачки шин пружинный, арт. FY-001 (HD-03)
8481804000	Вентиль для колес автомобилей, арт. TR-500, внутр. диам. 5 мм, макс давление 9 атмосфер
8481804000	Вентиль для колес автомобилей, арт. TR-501, внутр. диам. 5 мм, макс давление 9 атмосфер
8481804000	Вентиль для колес автомобилей, арт. TR-544D, внутр. диам. 5 мм, макс давление 9 атмосфер
8481804000	Вентиль для колес автомобилей, арт. TR-570, внутр. диам. 5 мм, макс давление 9 атмосфер
8481804000	Вентиль для колес автомобилей, арт. TR-570C, внутр. диам. 5 мм, макс давление 9 атмосфер
8481804000	Вентиль для колес автомобилей, арт. TR-571, внутр. диам. 5 мм, макс давление 9 атмосфер
8481804000	Вентиль для колес автомобилей, арт. TR-575, внутр. диам. 5 мм, макс давление 9 атмосфер
8481804000	Вентиль для колес автомобилей, арт. TR-618A, внутр. диам. 5 мм, макс давление 9 атмосфер
8481804000	Вентиль для колес автомобилей, арт. TR J650-03, внутр. диам. 5 мм, макс давление 9 атмосфер
8481804000	Вентиль для колес автомобилей, арт. VS-8/45, внутр. диам. 5 мм, макс давление 9 атмосфер
8481804000	Вентиль для колес автомобилей, арт. VS-8/90, внутр. диам. 5 мм, макс давление 9 атмосфер
8481804000	Вентиль для колес автомобилей, арт. V3.20.4 (27MS) , внутр. диам. 5 мм, макс давление 9 атмосфер
8481804000	Вентиль для колес автомобилей, арт. V3.20.5 (70MS) , внутр. диам. 5 мм, макс давление 9 атмосфер
8481804000	Вентиль для колес автомобилей, арт. V3.20.7 (80MS) , внутр. диам. 5 мм, макс давление 9 атмосфер
8481804000	Вентиль для колес автомобилей, арт. V3.22.1 (58MS) , внутр. диам. 5 мм, макс давление 9 атмосфер
8481804000	Вентиль для колес автомобилей, арт. V3.15-1, внутр. диам. 5 мм, макс давление 9 атмосфер
8481804000	Удлинитель для подкачки шин, арт. EX-132 PT, внутр. диам. 8 мм, макс давление 9 атмосфер
8481804000	Удлинитель для подкачки шин, арт. EX-250M, внутр. диам. 8 мм, макс давление 9 атмосфер
8481804000	Удлинитель для подкачки шин, арт. MEX-142 внутр. диам. 7 мм, макс давление 9 атмосфер
8481804000	Вентиль для колес автомобилей, арт. TR-509, внутр. диам. 5 мм, макс давление 9 атмосфер
8481804000	Вентиль для колес автомобилей, арт. VS-8/50, внутр. диам. 5 мм, макс давление 9 атмосфер
8481804000	Вентиль для колес автомобилей, арт. VS-8/90, внутр. диам. 5 мм, макс давление 9 атмосфер

	9 атмосфер
8481804000	Вентиль для колес автомобилей, арт. V3.12.1, внутр. диам. 5 мм, макс давление 9 атмосфер
8481804000	Вентиль для колес автомобилей, арт. TR-501 (42MS) , внутр. диам. 5 мм, макс давление 9 атмосфер
8481804000	Вентиль для колес автомобилей, арт. TR-571, внутр. диам. 5 мм, макс давление 9 атмосфер
8481804000	Вентиль для колес автомобилей, пр-во Китай, арт. V3-15-1, внутр. диам. 5 мм, макс давление 9 атмосфер
8481804000	Удлинитель, пр-во Китай, арт. VE36-135, VE-3 135°, внутр. диам. 5 мм, макс давление 9 атмосфер
7307298009	Наконечник подкачки, 8мм, арт. AC108, внутр. диам. 6 мм, макс давление 9 атмосфер
8481804000	Вентиль для колес автомобилей, арт. TR J650-03, внутр. диам. 5 мм, макс давление 9 атмосфер
8481804000	VS-6 Вентиль для колес автомобилей б/к 1 шт L=39,5 Ø 6мм, арт. VS-6, внутр. диам. 5 мм, макс давление 9 атмосфер
8481804000	Вентиль для колес автомобилей б/к L=38 Ø11.5/.453", пр-во Китай, арт. TR-416SS, внутр. диам. 5 мм, макс давление 9 атмосфер
8481809907	Пистолет продувочный арт. ABG-01
8481809907	Пистолет продувочный арт. ABG-01A

Эксперт органа по сертификации


подпись

Есипова Л.Н.

фамилия, инициалы