



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АД38.В.00103/25

Серия RU № 0577696

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «СЕРКОНС». Место нахождения (адрес юридического лица): 121471, Россия, город Москва, улица Рябиновая, дом 26, строение 2, этаж 2, офис 206, кабинет 1. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, Большой Строченовский переулок, дом 25А, помещение 1, комната №26. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.10АД38. Дата решения об аккредитации: 07.11.2016. Номер телефона: +7 (495) 274-01-01. Адрес электронной почты: info@serconstrus.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФАКАБЕЛЬ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 302209, Россия, Орловская область, Орловский район, сельское поселение Платоновское, улица Раздольная, дом 105, литер Б4, помещение 15
Основной государственный регистрационный номер 1135749000034.
Телефон: 84862390662 Адрес электронной почты: info@alphacable.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФАКАБЕЛЬ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 302209, Россия, Орловская область, Орловский район, сельское поселение Платоновское, улица Раздольная, дом 105, литер Б4, помещение 15

ПРОДУКЦИЯ

Кабели монтажные, не распространяющие горение при одиночной прокладке или при групповой прокладке, в том числе с низким дымо- и газовыделением, в том числе не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, в том числе с низкой токсичностью продуктов горения, в том числе огнестойкие, с медными или медными лужеными токопроводящими жилами, с числом жил, пар, троек и четверок от 1 до 37 включительно, номинальным сечением: 0,35; 0,5; 0,75; 1,0; 1,2; 1,5; 2,5; 4,0 мм², с изоляцией из поливинилхлоридных пластикутов или из поливинилхлоридных пластикутов пониженной пожарной опасности или из поливинилхлоридных пластикутов пониженной пожарной опасности с низкой токсичностью продуктов горения или из полимерных композиций, не содержащих галогенов, с оболочкой из поливинилхлоридных пластикутов или из поливинилхлоридных пластикутов пониженной горючести или из поливинилхлоридных пластикутов пониженной пожарной опасности, или из поливинилхлоридных пластикутов с низкой токсичностью продуктов горения, или из полимерных композиций, не содержащих галогенов, в том числе экранированные, в том числе бронированные, на номинальное напряжение 500 В переменного тока; 750 В постоянного тока; 660 В переменного тока; 1кВ постоянного тока, марок: (согласно приложению - бланк № 1077056 на 1 листе). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.32.13-016-11951543-2019 "Кабели монтажные с медными либо медными лужеными жилами. Технические условия".
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

8544499509

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №№ 38422ИЛНВО.

38423ИЛНВО, 38424ИЛНВО, 38425ИЛНВО от 19.05.2025 года, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05). Протокола испытаний № ППБ-589/05-2025 от 07.05.2025 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90).

Акта о результатах анализа состояния производства №31.03.2025-7СЕРК от 02.04.2025, выданного Обществом с ограниченной ответственностью «СЕРКОНС» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10АД38), эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Беспалов Александр Витальевич
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" статья 4, статья 5, ТУ 27.32.13-016-11951543-2019 "Кабели монтажные с медными либо медными лужеными жилами. Технические условия". Оценка степени риска причинения вреда. Принятые технические решения, подтверждающие выполнение требований безопасности ТР ТС 004/2011, ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" п.п. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9. Хранение кабелей должно соответствовать требованиям ГОСТ 18690. Условия хранения кабелей в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям ОЖ4 по ГОСТ 15150. Срок службы, срок и условия хранения указаны в эксплуатационной документации, прилагаемой к изделию. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранной для сертификации партии продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 03.2025 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

21.05.2025

ПО 20.05.2026



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Перцева Анна Сергеевна
(подпись)



Перцева Анна Сергеевна
(Ф.И.О.)

Логунова Елизавета Владимировна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АД38.В.00103/25

Серия RU № 1077056

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8544499509	Кабели монтажные, не распространяющие горение при одиночной прокладке или при групповой прокладке, в том числе с низким дымо- и газовыделением, в том числе не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, в том числе с низкой токсичностью продуктов горения, в том числе огнестойкие, с медными или медными лужеными токопроводящими жилами, с числом жил, пар, троек и четверок от 1 до 37 включительно, номинальным сечением: 0,35; 0,5; 0,75; 1,0; 1,2; 1,5; 2,5; 4,0 мм ² , с изоляцией из поливинилхлоридных пластикутов или из поливинилхлоридных пластикутов пониженной пожарной опасности или из поливинилхлоридных пластикутов пониженной пожарной опасности с низкой токсичностью продуктов горения или из полимерных композиций, не содержащих галогенов, с оболочкой из поливинилхлоридных пластикутов или из поливинилхлоридных пластикутов пониженной горючести или из поливинилхлоридных пластикутов пониженной пожарной опасности, или из поливинилхлоридных пластикутов пониженной пожарной опасности с низкой токсичностью продуктов горения, или из полимерных композиций, не содержащих галогенов, в том числе экранированные, в том числе бронированные, на номинальное напряжение 500 В переменного тока; 750 В постоянного тока; 660 В переменного тока; 1 кВ постоянного тока, марок:	ТУ 27.32.13-016-11951543-2019 "Кабели монтажные с медными либо медными лужеными жилами. Технические условия"
	МКЭШВ, МКЭШВнг(А), МКЭШВнг(А)-LS, МКЭШВнг(А)-LSTx, МКЭШВнг(А)-FRLS, МКЭШВнг(А)-FRLSLTx, МКЭШВнг(А)-HF, МКЭШВнг(А)-FRHF, МКЭШВМ, МКЭШВМнг(А), МКЭШВМнг(А)-LS, МКЭШВМнг(А)-LSTx, МКЭШВМнг(А)-FRLS, МКЭШВМнг(А)-FRLSLTx, МКЭШВМнг(А)-HF, МКЭШВМнг(А)-FRHF, МКЭШВМнг(А)-FRLS, МКЭШВМнг(А)-FRLSLTx, МКЭШВМнг(А)-HF, МКЭШВМнг(А)-FRHF, МКЭШВМ, МКЭШВМнг(А), МКЭШВМнг(А)-LS, МКЭШВМнг(А)-LSTx, МКЭШВМнг(А)-FRLS, МКЭШВМнг(А)-FRLSLTx, МКЭШВМнг(А)-HF, МКЭШВМнг(А)-FRHF, МКЭШВБ, МКЭШВБнг(А), МКЭШВБнг(А)-LS, МКЭШВБнг(А)-LSTx, МКЭШВБнг(А)-FRLS, МКЭШВБнг(А)-FRLSLTx, МКЭШВБнг(А)-HF, МКЭШВБнг(А)-FRHF, МКЭШВБМ, МКЭШВБМнг(А), МКЭШВБМнг(А)-LS, МКЭШВБМнг(А)-LSTx, МКЭШВБМнг(А)-FRLS, МКЭШВБМнг(А)-FRLSLTx, МКЭШВБМнг(А)-HF, МКЭШВБМнг(А)-FRHF, МКШВ, МКШВнг(А), МКШВнг(А)-LS, МКШВнг(А)-LSTx, МКШВнг(А)-FRLS, МКШВнг(А)-FRLSLTx, МКШВнг(А)-HF, МКШВнг(А)-FRHF, МКШВМ, МКШВМнг(А), МКШВМнг(А)-LS, МКШВМнг(А)-LSTx, МКШВМнг(А)-FRLS, МКШВМнг(А)-FRLSLTx, МКШВМнг(А)-HF, МКШВМнг(А)-FRHF, МКШВБ, МКШВБнг(А), МКШВБнг(А)-LS, МКШВБнг(А)-LSTx, МКШВБнг(А)-FRLS, МКШВБнг(А)-FRLSLTx, МКШВБнг(А)-HF, МКШВБнг(А)-FRHF, МКШВБМ, МКШВБМнг(А), МКШВБМнг(А)-LS, МКШВБМнг(А)-LSTx, МКШВБМнг(А)-FRLS, МКШВБМнг(А)-FRLSLTx, МКШВБМнг(А)-HF, МКШВБМнг(А)-FRHF, МКЭШ, МКЭШнг(А), МКЭШнг(А)-LS, МКЭШнг(А)-LSTx, МКЭШнг(А)-FRLS, МКЭШнг(А)-FRLSLTx, МКЭШнг(А)-HF, МКЭШнг(А)-FRHF, МКШ, МКШнг(А), МКШнг(А)-LS, МКШнг(А)-LSTx, МКШнг(А)-FRLS, МКШнг(А)-FRLSLTx, МКШнг(А)-HF, МКШнг(А)-FRHF Примечание: 1) в кабелях с однопроволочными токопроводящими жилами после обозначения сечения кабеля добавляется индекс «(ож)»; 2) с различными исполнениями экрана - «э» - экран из оплетки из медных проволок - «ф» - экран из алюмофольгированной ленты - «сфм» - комбинированный экран из оплетки из медных проволок и алюмофольгированной ленты. 3) с водоблокирующими элементами добавляется индекс «В»; 4) с усиленной внутренней оболочкой добавляется индекс «У»; 5) в холодостойком исполнении добавляется индекс «ХЛ»; 6) в маслостойком исполнении добавляется индекс «МС»; 7) стойкие к воздействию ультрафиолетовых лучей добавляется индекс «УФ».	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Перцева Анна Сергеевна
(Ф.И.О.)

Логунова Елизавета Владимировна
(Ф.И.О.)

