

Основные сведения

Тип декларации	Декларация о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (технического регламента Таможенного союза)
Технические регламенты	ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств
Группа продукции ЕАЭС	Технические средства, не включенные в Перечень продукции, подлежащей сертификации к ТР ТС 020/2011
Схема декларирования	1д
Тип объекта декларирования	Серийный выпуск

Декларация о соответствии

Статус декларации	Действует
Регистрационный номер декларации о соответствии	ЕАЭС N RU Д-KR.PA07.B.89770/26
Дата регистрации декларации	03.09.2026
Дата окончания действия декларации о соответствии	01.09.2031
Свободное распространение продукции не ограничено законодательством РФ	Да

Сведения о приложениях к декларации

Наименование приложения	Порядковый номер приложения	Количество листов в приложении
Приложение продукции	1	
Приложение изготовителей	2	

Заявитель

Тип заявителя	Юридическое лицо
Тип декларанта	Уполномоченное изготовителем лицо
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)	1177746534680
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7731369565
Организационно-правовая форма	Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование юридического лица	Общество с ограниченной ответственностью "Автоникс РУС"
Сокращенное наименование юридического лица	ООО "АВТОНИКС РУС"
Фамилия руководителя юридического лица	Полевой
Имя руководителя юридического лица	Илья
Отчество руководителя юридического лица	Сергеевич
Должность руководителя	Генеральный директор

Адрес

Адрес места нахождения 123592, Россия, город Москва, муниципальный округ Строгино
внутригородская территория (внутригородское муниципальное
образование) города федерального значения, улица Кулакова, дом 20,
строение 1А

Контактные данные

Номер телефона +7 4956601088

Адрес электронной почты rucert@autonics.com.ru

Сведения о государственной регистрации

Наименование органа, зарегистрировавшего организацию в качестве юридического лица Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Дата регистрации в качестве ЮЛ 30.05.2017

Дата присвоения ОГРН 30.05.2017

Код причины постановки на учет (КПП) 773401001

Изготовитель

Тип изготовителя Иностранное лицо

Совпадает с заявителем Нет

Полное наименование Autonics Corporation

Адрес

Зарегистрировано на территории ЕАЭС Нет

Адрес места жительства Корея, Республика, 18(Seokdae-dong), Bansong-ro 513beon-gil, Haeundae-gu, Busan

Производственные площадки

Вьетнам, Lot CN-03, Dong Van IV industrial park, Le Ho ward, Ninh Binh, province код GLN 8932800004525

Адрес производства продукции	Вьетнам, Lot CN-03, Dong Van IV industrial park, Le Ho ward, Ninh Binh, province код GLN 8932800004525
Приложение	Да
Полное наименование	"Ninh Binh Province Factory"

Корея, Республика, 37, Venture-ro 36 Beon-gil, Yeonsu-gu, Incheon 22011, код GLN 8809831590016

Адрес производства продукции	Корея, Республика, 37, Venture-ro 36 Beon-gil, Yeonsu-gu, Incheon 22011, код GLN 8809831590016
Приложение	Да
Полное наименование	"KONICS"

Корея, Республика, 118-1, Ungbigongdan-gil, Yangsan-si, Gyeongsangnam-do, код GLN 8809828110012

Адрес производства продукции	Корея, Республика, 118-1, Ungbigongdan-gil, Yangsan-si, Gyeongsangnam-do, код GLN 8809828110012
Приложение	Да
Полное наименование	"MENICS"

Корея, Республика, 116, Ungbigongdan-gil, Yangsan-si, Gyeongsangnam-do, ГЛОНАСС: 35.435191°, 129.198271°

Адрес производства продукции	Корея, Республика, 116, Ungbigongdan-gil, Yangsan-si, Gyeongsangnam-do, ГЛОНАСС: 35.435191°, 129.198271°
Приложение	Да
Полное наименование	"Autosys"

Китай, #301 YUNHAI ROAD Jiaxing, Zhejiang, код GLN 6929020311757, GLN 6929020311757

Адрес производства продукции	Китай, #301 YUNHAI ROAD Jiaxing, Zhejiang, код GLN 6929020311757, GLN 6929020311757
Приложение	Да
Полное наименование	"Autonics Jiaxing Factory"

Корея, Республика, 18(Seokdae-dong), Bansong-ro 513beon-gil, Haeundae-gu, Busan

Адрес производства продукции	Корея, Республика, 18(Seokdae-dong), Bansong-ro 513beon-gil, Haeundae-gu, Busan
Полное наименование	Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:

Сведения о продукции

Происхождение продукции	КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА
Общее наименование продукции	Фотодатчики и оптоволоконные датчики для систем автоматизации, не бытового назначения, торговая марка «Autonics», серии: BA; BC; BEN; BF3; BF4; BF5; BFN; BFX; BH; BJ; BJP; BJR; BJR-F; BJX; BL13; BM; BMS; BPS; BR; BRQM; BRQM-A; BRQP-A; BRQP-B; BRQPS-A; BRQT-A; BS3; BS4; BS5; BS5-P; BTF; BTS; BUM; BUP; BX; BY; BYD; BYS, модели, согласно приложению

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Наименование (обозначение) продукции	Фотодатчики и оптоволоконные датчики для систем автоматизации, не бытового назначения, торговая марка «Autonics», серии: BA; BC; BEN; BF3; BF4; BF5; BFN; BFX; BH; BJ; BJP; BJR; BJR-F; BJX; BL13; BM; BMS; BPS; BR; BRQM; BRQM-A; BRQP-A; BRQP-B; BRQPS-A; BRQT-A; BS3; BS4; BS5; BS5-P; BTF; BTS; BUM; BUP; BX; BY; BYD; BYS, модели, согласно приложению
--------------------------------------	---

Иная информация о продукции

Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Декларация соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения, указанную в акте(ах) отбора.

Код ТН ВЭД ЕАЭС

8541490000

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия

Стандарт 1

Обозначение стандарта, нормативного документа

ГОСТ IEC 61000-6-3-2016

Наименование стандарта, нормативного документа

"Электромагнитная совместимость (ЭМС).

Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа

Часть 6-3. Общие стандарты. Стандарт электромагнитной эмиссии для жилых, коммерческих и легких промышленных обстановок"

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

Серия BA BA2M-DDT[1]-[2] где [1] – латинская буква "D" или ее отсутствие, обозначающие режим работы на затемнение или на свет соответственно. [2] – латинская буква "P" или ее отсутствие, обозначающие тип управляющего выхода: выход PNP с открытым коллектором или выход NPN с открытым коллектором соответственно. Серия BC BC15-LDT-C-[1] где [1] – латинская буква "P" или ее отсутствие, обозначающие тип управляющего выхода: выход PNP с открытым коллектором или выход NPN с открытым коллектором соответственно. Серия BEN BEN[1][2]-[3][4][5] где [1] – одно, двух или трехзначная цифра обозначающая расстояние срабатывания датчика; [2] – латинская буква "M" или ее отсутствие, обозначающие единицу измерения расстояния срабатывания датчика метры или миллиметры соответственно. [3] – латинские буквы "T", "M", "P", "D" обозначающие тип срабатывания датчика: Пересечение луча, Обратное отражение от рефлектора, Обратное отражение от рефлектора и поляризационный фильтр, Диффузионное отражение; [4] – латинские буквы "D" или "F", обозначающие источник питания: Источник постоянного тока и Универсальное питание соответственно. [5] – латинские буквы "R" или "T", обозначающие выход: Релейный выход и Транзисторный выход соответственно. Серия BF3 BF3RX-[1] где [1] – латинская буква "P" или ее отсутствие, обозначающие тип управляющего выхода: выход PNP с открытым коллектором или выход NPN с открытым коллектором соответственно. Серия BF4 BF4[1][2]-[3] где [1] – латинские буквы "R" или "G" обозначающие цвет источника света: красный и зеленый соответственно. [2] – латинская буква "P" или ее отсутствие, обозначающие тип управляющего выхода: выход PNP с открытым коллектором или выход NPN с открытым коллектором соответственно. [3] – латинские буквы "E", "R" или их отсутствие, обозначающие: датчик со входом внешней синхронизации или латинская буква, датчик со входом дистанционной настройки чувствительности или стандартное исполнение соответственно. Серия BF5 BF5[1]-[2]1-[3] где [1] – латинские буквы "R", "G" или "B" обозначающие цвет источника света: красный, зеленый или синий соответственно. [2] – латинские буквы "S" или "D" обозначающие тип панели дисплея: с одним дисплеем или с двойным дисплеем соответственно. [3] – латинские буквы "P" или "N", обозначающие тип управляющего выхода: выход PNP с открытым коллектором или выход NPN с открытым коллектором соответственно. Серия BFN BFN-[1][2]-[3]-[4]-[5], где [1] – латинская буква "D", обозначающая тип дисплея: дисплей FND. [2] – цифра "2"

или ее отсутствие, обозначающие количество выходов: два выхода или один выход соответственно. [3] – латинская буква "А" или ее отсутствие, обозначающие тип выхода: цифровой выход + аналоговый выход (1-5 В=) или цифровой выход соответственно. [4] – латинская буква "С" или ее отсутствие, обозначающие тип подключения: с разъемом М8 или с кабелем соответственно. [5] – сочетание латинских букв и цифры "IL3" или их отсутствие, обозначающие связь IO-Link: IO-Link COM 3 (расширенное исполнение) или отсутствие поддержки IO-Link (стандартное исполнение) соответственно. Серия BFX BFX-D1-[1] где [1] – латинские буквы "Р" или "N", обозначающие тип управляющего выхода: выход PNP с открытым коллектором или выход NPN с открытым коллектором соответственно. Серия ВН ВН[1][2]-[3]D[4] где [1] – одно, двух или трехзначная цифра обозначающая расстояние срабатывания датчика; [2] – латинская буква "М" или ее отсутствие, обозначающие единицу измерения расстояния срабатывания датчика метры или миллиметры соответственно. [3] – латинские буквы "Т", "Р" или "D" обозначающие тип срабатывания датчика: Пересечение луча, Обратное отражение от рефлектора и поляризационный фильтр или Диффузионное отражение соответственно. [4] – цифры 1, 2 или их отсутствие обозначающие передатчик, приемник или интегрированный тип соответственно. Серия ВJ ВJ[1]-BDT-[2] где [1] – двух или трехзначная цифра обозначающая расстояние срабатывания датчика в миллиметрах; [2] – латинская буква "Р" или ее отсутствие, обозначающие

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Приложение

Наименование (обозначение) продукции

Артикул

Да

Продукция согласно приложению

тип управляющего выхода: выход PNP с открытым коллектором или выход NPN с открытым коллектором соответственно. Серия ВJ (с разъемом) ВJ[1][2]- [3]DT[4]-C-[5] где [1] – одно, двух или трехзначная цифра обозначающая расстояние срабатывания датчика; [2] – латинская буква "М" или ее отсутствие, обозначающие единицу измерения расстояния срабатывания датчика метры или миллиметры соответственно. [3] – латинские буквы "Т", "Р" или "D" обозначающие тип срабатывания датчика: Пересечение луча, Обратное отражение от рефлектора и поляризационный фильтр или диффузионное отражение соответственно. [4] – цифры 1 или 2 обозначающие передатчик или приемник соответственно. [5] – латинская буква "Р" или ее отсутствие, обозначающие тип управляющего выхода: выход PNP с открытым коллектором или выход NPN с открытым коллектором соответственно. Серия ВJ (с кабелем) ВJ[1][2]- [3]DT[4]- [5] где [1] – латинские буквы "G", "N" или их отсутствие, обозначающие специфику модели: датчик на прозрачное стекло (диффузно-отражающий), с узким лучом или общий тип датчика; [2] – одно, двух или трехзначная цифра обозначающая расстояние срабатывания датчика; [3] – латинская буква "М" или ее отсутствие, обозначающие единицу измерения расстояния срабатывания датчика метры или миллиметры соответственно. [4] – латинские буквы "Т", "Р", "D", "В" или "N", обозначающие тип срабатывания датчика: пересечение луча, обратное отражение от рефлектора и поляризационный фильтр, диффузионное отражение, с функцией подавления фоновых помех или отражающий узкий луч соответственно. [5] – латинская буква "Р" или ее отсутствие, обозначающие тип управляющего выхода: выход PNP с открытым коллектором или выход NPN с открытым коллектором соответственно. Серия ВJP ВJP100-BDT-[1] где [1] – латинские буквы "Р" или "N", обозначающие тип управляющего выхода: выход PNP с открытым коллектором или выход NPN с открытым коллектором соответственно. Серия ВJR ВJR[1][2]-[3]DT[4]-[5]-[6]-[7] где [1] – одно,

двух или трехзначная цифра обозначающая расстояние срабатывания датчика; [2] – латинская буква "M" или ее отсутствие, обозначающие единицу измерения расстояния срабатывания датчика метры или миллиметры соответственно. [3] – латинские буквы "T", "P" или "D" обозначающие тип срабатывания датчика: Пересечение луча, Обратное отражение от рефлектора и поляризационный фильтр или Диффузионное отражение соответственно. [4] – цифры "1", "2" или их отсутствие обозначающие режим работы: Излучатель, Приемник или Комбинированный соответственно. [5] – латинские буквы "C", "W" или их отсутствие, обозначающие тип подключения: С разъемом, с разъемом на кабеле или с кабелем соответственно. [6] – латинская буква "P" или ее отсутствие, обозначающие тип управляющего выхода: выход PNP с открытым коллектором или выход NPN с открытым коллектором соответственно. [7] – латинская буква "F" или ее отсутствие, обозначающие наличие маслостойкого или маслозащитного корпуса соответственно. Серия BJR-F BJR[1][2]-[3]DT [4]-[5]-[6]-[7] где [1] – одно, двух или трехзначная цифра обозначающая расстояние срабатывания датчика; [2] – латинская буква "M" или ее отсутствие, обозначающие единицу измерения расстояния срабатывания датчика метры или миллиметры соответственно. [3] – латинские буквы "T", "P" или "D" обозначающие тип срабатывания датчика: Пересечение луча, Обратное отражение от рефлектора и поляризационный фильтр или Диффузионное отражение соответственно. [4] – цифры "1", "2" или их отсутствие обозначающие режим работы: Излучатель, Приемник или Комбинированный соответственно. [5] – латинские буквы "C", "W" или их отсутствие, обозначающие тип подключения: С разъемом, с разъемом на кабеле или с кабелем соответственно. [6] – латинская буква "P" или ее отсутствие, обозначающие тип управляющего выхода: выход PNP с открытым коллектором или выход NPN с открытым коллектором соответственно. [7] – латинская буква "F" или ее отсутствие, обозначающие наличие маслостойкого или маслозащитного корпуса соответственно. Серия BJX 8541490000

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Приложение

Наименование (обозначение) продукции

Артикул

Да

Продукция согласно приложению

BJX[1][2]-[3]DT[4]-[5]-[6] где [1] – одно, двух или трехзначная цифра обозначающая расстояние срабатывания датчика; [2] – латинская буква "M" или ее отсутствие, обозначающие единицу измерения расстояния срабатывания датчика метры или миллиметры соответственно. [3] – латинские буквы "T", "P" или "D" обозначающие тип срабатывания датчика: Пересечение луча, Обратное отражение от рефлектора и поляризационный фильтр или Диффузионное отражение соответственно. [4] – цифры "1", "2" или их отсутствие обозначающие режим работы: Излучатель, Приемник или Комбинированный соответственно. [5] – латинская буква "C" или ее отсутствие, обозначающие тип подключения: С разъемом или с кабелем соответственно. [6] – латинская буква "P" или ее отсутствие, обозначающие тип управляющего выхода: выход PNP с открытым коллектором или выход NPN с открытым коллектором соответственно. Серия BL13 BL13-TDT-[1] где [1] – латинская буква "P" или ее отсутствие, обозначающие тип управляющего выхода: выход PNP с открытым коллектором или выход NPN с открытым коллектором соответственно. Серия BM BM[1][2]-[3]DT[4] где [1] – одно, двух или трехзначная цифра обозначающая расстояние срабатывания датчика; [2] – латинская буква "M" или ее отсутствие, обозначающие единицу измерения расстояния срабатывания датчика метры или миллиметры соответственно. [3] – латинские буквы "T", "M" или "D" обозначающие

тип срабатывания датчика: Пересечение луча, Обратное отражение от рефлектора или Диффузионное отражение соответственно. [4] – цифры "1", "2" или их отсутствие обозначающие режим работы: Излучатель, Приемник или Комбинированный соответственно. Серия BMS BMS[1][2]-[3]DT-[4] где [1] – одно, двух или трехзначная цифра обозначающая расстояние срабатывания датчика; [2] – латинская буква "M" или ее отсутствие, обозначающие единицу измерения расстояния срабатывания датчика метры или миллиметры соответственно. [3] – латинские буквы "T", "M" или "D" обозначающие тип срабатывания датчика: Пересечение луча, Обратное отражение от рефлектора или Диффузионное отражение соответственно. [4] – цифры "1", "2" или их отсутствие обозначающие режим работы: Излучатель, Приемник или Комбинированный соответственно. Серия BPS BPS[1][2]-TDT[3]-[4] где [1] – одно, двух или трехзначная цифра обозначающая расстояние срабатывания датчика; [2] – латинская буква "M" или ее отсутствие, обозначающие единицу измерения расстояния срабатывания датчика метры или миллиметры соответственно. [3] – латинская буква "L" или ее отсутствие, обозначающие режим работы на свет или на затемнение соответственно. [4] – латинская буква "P" или ее отсутствие, обозначающие тип управляющего выхода: выход PNP с открытым коллектором или выход NPN с открытым коллектором соответственно. Серия BR BR[1][2][3]-[4]DT[5]-[6]-[7] где [1] – латинская буква "P" или ее отсутствие, обозначающие пластиковый или металлический корпус соответственно. [2] – одно, двух или трехзначная цифра обозначающая расстояние срабатывания датчика; [3] – латинская буква "M" или ее отсутствие, обозначающие единицу измерения расстояния срабатывания датчика метры или миллиметры соответственно. [4] – латинские буквы "T", "D" или "M" обозначающие тип срабатывания датчика: пересечение луча, диффузионное отражение или обратное отражение от рефлектора соответственно. [5] – латинские буквы "D", "L", "N" или их отсутствие, обозначающие режим работы на затемнение, режима работы на свет, оптические свойства с точкой определения положения луча или стандартные оптические свойства соответственно. [6] – цифры "1", "2" или их отсутствие обозначающие режим работы: Излучатель, Приемник или Комбинированный соответственно. [7] – латинская буква "P" или ее отсутствие, обозначающие тип управляющего выхода: выход PNP с открытым коллектором или выход NPN с открытым коллектором соответственно. Серия BRQ (BRQM; BRQM-A; BRQP-A; BRQP-B; BRQPS-A; BRQT-A) BRQ[1][2][3][4]-[5]DT[6][7]-[8]-[9] где [1] – латинские буквы "T", "M" или "P", обозначающие материал корпуса: Нержавеющая сталь 316L, 8541490000

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Приложение

Наименование (обозначение) продукции

Артикул

Да

Продукция согласно приложению

Латунь никелированная или Пластик соответственно. [2] – латинская буква "S" или ее отсутствие, обозначающие положение чувствительной части: Датчики с боковой чувствительной частью или Датчики с фронтальной чувствительной частью соответственно. [3] – одно, двух или трехзначная цифра обозначающая расстояние срабатывания датчика; [4] – латинская буква "M" или ее отсутствие, обозначающие единицу измерения расстояния срабатывания датчика метры или миллиметры соответственно. [5] – латинские буквы "T", "P" или "D" обозначающие тип срабатывания датчика: Пересечение луча, Обратное отражение от рефлектора и поляризационный фильтр или Диффузионное отражение соответственно. [6] – цифры "1", "2" или их отсутствие обозначающие режим работы: Излучатель, Приемник или

Комбинированный соответственно. [7] – латинские буквы "А" или "В", обозначающие тип корпуса: Стандартный или короткий корпус соответственно. [8] – латинская буква "С" или ее отсутствие, обозначающие тип подключения: с разъемом или с кабелем соответственно. [9] – латинская буква "Р" или ее отсутствие, обозначающие тип управляющего выхода: выход PNP с открытым коллектором или выход NPN с открытым коллектором соответственно. Серия BS3 BS3-[1]1[2]-[3] где [1] – латинские буквы "F", "K", "L", "R" или "V", обозначающие внешний вид датчика (характеристика не влияющая на технические свойства устройства, подробно представлена в инструкции по эксплуатации); [2] – латинские буквы "M" и "R", обозначающие условие включения индикации: при попадании света в приёмник и при отсутствии света соответственно. [3] – латинская буква "P" или ее отсутствие, обозначающие тип управляющего выхода: выход PNP с открытым коллектором или выход NPN с открытым коллектором соответственно. Серия BS4 BS4-[1]2[2]-[3] где [1] – латинские буквы "K", "L", "R", "T", "TA", "F" или "Y", обозначающие внешний вид датчика (характеристика не влияющая на технические свойства устройства, подробно представлена в инструкции по эксплуатации); [2] – латинские буквы "M" и "R", обозначающие условие включения индикации: при попадании света в приёмник и при отсутствии света соответственно. [3] – латинская буква "P" или ее отсутствие, обозначающие тип управляющего выхода: выход PNP с открытым коллектором или выход NPN с открытым коллектором соответственно. Серия BS5 BS5-[1]2[3]-[4]-[5] где [1] – латинские буквы "K", "T", "L", "Y", "V", "TA", "F", "R", обозначающие внешний вид датчика (характеристика не влияющая на технические свойства устройства, подробно представлена в инструкции по эксплуатации); [2] – цифры 1 и 2, обозначающие способ подключения: кабель и коннектор соответственно. [3] – латинские буквы "M" и "R", обозначающие условие включения индикации: при попадании света в приёмник и при отсутствии света соответственно. [4] – латинская буква "P" или ее отсутствие, обозначающие тип управляющего выхода: выход PNP с открытым коллектором или выход NPN с открытым коллектором соответственно. [5] – латинская буква "F" или ее отсутствие, обозначающие тип кабеля: кабель повышенной гибкости или стандартный кабель соответственно. Серия BS5-P BS5-P1M[1]-[2]-[3] где [1] – латинские буквы "L" и "D", обозначающие режим работы: на свет и на затемнение соответственно. [2] – латинская буква "P" или ее отсутствие, обозначающие тип управляющего выхода: выход PNP с открытым коллектором или выход NPN с открытым коллектором соответственно. [3] – латинская буква "U" или ее отсутствие, обозначающие наличие сертификата UL Listed или его отсутствие. Серия BTF BTF[1][2]-[3][4][5][6][7]-[8]-[9]-[10], где [1] – одно, двух или трехзначная цифра обозначающая расстояние срабатывания датчика. [2] – латинская буква "M" или ее отсутствие, обозначающие единицу измерения расстояния срабатывания датчика метры или миллиметры соответственно. [3] – латинские буквы "T", "D" или "G", обозначающие тип срабатывания датчика: пересечение луча, диффузионное отражение или диффузионное отражение с подавлением фона (BGS) соответственно. [4] – латинская буква "D",

8541490000

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

обозначающая источник питания: 10-30 В=. [5] – латинская буква "T", обозначающая выход: твердотельный (транзисторный) выход. [6] – латинские буквы "L" и "D", обозначающие режим работы: на свет и на затемнение соответственно. [7] – цифры "1", "2" или их отсутствие

обозначающие режим работы: излучатель, приемник или отражающий (комбинированный) тип соответственно. [8] – латинская буква "W" или ее отсутствие, обозначающие тип подключения: с разъемом на кабеле или с кабелем соответственно. [9] – латинская буква "P" или ее отсутствие, обозначающие тип управляющего выхода: выход PNP с открытым коллектором или выход NPN с открытым коллектором соответственно. [10] – латинская буква "F" или ее отсутствие, обозначающие исполнение кабеля: кабель повышенной гибкости или стандартный кабель соответственно. Серия BTS BTS[1][2]-[3][4][5][6][7]-[8]-[9]-[10], где [1] – одно, двух или трехзначная цифра обозначающая расстояние срабатывания датчика. [2] – латинская буква "M" или ее отсутствие, обозначающие единицу измерения расстояния срабатывания датчика метры или миллиметры соответственно. [3] – латинские буквы "T", "P", "D" или "G", обозначающие тип срабатывания датчика: пересечение луча, обратное отражение от рефлектора и поляризационный фильтр, диффузионное отражение или диффузионное отражение с подавлением фона (BGS) соответственно. [4] – латинская буква "D", обозначающая источник питания: 10-30 В=. [5] – латинская буква "T", обозначающая выход: твердотельный (транзисторный) выход. [6] – латинские буквы "L" и "D", обозначающие режим работы: на свет и на затемнение соответственно. [7] – цифры "1", "2" или их отсутствие обозначающие режим работы: излучатель, приемник или отражающий (комбинированный) тип соответственно. [8] – латинская буква "W" или ее отсутствие, обозначающие тип подключения: с разъемом на кабеле или с кабелем соответственно. [9] – латинская буква "P" или ее отсутствие, обозначающие тип управляющего выхода: выход PNP с открытым коллектором или выход NPN с открытым коллектором соответственно. [10] – латинская буква "F" или ее отсутствие, обозначающие исполнение кабеля: кабель повышенной гибкости или стандартный кабель соответственно. Серия BUM BUM-40D-W-[1]/[2] где [1] – символы "2M", "3M", "4M" обозначающие длину кабеля 2 метра, 3 метра, 4 метра соответственно. [2] – латинские буквы "A", "B" или их отсутствие обозначающие тип крепления: H1, H04; H03, H04 или их отсутствие для моделей с 4х метровым кабелем. Серия BUP BUP-[1][2]-[3]-[4] где [1] – одно, двух или трехзначная цифра обозначающая расстояние срабатывания датчика в мм; [2] – латинская буква "S" или ее отсутствие, обозначающие возможность установки чувствительности и фиксированная чувствительность соответственно. [3] – латинская буква "E" или ее отсутствие, обозначающие тип соединения: кабель с коннектором или кабель соответственно. [4] – латинская буква "P" или ее отсутствие, обозначающие тип управляющего выхода: выход PNP с открытым коллектором или выход NPN с открытым коллектором соответственно. Серия BX BX[1][2]-[3][4][5]-[6] [1] – одно, двух или трехзначная цифра обозначающая расстояние срабатывания датчика; [2] – латинская буква "M" или ее отсутствие, обозначающие единицу измерения расстояния срабатывания датчика метры или миллиметры соответственно. [3] – латинские буквы "T", "M", "P", "D" обозначающие тип срабатывания датчика: Пересечение луча, Обратное отражение от рефлектора, Обратное отражение от рефлектора и поляризационный фильтр, Диффузионное отражение; [4] – латинские буквы "D" или "F", обозначающие источник питания: Источник постоянного тока и Универсальное питание соответственно. [5] – латинские буквы "R" или "T", обозначающие выход: Релейный выход и Транзисторный выход соответственно [6] – латинская буква "T" или ее отсутствие обозначающая управляющий выход: Со встроенным таймером или с выходами NPN и PNP (с источником постоянного тока) Серия BY модели BY500-TDT1, BY500-TDT2, BY500-TDT1,2, BY500-TDT1,2 Серия BYD BYD[1][2]-[3]DT[4]-[5]-[6] [1] –

Код ТН ВЭД ЕАЭС	8541490000
Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	одно, двух или трехзначная цифра обозначающая расстояние срабатывания датчика; [2] – латинская буква "M" или ее отсутствие, обозначающие единицу измерения расстояния срабатывания датчика метры или миллиметры соответственно. [3] – латинские буквы "T", "D" или "L", обозначающие тип срабатывания датчика: пересечение луча, диффузионное отражение или конвергентное отражение соответственно. [4] – цифры 1 и 2, обозначающие способ подключения: кабель и коннектор соответственно. [5] – латинская буква "P" или ее отсутствие, обозначающие тип управляющего выхода: выход PNP с открытым коллектором или выход NPN с открытым коллектором соответственно. [6] – латинские буквы "T", "U" или их отсутствие, обозначающие функцию конвергентного отражающего типа: встроенный таймер (режим задержки выключения), верхний индикатор работы, или передний индикатор работы соответственно. Серия BYS BY[1]500-TDT-[2] где [1] – латинская буква "S" или ее отсутствие, обозначающие положение чувствительной части: сбоку или спереди соответственно. [2] – цифры 1 или 2, обозначающие режим работы: Излучатель или Приемник соответственно.
Код ТН ВЭД ЕАЭС	8541490000

Исследования, испытания, измерения

Испытательная лаборатория

Лаборатория 1

Наименование испытательной лаборатории	Autonics Corporation
Адрес места осуществления деятельности производственной лаборатории	Корея, Республика, 18(Seokdae-dong), Bansong-ro 513beon-gil, Haeundae-gu, Busan

Протокол исследования (испытания) и измерения

Дата протокола	05.02.2026
Номер протокола	ACL0226/015
Дата протокола	05.02.2026
Номер протокола	ACL0226/016

Документы, предполагаемые схемой декларирования

ТР ТС 020/2011

Иные документы

Наименование документа	Договор уполномоченного лица №2018/29/03 от 29.06.2018г.
Номер документа	2018/29/03
Дата документа	29.06.2018

Исследование типа продукции

Заключение об исследовании типа продукции

Страна места нахождения	РОССИЯ
Признак аккредитации	Да

Документы, представленные заявителем

Договор на выполнение функций иностранного изготовителя

Номер договора	2018/29/03
Дата договора	29.06.2018
Предмет договора	Договор уполномоченного лица №2018/29/03 от 29.06.2018г.

Иные документы, представленные заявителем

Приложение	Категория документа	Название документа	Номер документа	Дата документа
	Другое	Договор уполномоченного лица №2018/29/03 от 29.06.2018г.	2018/29/03	29.06.2018

QR - код

