

исх. № 627 от 09.12.2019 года

Настоящим письмом сообщаем что продукция:

- Растворитель Р-646
- Растворитель Р-647
- Растворитель Р-648
- Растворитель Р-649
- Растворитель Р-650
- Растворитель Р-4
- Растворитель Р-5
- Уайт-спирит
- Сольвент нефтяной
- Толуол нефтяной
- Ортоксил
- Ацетон технический
- Керосин технический

- не входит в перечень продукции подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности, утвержденный Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №320 от 8.07.2002 года и не подлежит обязательной сертификации в области пожарной безопасности;

- не входит в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 982 (с изменениями на 26 сентября 2016 года);

- не подлежит санитарно-эпидемиологической экспертизе согласно приказу Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗАХ, ОБСЛЕДОВАНИЯХ, ИССЛЕДОВАНИЯХ, ИСПЫТАНИЯХ И ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИХ, ГИГИЕНИЧЕСКИХ И ИНЫХ ВИДАХ ОЦЕНОК».

Директор ООО «ПКФ Нефтехимик»



Коркодинов В.В.

**НЕФТЕХИМИК**

ООО «НПКФ НЕФТЕХИМИК»

614097, Россия

Пермь, Куфониная, 20

+7 342-2-114-007

<https://permhim.com>**СЫРЬЕ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ И ЛАКОКРАСОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ****П А С П О Р Т****РАСТВОРИТЕЛЬ марки Р-4****ГОСТ 7827-74 с изм. № 1-5**Номер партии 0202

Дата изготовления "02" апреля 2021 г

Вид и тип тары налив

Гарантийный срок хранения -

12 месяцев со дня изготовления

Масса нетто 76,200тн.**ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА**

Наименование показателя	Норма	Результат анализа
Цвет и внешний вид	Бесцветная или слегка желтоватая однородная жидкость без видимых взвешенных частиц	Соответствует
Массовая доля воды по Фишеру, %, не более	0,7	0,5
Летучесть по этиловому эфиру	5 - 15	8
Кислотное число, мг КОН на 1 г растворителя, не более	0,07	0,06
Число коагуляции, %, не менее	24	26
Разбавляющее действие	Не должно наблюдаться свертывания и расслаивания ЛКМ. После высыхания не должно быть побеления пленки на поверхности, а также белесоватых и матовых пятен.	Соответствует
Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не ниже	Минус 10	Минус 10

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Растворитель марки Р-4 соответствует требованиям ГОСТ 7827-74 с изм. № 1-5

Главный технолог



Аристова О.В.