

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ58.В.00701/21



ЗАЯВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «АВС ФАРБЕН» (ЗАО «АВС ФАРБЕН»).

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 396689, РОССИЯ, Воронежская область, Ольховатский район, поселок Бугаевка, улица Ломоносова, дом 84.

ОГРН: 1023601232379. ИНН: 3618003426. Телефон: +74739545000. Электронная почта: info@abcfarben.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «АВС ФАРБЕН» (ЗАО «АВС ФАРБЕН»).

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 396689, РОССИЯ, Воронежская область, Ольховатский район, поселок Бугаевка, улица Ломоносова, дом 84.

ОГРН: 1023601232379. ИНН: 3618003426. Телефон: +74739545000. Электронная почта: info@abcfarben.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность". ОГРН: 1107154016166. ИНН: 7114501589. Место нахождения (адрес юридического лица): 105066, Россия, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3. Адрес места осуществления деятельности: 301668, РОССИЯ, Тульская область, город Новомосковск, улица Орджоникидзе, дом 8. Телефон: +74874655953, +74952801686. Адрес электронной почты: info@alfapb.ru. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.12.2015 года.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрывается на основе водно-дисперсионных акриловых красок торговых марок: «OLECOLOR», «TICIANA», «FARBITECH», «FARBITECH Profi», выпускаемые по Техническим Условиям ТУ 2316-002-47800877-2003 с изменением №1 (См. Приложение № 1 на листе 1, Приложение № 2 на листе 2, Приложение № 3 на листе 3, Приложение № 4 на листе 4). Серийный выпуск.

код ОКПД 2 20.30.11.120

код ТН ВЭД ЕАЭС

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.). ГОСТ 30244-94, ГОСТ 30402-96, ГОСТ 12.1.044-89, пункт 4.18, ГОСТ 12.1.044-89, пункт 4.20, согласно Приложению №1 на 1 листе.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы сертификационных испытаний № 861-С/ТР-21 от 21.09.2021 г., № 862-С/ТР-21 от 21.09.2021 г., № 863-С/ТР-21 от 21.09.2021 г., № 864-С/ТР-21 от 21.09.2021 г. Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016 г. Акт о результатах анализа состояния производства № 349-АСП/21 от 26.05.2021 г. ОС ООО "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр 15.12.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с. Иные сведения о документах, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента, приведены в Приложении №1 на 1 листе.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Срок хранения – Гарантийный срок хранения – 24 месяца со дня изготовления. Условия хранения продукции: Краски хранят в крытых складских помещениях при температуре не ниже 0°C, на расстоянии не менее 1,5 м от обогревательных приборов. При хранении красок допускается незначительное расслоение.

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента приведены в Приложение № 1 на листе 1, Приложение № 2 на листе 2, Приложение № 3 на листе 3, Приложение № 4 на листе 4.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 23.09.2021 по 22.09.2026



Руководитель
(М.П. заместителя руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Подсевалов Денис Сергеевич
(фамилия, имя, отчество)

Коншин Александр Александрович
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ПБ58.В.00701/21

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента:

Технические условия ТУ 2316-002-47800877-2003 с изменением №1 «КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ» от 10.12.2003 г.

НОРМЫ РАСХОДОВ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫХ КРАСОК РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С УЧЕТОМ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ от 10.12.2003 г.

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной

Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение национального стандарта или свода правил, наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
Покрытия на основе водно-дисперсионных акриловых красок торговой марки «OLECOLOR», модификаций: OLECOLOR для потолков, OLECOLOR для стен и потолков, OLECOLOR моющаяся, OLECOLOR фасадная, нанесённые на негорючее основание с расходом 150 г/м² и толщиной слоя готового покрытия не более 100 мкм.		Класс пожарной опасности строительных материалов: КМ1
	ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть"	Группа горючести – Г1 (слабогорючие)
	ГОСТ 30402-96 Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость"	Группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые)
	ГОСТ 12.1.044-89, пункт 4.18 Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа дымообразования – Д1 (с малой дымообразующей способностью)
	ГОСТ 12.1.044-89, пункт 4.20 Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа токсичности – Т1 (малоопасные)



Руководитель
М.А. (заместитель руководителя) органа по
сертификации
Эксперт-аудитор
Эксперты-аудиторы

(подпись)
(подпись)

Подсевалов Денис Сергеевич
(фамилия, имя, отчество)

Коншин Александр Александрович
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ПБ58.В.00701/21

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной

Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение национального стандарта или свода правил, наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
Покрyтия на основе водно-дисперсионных акриловых красок торговой марки «TICIANA», модификаций: TICIANA интерьерная, TICIANA влагостойкая, TICIANA моющая, TICIANA фасадная, нанесённые на негорючее основание с расходом 110 г/м² и толщиной слоя готового покрытия не более 60 мм.		Класс пожарной опасности строительных материалов: КМ1
	ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть"	Группа горючести – Г1 (слабогорючие)
	ГОСТ 30402-96 Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость"	Группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые)
	ГОСТ 12.1.044-89, пункт 4.18 Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа дымообразования – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью)
	ГОСТ 12.1.044-89, пункт 4.20 Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа токсичности – Т2 (умеренноопасные)



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации
Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)
(подпись)

Подсёвалов Денис Сергеевич
(фамилия, имя, отчество)

Коншин Александр Александрович
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ПБ58.В.00701/21

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной

Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение национального стандарта или свода правил, наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
Покрyтия на основе водно-дисперсионных акриловых красок торговой марки «FARBITEХ», модификаций: FARBITEХ для потолков, FARBITEХ интерьерная, FARBITEХ фасадная, нанесённые на негорючее основание с расходом 250 г/м ² и толщиной слоя готового покрытия не более 150 мкм		Класс пожарной опасности строительных материалов: КМ1
	ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть"	Группа горючести – Г1 (слабогорючие)
	ГОСТ 30402-96 Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость"	Группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые)
	ГОСТ 12.1.044-89, пункт 4.18 Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа дымообразования – Д1 (с малой дымообразующей способностью)
	ГОСТ 12.1.044-89, пункт 4.20 Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа токсичности – Т1 (малоопасные)



М.П. (подпись)
 (заместитель руководителя) органа по сертификации
 Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы)

(подпись)
 (подпись)

Подсевалов Денис Сергеевич
 (фамилия, имя, отчество)

Коншин Александр Александрович
 (фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ПБ58.В.00701/21

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной

Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение национального стандарта или свода правил, наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
Покрyтия на основе водно-дисперсионных акриловых красок торговой марки «FARBITEX Profi», модификаций: FARBITEX Profi интерьерная, FARBITEX Profi моющаяся, FARBITEX Profi фасадная, FARBITEX Profi для офисов, FARBITEX Profi фактурная, FARBITEX Profi мерцающая, FARBITEX Profi резиновая, нанесённых на негорючее основание с расходом 140 г/м² и толщиной слоя готового покрытия не более 130 мкм		Класс пожарной опасности строительных материалов: КМ1
	ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть"	Группа горючести – Г1 (слабогорючие)
	ГОСТ 30402-96 Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость"	Группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые)
	ГОСТ 12.1.044-89, пункт 4.18 Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа дымообразования – Д1 (с малой дымообразующей способностью)
	ГОСТ 12.1.044-89, пункт 4.20 Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа токсичности – Т1 (малоопасные)



Руководитель
(И.П. (подпись) руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Подсевалов Денис Сергеевич
(фамилия, имя, отчество)

Коншин Александр Александрович
(фамилия, имя, отчество)