ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.СП28.В.01984/23

Серия RU № 0361304

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 190103, Россия, город Санкт-Петербург, улица 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.10СП28, дата регистрации 29.10.2014. Телефон: +78123275559, +78123275554, +78123275552, +78123340262, адрес электронной почты: cert@test-spb.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОСЭЙФ».
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 123112, РОССИЯ, город Москва, набережная Пресненская, дом 12, этаж 42, помещение 15. ОГРН: 1217700640640. Номер телефона: +7 4996730555. Адрес электронной почты: office@technosafe.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОСЭЙФ».
Место нахождения (адрес юридического лица): 123112, РОССИЯ, город Москва, набережная Пресненская, дом 12, этаж 42, помещение 15. Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции по приложению (см. Приложение – бланк № 0871170)

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная мужская и женская торговой марки Технозэйф (Technosafe) для защиты от общих производственных загрязнений и нетоксичной пыли, от механических воздействий (истирания, ударов в носочной части энергией 5 Дж/200 Дж), от скольжения по зажиренным, сухим, мокрым, загрязненным поверхностям, от химических факторов (нефти и нефтепродуктов) с верхом из кожи или комбинированная на маслобензостойкой, кислотощелочестойкой ПУ, ПУ/ПУ, ПУ/ТПУ или ПУ/ТПУ/ТПУ подошве литьевого метода крепления с защитными металлическими (МП), композитными (КП) подносками или без них, с проколозащитными металлическими (МС), неметаллическими (КС) прокладками или без них, утепленная искусственным (И), шерстяным (Ш), натуральным (Н) мехом и/или многослойным утеплителем (П) или без утеплителя, модели, комплектация и защитные свойства по приложению (см. Приложение – бланки №№ 0871171, 0871172, 0871173, 0871174, 0871175, 0871176, 0871177, 0871178, 0871179). Продукция изготовлена в соответствии с СТО 57030239-002-2022 «Обувь специальная с верхом из кожи на подошве из полиуретана и термополиуретана. Общие технические условия» от 26.04.2022. Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6403400000, 6403911600, 6403911800, 6403919600, 6403919800, 6403993600, 6403993800, 6403999600, 6403999800, 6405100009

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний № 1134-4/1-ТРТС019/22 от 20.01.2023, №№ 1134-1/1-ТРТС019/22, 1134/1-ТРТС019/22 от 24.01.2023 Общества с ограниченной ответственностью Испытательного центра «Регион-Тест», аттестат аккредитации № RA.RU.21НС16. Протоколы испытаний №№ 24Л/Н-31.10/22, 26Л/Н-31.10/22, 27Л/Н-31.10/22, 28Л/Н-31.10/22, 29Л/Н-31.10/22, 30Л/Н-31.10/22 от 31.10.2022 Испытательной лаборатории «LIGHT GROUP» Испытательного центра «CERTIFICATION GROUP», аттестат аккредитации № RA.RU.21АИ63. Протоколы испытаний №№ 14848ИЛХП, 14849ИЛХП, 14850ИЛХП, 14851ИЛХП, 14852ИЛХП, 14853ИЛХП, 14854ИЛХП, 14855ИЛХП, 14856ИЛХП, 14857ИЛХП, 14858ИЛХП, 14859ИЛХП, 14860ИЛХП, 14861ИЛХП от 26.12.2022 Испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ», аттестат аккредитации № RA.RU.21ВС05. Акт о результатах анализа состояния производства № 17/2-8-2022 от 19.08.2022. Сертификат соответствия № РОСС RU.32102.02.00527 от 31.01.2023 выдан Органом по сертификации продукции и услуг ООО «Тест-С.-Петербург», аттестат аккредитации № 04ТСП1 RU.02. Руководство по эксплуатации, ремонту и уходу за обувью специальной производства компании ООО «Техносэйф» от 01.04.2022г. Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Применяемые стандарты по приложению (см. Приложение – бланки №№ 0871171, 0871172, 0871173, 0871174, 0871175, 0871176, 0871177, 0871178, 0871179). Условия хранения продукции: Обувь до выдачи пользователю должна храниться в потребительской таре в крытых складских помещениях при температуре не ниже +14 и не выше +25°С и относительной влажности воздуха 50-80% на стеллажах или деревянных настилах штабелями высотой не более 1,5 м, защищена от прямого попадания солнечных лучей, атмосферных воздействий и агрессивных сред. Расстояние от пола до нижней части полки стеллажа должно быть не менее 0,2 метра, от внутренних стен до изделий не менее 0,2м; от отопительных приборов до изделий не менее 1 метра, между стеллажами не менее 0,7 м. Гарантийный срок хранения специальной обуви– 3 года с даты изготовления при соблюдении условий хранения. Гарантийный срок носки специальной обуви - 70 дней с даты выдачи ее в эксплуатацию, при соблюдении требований, рекомендаций по эксплуатации, а также использования изделия строго по назначению. Код(ы) ОКПД2: 15.20.32.120, 15.20.31.000

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 01.02.2023 **ПО** 31.01.2028 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Морозова Елена Владимировна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Горцевская Эльвира Викторовна (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № ...

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.СП28.В.01984/23

Серия RU № 0871171

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплексы	Обозначение документации, по которой выпускается продукция	Применяемые стандарты и идентифицирующий продукцию нормативный документ
6405100009, 6403400000, 6403919600, 6403919800, 6403911600, 6403911800, 6403999600, 6403999800, 6403993600, 6403993800	Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная мужская и женская торговой марки Техносэйф (Technosafe) для защиты от общих производственных загрязнений и нетоксичной пыли, от механических воздействий (истирания, ударов в носочной части энергией 5 Дж/200 Дж), от скольжения по зажиренным, сухим, мокрым, загрязненным поверхностям, от химических факторов (нефти и нефтепродуктов) с верхом из кожи или комбинированная на маслобензостойкой, кислотощелочестойкой ПУ, ПУ/ПУ, ПУ/ТПУ или ПУ/ТПУ/ТПУ подошве литьевого метода крепления с защитными металлическими (МП), композитными (КП) подносками или без них, с проколозащитными металлическими (МС), неметаллическими (КС) прокладками или без них, утепленная искусственным (И), шерстяным (Ш), натуральным (Н) мехом и/или многослойным утеплителем (П) или без утеплителя, модели, комплектация и защитные свойства:	СТО 57030239-002-2022 «Обувь специальная с верхом из кожи на подошве из полиуретана и термополиуретана. Общие технические условия» от 26.04.2022	
6405100009, 6403919600, 6403919800, 6403911600, 6403911800, 6403999600, 6403999800, 6403993600, 6403993800	Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений и нетоксичной пыли, от механических воздействий (истирания, ударов в носочной части энергией 5 Дж), от скольжения по зажиренным, сухим, мокрым, загрязненным поверхностям, от химических факторов (нефти и нефтепродуктов) с верхом из кожи или комбинированная на маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошве литьевого метода крепления **с маркировкой З, Ми, Пн, Мун 5, Нм, Нс, Сж, См:** - на подошве ПУ: полуботинки с перфорацией (сандалии), полуботинки, ботинки, полусапоги, сапоги модель Лайт ПУ (Light ПУ). - на подошве ПУ/ПУ: полуботинки с перфорацией (сандалии), полусапоги модели: Лайт (Light), Лайт Плюс (Light Plus); полуботинки, ботинки, сапоги модели: Лайт (Light), Лайт Плюс (Light Plus), МастОйл Лайт (MastOil light).		пункты 5.16 и 5.19, подразделы 5.26 и 5.27 ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; пункты 5.4, 5.16 и 5.24 ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия»; пункты 4.6 и 4.8 ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия»; ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» п.4.2 п.п.1-7, 10, 12, п.4.3 п.п.9-12, п.4.4 п.п.21, 22, п.4.10-4.13, р.6.
6405100009, 6403400000	Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений и нетоксичной пыли, от механических воздействий (истирания, ударов в носочной части энергией 200 Дж), от скольжения по зажиренным, сухим, мокрым, загрязненным поверхностям, от химических факторов (нефти и нефтепродуктов) с верхом из кожи или комбинированная на маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошве литьевого метода крепления, с защитными металлическими (МП) или композитными (КП) подносками **с маркировкой З, Ми, Пн, Мун**		пункты 5.16 и 5.19, подразделы 5.26 и 5.27 ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; пункты 5.4, 5.16 и 5.24 ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия»; пункты 4.6 и 4.8 ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Морозова Елена Владимировна (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Горцевская Эльвира Викторовна (Ф.И.О.)

М.П. для сертификатов

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Тест-СПб" РОСС RU.0001.10СП28

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 334

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.СП28.В.01984/23

Серия RU № 0871172

	200, Нм, Нс, Сж, См: - на подошве ПУ: полуботинки с перфорацией (сандалии), полуботинки, ботинки, полусапоги, сапоги модель Лайт ПУ (Light ПУ). - на подошве ПУ/ПУ: полуботинки с перфорацией (сандалии), полусапоги модели: Лайт (Light), Лайт Плюс (Light Plus); полуботинки, ботинки, сапоги модели: Лайт (Light), Лайт Плюс (Light Plus), МастОйл Лайт (MastOil light).		зажиренным поверхностям. Технические условия»; ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» п.4.2 п.п.1-7, 10, 12, п.4.3 п.п.9-12, п.4.4 п.п.21, 22, п.4.10-4.13, р.6.
6405100009, 6403919600, 6403919800, 6403911600, 6403911800	Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений и нетоксичной пыли, от механических воздействий (истирания, ударов в носочной части энергией 5 Дж), от скольжения по зажиренным, сухим, мокрым, загрязненным поверхностям, от химических факторов (нефти и нефтепродуктов), в том числе от пониженных температур для эксплуатации в климатических регионах (поясах) – IV(I), III (II) с верхом из кожи или комбинированная на маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошве литьевого метода крепления, утепленная искусственным (И) мехом с **маркировкой З, Ми, Пн, Мун 5, Нм, Нс, Сж, См, Тн 10:** - на подошве ПУ: ботинки, полусапоги, сапоги модель Лайт ПУ (Light ПУ). - на подошве ПУ/ПУ: ботинки, сапоги модели: Лайт (Light), Лайт Плюс (Light Plus), МастОйл Лайт (MastOil light); полусапоги модели: Лайт (Light), Лайт Плюс (Light Plus).		пункты 5.16 и 5.19, подразделы 5.26 и 5.27 ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; пункты 5.4, 5.16 и 5.24 ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия»; пункты 4.6 и 4.8 ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия»; ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» п.4.2 п.п.1-7, 10, 12, п.4.3 п.п.9-12, п.4.4 п.п.21, 22, п.4.6 п.п.7, 8, п.4.10-4.13, р.6.
6405100009, 6403919600, 6403919800, 6403911600, 6403911800	Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений и нетоксичной пыли, от механических воздействий (истирания, ударов в носочной части энергией 5 Дж), от скольжения по зажиренным, сухим, мокрым, загрязненным поверхностям, от химических факторов (нефти и нефтепродуктов), в том числе от пониженных температур для эксплуатации в климатических регионах (поясах) – IV(I), III (II), II (III) с верхом из кожи или комбинированная на маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошве литьевого метода крепления, утепленная шерстяным (Ш) мехом с **маркировкой З, Ми, Пн, Мун 5, Нм, Нс, Сж, См, Тн 20:** - на подошве ПУ/ПУ: ботинки, сапоги модели: Лайт Плюс (Light Plus), МастОйл Лайт (MastOil light); полусапоги модель Лайт Плюс (Light Plus).		пункты 5.16 и 5.19, подразделы 5.26 и 5.27 ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; пункты 5.4, 5.16 и 5.24 ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия»; пункты 4.6 и 4.8 ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия»; ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» п.4.2 п.п.1-7, 10, 12, п.4.3 п.п.9-12, п.4.4 п.п.21, 22, п.4.6 п.п.7, 8, п.4.10-4.13, р.6.
6405100009, 6403919600, 6403919800, 6403911600, 6403911800	Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений и нетоксичной пыли, от механических воздействий (истирания, ударов в носочной части энергией 5 Дж), от скольжения по зажиренным, сухим, мокрым, загрязненным поверхностям, от химических факторов (нефти и нефтепродуктов), в том числе от пониженных температур для эксплуатации в климатических регионах (поясах) – IБ (IV) и IA («особый») с верхом из кожи или комбинированная на маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошве литьевого метода крепления,		пункты 5.16 и 5.19, подразделы 5.26 и 5.27 ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; пункты 5.4, 5.16 и 5.24 ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия»; пункты 4.6 и 4.8 ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Морозова Елена Владимировна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Горцевская Эльвира Викторовна (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б». ТЗ № [illegible]

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.СП28.В.01984/23

Серия RU № 0871173

	утепленная натуральным (Н) мехом **с маркировкой З, Ми, Пн, Мун 5, Нм, Нс, Сж, См, Тн 40:** - на подошве ПУ/ПУ: ботинки, сапоги модель МастОйл Лайт (MastOil light).		зажиренным поверхностям. Технические условия»; ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» п.4.2 п.п.1-7, 10, 12, п.4.3 п.п.9-12, п.4.4 п.п.21, 22, п.4.6 п.п.7, 8, п.4.10-4.13, р.6.
6405100009, 6403400000	Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений и нетоксичной пыли, от механических воздействий (истирания, ударов в носочной части энергией 200 Дж), от скольжения по зажиренным, сухим, мокрым, загрязненным поверхностям, от химических факторов (нефти и нефтепродуктов), в том числе от пониженных температур для эксплуатации в климатических регионах (поясах) – IV(I), III (II) с верхом из кожи или комбинированная на маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошве литьевого метода крепления, с защитными металлическими (МП) или композитными (КП) подносками, утепленная искусственным (И) мехом **с маркировкой З, Ми, Пн, Мун 200, Нм, Нс, Сж, См, Тн 10:** - на подошве ПУ: ботинки, полусапоги, сапоги модель Лайт ПУ (Light ПУ). - на подошве ПУ/ПУ: ботинки, сапоги модели: Лайт (Light), Лайт Плюс (Light Plus), МастОйл Лайт (MastOil light); полусапоги модели: Лайт (Light), Лайт Плюс (Light Plus).		пункты 5.16 и 5.19, подразделы 5.26 и 5.27 ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; пункты 5.4, 5.16 и 5.24 ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия»; пункты 4.6 и 4.8 ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия»; ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» п.4.2 п.п.1-7, 10, 12, п.4.3 п.п.9-12, п.4.4 п.п.21, 22, п.4.6 п.п.7, 8, п.4.10-4.13, р.6.
6405100009, 6403400000	Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений и нетоксичной пыли, от механических воздействий (истирания, ударов в носочной части энергией 200 Дж), от скольжения по зажиренным, сухим, мокрым, загрязненным поверхностям, от химических факторов (нефти и нефтепродуктов), в том числе от пониженных температур для эксплуатации в климатических регионах (поясах) – IV(I), III (II), II (III) с верхом из кожи или комбинированная на маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошве литьевого метода крепления, с защитными металлическими (МП) или композитными (КП) подносками, утепленная шерстяным (Ш) мехом **с маркировкой З, Ми, Пн, Мун 200, Нм, Нс, Сж, См, Тн 20:** - на подошве ПУ/ПУ: ботинки, сапоги модели: Лайт Плюс (Light Plus), МастОйл Лайт (MastOil light); полусапоги модель Лайт Плюс (Light Plus).		пункты 5.16 и 5.19, подразделы 5.26 и 5.27 ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; пункты 5.4, 5.16 и 5.24 ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия»; пункты 4.6 и 4.8 ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия»; ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» п.4.2 п.п.1-7, 10, 12, п.4.3 п.п.9-12, п.4.4 п.п.21, 22, п.4.6 п.п.7, 8, п.4.10-4.13, р.6.
6405100009, 6403400000	Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений и нетоксичной пыли, от механических воздействий (истирания, ударов в носочной части энергией 200 Дж), от скольжения по зажиренным, сухим, мокрым, загрязненным поверхностям, от химических факторов (нефти и нефтепродуктов), в том числе от пониженных температур для эксплуатации в климатических регионах (поясах) – IБ (IV) и IА («особый») с верхом из кожи или комбинированная на маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошве литьевого метода крепления, с защитными металлическими (МП) или композитными (КП) подносками, утепленная		пункты 5.16 и 5.19, подразделы 5.26 и 5.27 ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; пункты 5.4, 5.16 и 5.24 ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия»; пункты 4.6 и 4.8 ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия»;

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Морозова Елена Владимировна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Горцевская Эльвира Викторовна (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 334.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.СП28.В.01984/23

Серия RU № 0871174

	натуральным (Н) мехом **с маркировкой З, Ми, Пн, Мун 200, Нм, Нс, Сж, См, Тн 40:** - на подошве ПУ/ПУ: ботинки, сапоги модель МастОйл Лайт (MastOil light).		ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» п.4.2 п.п.1-7, 10, 12, п.4.3 п.п.9-12, п.4.4 п.п.21, 22, п.4.6 п.п.7, 8, п.4.10-4.13, р.6.
6405100009, 6403400000	Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений и нетоксичной пыли, от механических воздействий (истирания, ударов в носочной части энергией 200 Дж, прокола 1200 Н), от скольжения по зажиренным, сухим, мокрым, загрязненным поверхностям, от химических факторов (нефти и нефтепродуктов) с верхом из кожи или комбинированная на маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошве литьевого метода крепления, с защитными металлическими (МП) или композитными (КП) подносками, с проколозащитными металлическими (МС) или неметаллическими (КС) прокладками **с маркировкой З, Ми, Пн, Мун 200, Нм, Нс, Сж, См, Мп:** - на подошве ПУ: ботинки, полусапоги, сапоги модель Лайт ПУ (Light ПУ). - на подошве ПУ/ПУ: полуботинки с перфорацией (сандалии), полусапоги модели: Лайт (Light), Лайт Плюс (Light Plus); полуботинки, ботинки, сапоги модели: Лайт (Light), Лайт Плюс (Light Plus), МастОйл Лайт (MastOil light).		пункты 5.16 и 5.19, подразделы 5.26 и 5.27 ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; пункты 1.1 и 1.2 ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств»; пункты 5.4, 5.16 и 5.22-5.24 ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия»; пункты 4.6 и 4.8 ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия»; ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» п.4.2 п.п.1-7, 10, 12, п.4.3 п.п.9-12, п.4.4 п.п.21, 22, п.4.10-4.13, р.6.
6405100009, 6403400000	Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений и нетоксичной пыли, от механических воздействий (истирания, ударов в носочной части энергией 200 Дж, прокола 1200 Н), от скольжения по зажиренным, сухим, мокрым, загрязненным поверхностям, от химических факторов (нефти и нефтепродуктов), в том числе от пониженных температур для эксплуатации в климатических регионах (поясах) – IV(I), III (II) с верхом из кожи или комбинированная на маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошве литьевого метода крепления, с защитными металлическими (МП) или композитными (КП) подносками, с проколозащитными металлическими (МС) или неметаллическими (КС) прокладками, утепленная искусственным (И) мехом **с маркировкой З, Ми, Пн, Мун 200, Нм, Нс, Сж, См, Тн 10, Мп:** - на подошве ПУ: ботинки, полусапоги, сапоги модель Лайт ПУ (Light ПУ). - на подошве ПУ/ПУ: ботинки, сапоги модели: Лайт (Light), Лайт Плюс (Light Plus), МастОйл Лайт (MastOil light); полусапоги модели: Лайт (Light), Лайт Плюс (Light Plus).		пункты 5.16 и 5.19, подразделы 5.26 и 5.27 ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; пункты 1.1 и 1.2 ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств»; пункты 5.4, 5.16 и 5.22-5.24 ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия»; пункты 4.6 и 4.8 ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия»; ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» п.4.2 п.п.1-7, 10, 12, п.4.3 п.п.9-12, п.4.4 п.п.21, 22, п.4.6 п.п.7, 8, п.4.10-4.13, р.6.
6405100009, 6403400000	Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений и нетоксичной пыли, от механических воздействий (истирания, ударов в носочной части энергией 200 Дж, прокола 1200 Н), от скольжения по зажиренным, сухим, мокрым, загрязненным поверхностям, от химических факторов (нефти и нефтепродуктов), в том числе от пониженных температур для эксплуатации в климатических регионах (поясах) – IV(I), III (II), II (III) с верхом из кожи или комбинированная на		пункты 5.16 и 5.19, подразделы 5.26 и 5.27 ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; пункты 1.1 и 1.2 ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств»;

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Морозова Елена Владимировна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Гордевская Эльвира Викторовна (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 334

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.СП28.В.01984/23

Серия RU № 0871175

	маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошве литьевого метода крепления, с защитными металлическими (МП) или композитными (КП) подносками, с проколозащитными металлическими (МС) или неметаллическими (КС) прокладками, утепленная шерстяным (Ш) мехом **с маркировкой З, Ми, Пн, Мун 200, Нм, Нс, Сж, См, Тн 20, Мп:** - на подошве ПУ/ПУ: ботинки, сапоги модели: Лайт Плюс (Light Plus), МастОйл Лайт (MastOil light); полусапоги модель Лайт Плюс (Light Plus).		пункты 5.4, 5.16 и 5.22-5.24 ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия»; пункты 4.6 и 4.8 ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия»; ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» п.4.2 п.п.1-7, 10, 12, п.4.3 п.п.9-12, п.4.4 п.п.21, 22, п.4.6 п.п.7, 8, п.4.10-4.13, р.6.
6405100009, 6403400000	Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений и нетоксичной пыли, от механических воздействий (истирания, ударов в носочной части энергией 200 Дж, прокола 1200 Н), от скольжения по зажиренным, сухим, мокрым, загрязненным поверхностям, от химических факторов (нефти и нефтепродуктов), в том числе от пониженных температур для эксплуатации в климатических регионах (поясах) – IБ (IV) и IA («особый») с верхом из кожи или комбинированная на маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошве литьевого метода крепления, с защитными металлическими (МП) или композитными (КП) подносками, с проколозащитными металлическими (МС) или неметаллическими (КС) прокладками, утепленная натуральным (Н) мехом **с маркировкой З, Ми, Пн, Мун 200, Нм, Нс, Сж, См, Тн 40, Мп:** - на подошве ПУ/ПУ: ботинки, сапоги модель МастОйл Лайт (MastOil light).		пункты 5.16 и 5.19, подразделы 5.26 и 5.27 ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; пункты 1.1 и 1.2 ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств»; пункты 5.4, 5.16 и 5.22-5.24 ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия»; пункты 4.6 и 4.8 ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия»; ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» п.4.2 п.п.1-7, 10, 12, п.4.3 п.п.9-12, п.4.4 п.п.21, 22, п.4.6 п.п.7, 8, п.4.10-4.13, р.6.
6405100009, 6403919600, 6403919800, 6403911600, 6403911800, 6403999600, 6403999800, 6403993600, 6403993800	Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений и нетоксичной пыли, от механических воздействий (истирания, ударов в носочной части энергией 5 Дж), от скольжения по зажиренным, сухим, мокрым, загрязненным поверхностям, от химических факторов (нефти и нефтепродуктов), в том числе от повышенных температур (от контакта с нагретыми поверхностями до 160°С в течение 30 мин) с верхом из кожи или комбинированная на маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошве литьевого метода крепления **с маркировкой З, Ми, Пн, Мун 5, Нм, Нс, Сж, См, Тп:** - на подошве ПУ/ТПУ: полуботинки с перфорацией (сандалии), полусапоги модель Базис (Basis); полуботинки, ботинки, сапоги модели: Базис (Basis), МастОйл базис (MastOil basis). - на подошве ПУ/ТПУ/ТПУ: полуботинки с перфорацией (сандалии), полуботинки, ботинки, полусапоги, сапоги модель Базис Плюс (Basis Plus).		пункты 5.16 и 5.19, подразделы 5.26 и 5.27 ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; пункты 5.4, 5.16 и 5.24 ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия»; пункты 4.6 и 4.8 ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия»; подразделы 4.9 и 4.14 ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия»; ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» п.4.2 п.п.1-7, 10, 12, п.4.3 п.п.9-12, п.4.4 п.п.21, 22, п.4.6 п.п.7, 8, п.4.10-4.13, р.6.
6405100009, 6403400000	Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений и нетоксичной пыли, от механических воздействий (истирания, ударов в носочной части энергией		пункты 5.16 и 5.19, подразделы 5.26 и 5.27 ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей,

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Морозова Елена Владимировна (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Горцевская Эльвира Викторовна (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 334.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.СП28.В.01984/23

Серия RU № 0871176

	200 Дж), от скольжения по зажиренным, сухим, мокрым, загрязненным поверхностям, от химических факторов (нефти и нефтепродуктов), в том числе от повышенных температур (от контакта с нагретыми поверхностями до 160°С в течение 30 мин) с верхом из кожи или комбинированная на маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошве литьевого метода крепления, с защитными металлическими (МП) или композитными (КП) подносками **с маркировкой З, Ми, Пн, Мун 200, Нм, Нс, Сж, См, Тп:** - на подошве ПУ/ТПУ: полуботинки с перфорацией (сандалии), полусапоги модель Базис (Basis); полуботинки, ботинки, сапоги модели: Базис (Basis), МастОйл базис (MastOil basis). - на подошве ПУ/ТПУ/ТПУ: полуботинки с перфорацией (сандалии), полуботинки, ботинки, полусапоги, сапоги модель Базис Плюс (Basis Plus).		нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; пункты 5.4, 5.16 и 5.24 ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия»; пункты 4.6 и 4.8 ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия»; подразделы 4.9 и 4.14 ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия»; ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» п.4.2 п.п.1-7, 10, 12, п.4.3 п.п.9-12, п.4.4 п.п.21, 22, п.4.6 п.п.7, 8, п.4.10-4.13, р.6.
6405100009, 6403919600, 6403919800, 6403911600, 6403911800	Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений и нетоксичной пыли, от механических воздействий (истирания, ударов в носочной части энергией 5 Дж), от скольжения по зажиренным, сухим, мокрым, загрязненным поверхностям, от химических факторов (нефти и нефтепродуктов), в том числе от повышенных температур (от контакта с нагретыми поверхностями до 160°С в течение 30 мин), от пониженных температур для эксплуатации в климатических регионах (поясах) – IV(I), III (II), II (III) с верхом из кожи или комбинированная на маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошве литьевого метода крепления, утепленная шерстяным (Ш) мехом **с маркировкой З, Ми, Пн, Мун 5, Нм, Нс, Сж, См, Тн 20, Тп:** - на подошве ПУ/ТПУ: ботинки, сапоги модели: Базис (Basis), МастОйл базис (MastOil basis); полусапоги модель Базис (Basis). - на подошве ПУ/ТПУ/ТПУ: ботинки, полусапоги, сапоги модель Базис Плюс (Basis Plus).		пункты 5.16 и 5.19, подразделы 5.26 и 5.27 ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; пункты 5.4, 5.16 и 5.24 ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия»; пункты 4.6 и 4.8 ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия»; подразделы 4.9 и 4.14 ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия»; ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» п.4.2 п.п.1-7, 10, 12, п.4.3 п.п.9-12, п.4.4 п.п.21, 22, п.4.6 п.п.7, 8, п.4.10-4.13, р.6.
6405100009, 6403400000	Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений и нетоксичной пыли, от механических воздействий (истирания, ударов в носочной части энергией 200 Дж), от скольжения по зажиренным, сухим, мокрым, загрязненным поверхностям, от химических факторов (нефти и нефтепродуктов), в том числе от повышенных температур (от контакта с нагретыми поверхностями до 160°С в течение 30 мин), от пониженных температур для эксплуатации в климатических регионах (поясах) – IV(I), III (II), II (III) с верхом из кожи или комбинированная на маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошве литьевого метода крепления, с защитными металлическими (МП) или композитными (КП) подносками, утепленная шерстяным (Ш) мехом **с маркировкой З, Ми, Пн, Мун 200, Нм, Нс, Сж, См, Тн 20, Тп:**		пункты 5.16 и 5.19, подразделы 5.26 и 5.27 ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; пункты 5.4, 5.16 и 5.24 ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия»; пункты 4.6 и 4.8 ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия»; подразделы 4.9 и 4.14 ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия»;

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Морозова Елена Владимировна (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Горцевская Эльвира Викторовна (Ф.И.О.)

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Регистр-Сервис" для сертификатов РОСС RU.0001.10СП28

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 334

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.СП28.В.01984/23

Серия RU № 0871177

	- на подошве ПУ/ТПУ: ботинки, сапоги модели: Базис (Basis), МастОйл базис (MastOil basis); полусапоги модель Базис (Basis). - на подошве ПУ/ТПУ/ТПУ: ботинки, полусапоги, сапоги модель Базис Плюс (Basis Plus).		ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» п.4.2 п.п.1-7, 10, 12, п.4.3 п.п.9-12, п.4.4 п.п.21, 22, п.4.6 п.п.7, 8, п.4.10-4.13, р.6.
6405100009, 6403919600, 6403919800, 6403911600, 6403911800	Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений и нетоксичной пыли, от механических воздействий (истирания, ударов в носочной части энергией 5 Дж), от скольжения по зажиренным, сухим, мокрым, загрязненным поверхностям, от химических факторов (нефти и нефтепродуктов), в том числе от повышенных температур (от контакта с нагретыми поверхностями до 160°С в течение 30 мин), от пониженных температур для эксплуатации в климатических регионах (поясах) – IБ (IV) и IA («особый») с верхом из кожи или комбинированная на маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошве литьевого метода крепления, утепленная натуральным (Н) мехом и/или многослойным утеплителем (П) **с маркировкой З, Ми, Пн, Мун 5, Нм, Нс, Сж, См, Тн 40, Тп:** - на подошве ПУ/ТПУ: ботинки, сапоги модели: Базис (Basis), МастОйл базис (MastOil basis); полусапоги модель Базис (Basis). - на подошве ПУ/ТПУ/ТПУ: ботинки, полусапоги, сапоги модель Базис Плюс (Basis Plus).		пункты 5.16 и 5.19, подразделы 5.26 и 5.27 ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; пункты 5.4, 5.16 и 5.24 ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия»; пункты 4.6 и 4.8 ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия»; подразделы 4.9 и 4.14 ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия»; ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» п.4.2 п.п.1-7, 10, 12, п.4.3 п.п.9-12, п.4.4 п.п.21, 22, п.4.6 п.п.7, 8, п.4.10-4.13, р.6.
6405100009, 6403400000	Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений и нетоксичной пыли, от механических воздействий (истирания, ударов в носочной части энергией 200 Дж), от скольжения по зажиренным, сухим, мокрым, загрязненным поверхностям, от химических факторов (нефти и нефтепродуктов), в том числе от повышенных температур (от контакта с нагретыми поверхностями до 160°С в течение 30 мин), от пониженных температур для эксплуатации в климатических регионах (поясах) – IБ (IV) и IA («особый») с верхом из кожи или комбинированная на маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошве литьевого метода крепления, с защитными металлическими (МП) или композитными (КП) подносками, утепленная натуральным (Н) мехом и/или многослойным утеплителем (П) **с маркировкой З, Ми, Пн, Мун 200, Нм, Нс, Сж, См, Тн 40, Тп:** - на подошве ПУ/ТПУ: ботинки, сапоги модели: Базис (Basis), МастОйл базис (MastOil basis); полусапоги модель Базис (Basis). - на подошве ПУ/ТПУ/ТПУ: ботинки, полусапоги, сапоги модель Базис Плюс (Basis Plus).		пункты 5.16 и 5.19, подразделы 5.26 и 5.27 ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; пункты 5.4, 5.16 и 5.24 ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия»; пункты 4.6 и 4.8 ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия»; подразделы 4.9 и 4.14 ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия»; ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» п.4.2 п.п.1-7, 10, 12, п.4.3 п.п.9-12, п.4.4 п.п.21, 22, п.4.6 п.п.7, 8, п.4.10-4.13, р.6.
6405100009, 6403400000	Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений и нетоксичной пыли, от механических воздействий (истирания, ударов в носочной части энергией 200 Дж, прокола 1200 Н), от скольжения по зажиренным, сухим, мокрым, загрязненным поверхностям, от химических факторов (нефти		пункты 5.16 и 5.19, подразделы 5.26 и 5.27 ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; пункты 4.1 и 1.2 ГОСТ 12.4.177-89 «Система

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Морозова Елена Владимировна (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Горцевская Эльвира Викторовна (Ф.И.О.)

М.П. для сертификатов

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б», 13 № 33

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.СП28.В.01984/23

Серия RU № 0871178

	и нефтепродуктов), в том числе от повышенных температур (от контакта с нагретыми поверхностями до 160°С в течение 30 мин) с верхом из кожи или комбинированная на маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошве литьевого метода крепления, с защитными металлическими (МП) или композитными (КП) подносками, с проколозащитными металлическими (МС) или неметаллическими (КС) прокладками **с маркировкой З, Ми, Пн, Мун 200, Нм, Нс, Сж, См, Мп, Тп:** - на подошве ПУ/ТПУ: полуботинки с перфорацией (сандалии), полусапоги модель Базис (Basis); полуботинки, ботинки, сапоги модели: Базис (Basis), МастОйл базис (MastOil basis). - на подошве ПУ/ТПУ/ТПУ: полуботинки с перфорацией (сандалии), полуботинки, ботинки, полусапоги, сапоги модель Базис Плюс (Basis Plus).		стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств»; пункты 5.4, 5.16 и 5.22-5.24 ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия»; пункты 4.6 и 4.8 ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия»; подразделы 4.9 и 4.14 ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия»; ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» п.4.2 п.п.1-7, 10, 12, п.4.3 п.п.9-12, п.4.4 п.п.21, 22, п.4.6 п.п.7, 8, п.4.10-4.13, р.6.
6405100009, 6403400000	Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений и нетоксичной пыли, от механических воздействий (истирания, ударов в носочной части энергией 200 Дж, прокола 1200 Н), от скольжения по зажиренным, сухим, мокрым, загрязненным поверхностям, от химических факторов (нефти и нефтепродуктов), в том числе от повышенных температур (от контакта с нагретыми поверхностями до 160°С в течение 30 мин), от пониженных температур для эксплуатации в климатических регионах (поясах) – IV(I), III (II), II (III) с верхом из кожи или комбинированная на маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошве литьевого метода крепления, с защитными металлическими (МП) или композитными (КП) подносками, с проколозащитными металлическими (МС) или неметаллическими (КС) прокладками, утепленная шерстяным (Ш) мехом **с маркировкой З, Ми, Пн, Мун 200, Нм, Нс, Сж, См, Тн 20, Мп, Тп:** - на подошве ПУ/ТПУ: ботинки, сапоги модели: Базис (Basis), МастОйл базис (MastOil basis); полусапоги модель Базис (Basis). - на подошве ПУ/ТПУ/ТПУ: ботинки, полусапоги, сапоги модель Базис Плюс (Basis Plus).		пункты 5.16 и 5.19, подразделы 5.26 и 5.27 ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; пункты 1.1 и 1.2 ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств»; пункты 5.4, 5.16 и 5.22-5.24 ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия»; пункты 4.6 и 4.8 ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия»; подразделы 4.9 и 4.14 ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия»; ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» п.4.2 п.п.1-7, 10, 12, п.4.3 п.п.9-12, п.4.4 п.п.21, 22, п.4.6 п.п.7, 8, п.4.10-4.13, р.6.
6405100009, 6403400000	Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений и нетоксичной пыли, от механических воздействий (истирания, ударов в носочной части энергией 200 Дж, прокола 1200 Н), от скольжения по зажиренным, сухим, мокрым, загрязненным поверхностям, от химических факторов (нефти и нефтепродуктов), в том числе от повышенных температур (от контакта с нагретыми поверхностями до 160°С в течение 30 мин), от пониженных температур для эксплуатации в климатических регионах (поясах) – IБ (IV) и IА («особый») с верхом из кожи или комбинированная на маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошве литьевого метода крепления, с		пункты 5.16 и 5.19, подразделы 5.26 и 5.27 ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; пункты 1.1 и 1.2 ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств»; пункты 5.4, 5.16 и 5.22-5.24 ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия»; пункты 4.6 и 4.8 ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Морозова Елена Владимировна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Горцевская Эльвира Викторовна (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б». ТЗ № 334.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.СП28.В.01984/23

Серия RU № 0871179

	защитными металлическими (МП) или композитными (КП) подносками, с проколозащитными металлическими (МС) или неметаллическими (КС) прокладками, утепленная натуральным (Н) мехом и/или многослойным утеплителем (П) **с маркировкой З, Ми, Пн, Мун 200, Нм, Нс, Сж, См, Тн 40, Мп, Тп:** - на подошве ПУ/ТПУ: ботинки, сапоги модели: Базис (Basis), МастОйл базис (MastOil basis); полусапоги модель Базис (Basis). - на подошве ПУ/ТПУ/ТПУ: ботинки, полусапоги, сапоги модель Базис Плюс (Basis Plus).		специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия»; подразделы 4.9 и 4.14 ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия»; ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» п.4.2 п.п.1-7, 10, 12, п.4.3 п.п.9-12, п.4.4 п.п.21, 22, п.4.6 п.п.7, 8, п.4.10-4.13, р.6.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Морозова Елена Владимировна (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Горцевская Эльвира Викторовна (Ф.И.О.)

Орган по сертификации продукции с ограниченной ответственностью «Тест-С.-Петербург» для сертификатов РОСС RU.0001.10СП28

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 334