



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ЭО30.В.00143/22

Серия RU № 0388772

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «Огнестойкость» Акционерного общества «Центр сертификации и испытаний «Огнестойкость». Место нахождения: Московская обл., г. Королев. Адрес юридического лица: 141073, РФ, Московская обл., г. Королев, ул. Горького, д. 12, пом. VIII. Адрес места осуществления деятельности: 109428, РФ, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6, стр. 64, пом. 15, 16, 17 (комн. 504, 505, 506). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ЭО30 выдан 22.01.2014 Федеральной службой по аккредитации. Телефон (495)150-08-01. Адрес электронной почты info@tsniiskfire.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПРОМПАТ". Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 127083, РФ, г. Москва, ул. 8 марта, д. 1, стр. 12, эт 8 П ХЛ VI К 2 ОФ 11. Адрес места осуществления деятельности: 143345, РФ, Московская обл., Наро-Фоминский р-н, г.п. Селятино, ул. Вокзальная, д.1. Основной государственный регистрационный номер: 1157746495411. Телефон: +7 (495) 231-31-33, адрес электронной почты: factory@patgroup.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПРОМПАТ". Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 127083, Российская Федерация, город Москва, ул. 8 марта, д. 1, стр. 12, эт 8 П ХЛ VI К 2 ОФ 11. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 143345, Российская Федерация, Московская область, Наро-Фоминский район, г.п. Селятино, ул. Вокзальная, д.1.

ПРОДУКЦИЯ Узлы пересечения противопожарных преград, выполненных в виде горизонтальных отражающих конструкций из железобетонных плит толщиной не менее 200 мм, трубопроводами из полимерных материалов (поливинилхлорида, полипропилена) с применением в качестве защитных устройств муфт противопожарных, типов: ПМ-25, ПМ-32, ПМ-40, ПМ-50, ПМ-110, ПМ-125, ПМ-160 (толщина стальной пластины 0,6-1,0 мм; толщина терморезистивного уплотнителя от 3 до 11 мм; внутренний диаметр (Dy, мм) из ряда: 25±3, 32±3, 40±3, 50±3, 110±3, 125±3, 160±3; ТУ 25.11.23-068-45855130-2021 «Противопожарные муфты типа ПМ. Технические условия»). Монтаж согласно исполнению 1 Приложения А Технологического регламента № ТР-01-ПМ-2021 «Монтаж и эксплуатация противопожарных муфт типа ПМ». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8484 10 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокол сертификационных испытаний № 81 с/ск-2022 от 25.11.2022, ИЦ «Огнестойкость» АО «ЦСИ «Огнестойкость», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЭ70. Акт о результатах анализа состояния производства № 069 сезас/ск/оп от 01.08.2022, ОС «Огнестойкость» АО «ЦСИ «Огнестойкость», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.11ЭО30.
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Обозначение и наименование стандарта, в результате применения которого на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ЕАЭС 043/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения», условия и сроки хранения продукции, срок службы согласно приложению № 1 на 1 листе, бланк № 0896326.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 15.12.2022 ПО 14.12.2027

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))



Лидия Николаевна (Ф.И.О.)

Кристина Николаевна (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ЭО30.В.00143/22

Серия RU № 0896326

Обозначение и наименование стандарта, в результате применения которого на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ЕАЭС 043/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»: ГОСТ Р 53306-2009 «Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций трубопроводами из полимерных материалов. Метод испытаний на огнестойкость» (пункты 1.1, 3.1-3.2, 7.1-7.2, 8.1-8.3, 9.1) - предел огнестойкости EI 180. Инерционность полного срабатывания противопожарных муфт: типа ПМ-25 – 3 мин, типов ПМ-32 и ПМ-40 – 4 мин, типа ПМ-50 – 5 мин, типа ПМ-110 – 9 мин, типа ПМ-125 – 12 мин, типа ПМ-160 – 14 мин.

Условия хранения: муфты должны храниться в закрытых тарах предприятия-изготовителя, в закрытых помещениях с относительной влажностью воздуха не более 85 % при температуре от +5 до +65 °С на расстоянии не менее 1,5 м от отопительных приборов, в условиях, исключающих воздействие воды, агрессивных сред и прямого воздействия солнечного света (разд. 7 ТУ 25.11.23-068-45855130-2021).

Срок хранения: не установлен.

Срок службы (годности) или ресурс продукции: 25 лет при соблюдении установленных условий эксплуатации - 85% влажности, отсутствие агрессивного влияния внешней среды, в диапазоне температур от +5°C до +65°C (п. 9.2 ТУ 25.11.23-068-45855130-2021).

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Сазонова Лидия Николаевна
(Ф.И.О.)

Галкина Кристина Николаевна
(Ф.И.О.)