



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

Электронные преобразователи частоты для вибраторов

ИСП-42/11

ИСП-42/24



**Экономичные и очень легкие
преобразователи тока для бетонных
работ.**

Легкие и компактные, эти преобразователи предназначены для питания глубинных или внешних вибраторов во время работ по уплотнению бетона. Вес моделей не превышает 4 кг, что позволяет с легкостью их переносить по стройплощадке.

Технические характеристики	Ед.изм.	ИСП-42/11	ИСП-42/24
Вес (не более)	кг	2	4
Номинальное напряжение питания	В	220	220
Номинальная частота тока	Гц	50	50
Номинальная потребляемая мощность	кВт	0.65	1.8
Номинальное напряжение на выходе	В	42	42
Номинальная частота на выходе	Гц	200	200
Номинальный ток на выходе	А	11	24
Класс защиты (по ГОСТ 12.2.007.0)		I	I
Степень защиты (по ГОСТ 14254)		IP 54	IP 54
Длина силового кабеля	м	2	2
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВИБРАТОРОВ			
IE 38/ IE 45/ IE 58		2**/1/1*	4**/3**/2
IREN 30/ IREN 38/ IREN 45		2**/1/1	4**/3**/2
IREN 58		-	1
IREN 65		-	1
AR 26/6/042		1	3**

* 30 мин. - продолжительность максимального рабочего периода, 15 мин. – продолжительность номинального периода отключения. Необходимое соотношение работы и отдыха – 3/2.

** Подключение вибраторов осуществляется через разветвитель 42В на 2 розетки (артикул 5000206770).



Описание моделей:

ИСП = инвертор специального применения

42 = номинальное напряжение на выходе (42 В)

11 (или 24) = номинальный ток на выходе (11 или 24 А)