

GRACE VOL 0W-30/5W-30/5W-40

Моторные масла для легковых автомобилей,
микроавтобусов и внедорожников VOLVO

OEM



Соответствия требованиям

SAE 0W-30/5W-30:
API SN/CF;
ACEA A5/B5

SAE 0W-30/5W-40:
API SN/CF;
ACEA A3/B4

Описание продукта

GRACE VOL – синтетические универсальные всесезонные моторные масла для применения в бензиновых и дизельных двигателях автомобилей Volvo, а также в легковых автомобилях разных марок при условии соответствия технических характеристик требованиям к смазочным веществам соответствующих автопроизводителей.

GRACE VOL – предназначены для бензиновых и дизельных двигателей (с турбонаддувом и без) широкого парка автомобилей.

GRACE VOL – максимальная защита двигателя и минимальный расход топлива и масла.

Применение

Для легковых автомобилей, легких внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков Volvo, а также других автопроизводителей, требующих уровень эксплуатационных свойств API SN/CF и ниже.

Фасовка



GRACE VOL 0W-30/5W-30/5W-40

Моторные масла для легковых автомобилей,
микроавтобусов и внедорожников VOLVO

OEM



Преимущества для потребителя

- Обеспечение надежного пуска двигателя при низких температурах и стабильной работы при повышенной температуре
- Снижение расхода топлива благодаря низкой испаряемости
- Отличные противоизносные присадки увеличивают ресурс двигателя
- Стабильная вязкость на протяжении всего срока эксплуатации
- Высокая экологичность – уменьшение вредных выбросов

Типовые характеристики

Показатели	Метод измерения	0W-30	5W-30	0W-30 A3/B4	5W-40
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ASTM D 445	9,6	9,88	12	12,9
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	ASTM D 445	50	54	65	75
Индекс вязкости	ASTM D 2270	180	174	184	174
Плотность при 20 °C, г/см ³	ASTM D 4052	0,864	0,868	0,864	0,878
Температура вспышки, °C	ASTM D 92	208	206	210	215
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-49	-42	-52	-42
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	9,0	9,2	10,1	10,2
Зольность сульфатная, %	ASTM D 874	1,0	1,02	1,2	1,3
Вязкость динамическая (CCS), мПа.с (сП)	ASTM D 5293	4520 (при -35°C)	4580 (при -30°C)	4940 (при -35°C)	4960 (при -30°C)

Вышеуказанные значения являются типовыми для стандартного производства и могут изменяться в пределах требований нормативной документации

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.

- * Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс".
E-mail: info@grace-oil.com.



Сертификат соответствия системы
менеджмента качества ISO
9001:2015



Декларация о соответствии ЕАЭС

Ренессанс®
страхование

Полис Страхования ответственности
за качество товаров, работ (услуг)



8-800-234-50-17

ООО «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com