

# GRACE SUZ 5W-30

Моторное масло для легковых автомобилей,  
микроавтобусов и внедорожников SUZUKI

OEM



## Соответствия требованиям

SAE 5W-30;  
API SN/CF;  
ILSAC GF-5

## Описание продукта

**GRACE SUZ 5W-30** - синтетическое универсальное всесезонное моторное масло для применения в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей Suzuki, а также других европейских и азиатских производителей.

**GRACE SUZ 5W-30** – предназначено для бензиновых и дизельных двигателей (с турбонаддувом и без).

**GRACE SUZ 5W-30** – является энергосберегающим маслом, обладающим превосходными смазывающими характеристиками в широком диапазоне температур.

## Применение

Для легковых автомобилей, легких внедорожников, микроавтобусов Suzuki, а также других европейских и азиатских производителей, требующих уровень эксплуатационных свойств API SN/CF, ILSAC GF-5.

## Фасовка



# GRACE SUZ 5W-30

Моторное масло для легковых автомобилей,  
микроавтобусов и внедорожников SUZUKI

OEM



## Преимущества для потребителя

- Хорошие температурные параметры, ориентированные на работу двигателя в условиях экстремально низких температур (включая арктический климатический пояс)
- Отличные антиокислительные характеристики
- Возможность облегченного запуска двигателя в широчайшем температурном диапазоне
- Обеспечивает эффективную, стабильную, бесперебойную работу всех узлов силового агрегата
- Идеально совместимо с двигателями внутреннего сгорания, которыми комплектуются практически все модели японского бренда

## Типовые характеристики

Показатели	Метод измерения	5W-30
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	10,9
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	59
Индекс вязкости	ASTM D 2270	179
Плотность при 20 °С, г/см <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0,876
Температура вспышки, °С	ASTM D 92	220
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-43
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	9,1
Зольность сульфатная, %	ASTM D 874	1,02
Вязкость динамическая (CCS), мПа.с (сП), при -30 °С	ASTM D 5293	4850

Вышеуказанные значения являются типовыми для стандартного производства и могут изменяться в пределах требований нормативной документации

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.

- \* Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс".  
E-mail: [info@grace-oil.com](mailto:info@grace-oil.com).



Сертификат соответствия системы  
менеджмента качества ISO  
9001:2015



Декларация о соответствии ЕАЭС

Ренессанс®  
страхование

Полис Страхования ответственности  
за качество товаров, работ (услуг)

**GRACE**  
Lubricants

8-800-234-50-17

000 «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

[www.grace-oil.com](http://www.grace-oil.com), e-mail: [zakaz@grace-oil.com](mailto:zakaz@grace-oil.com)