

GRACE ABSOLUTE C3 0W-30/5W-30/5W-40



Моторные масла для легковых автомобилей,
микроавтобусов и внедорожников

Соответствия требованиям

SAE 0W-30/5W-30/5W-40;
API SN/CF;
ACEA C3

BMW Longlife – 04;
GM Dexos 2®;
MB 229.31/229.51/229.52;
Porsche C30;
PSA B71 2290/B71 2297 (SAE 5W-40);
VW 504.00/507.00

Описание продукта

GRACE Absolute C3 – полностью синтетические универсальные всесезонные моторные масла премиум класса для применения в бензиновых и дизельных двигателях легковых и легких грузовых автомобилей, оборудованных современными системами снижения токсичности выхлопных газов, в том числе каталитическими нейтрализаторами (TWC) и фильтрами сажевых частиц (DPF).

GRACE Absolute C3 – высокопроизводительные маловязкие масла с улучшенными низкотемпературными свойствами для двигателей автомобилей, требующих минимальную вязкость при высоких температурах и высоких скоростях сдвига.

GRACE Absolute C3 – низкий уровень зольности (Low SAPS) сокращает образование неорганических отложений в фильтрах сажевых частиц и каталитических нейтрализаторах.

Применение

Для высокопроизводительных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков, которые оборудованы системами снижения токсичности выхлопных газов (DPF, TWC, EGR, SCR). Подходят для двигателей автомобилей, переоборудованных под использование сжиженного газа (LPG – пропан-бутан).

Фасовка



GRACE ABSOLUTE C3 0W-30/5W-30/5W-40

Моторные масла для легковых автомобилей,
микроавтобусов и внедорожников



Преимущества для потребителя

- Совместимость с системами снижения токсичности выхлопных газов за счет применения технологии Low SAPS
- Наилучшая защита двигателя от износа и нагарообразования
- Отличные пусковые качества и высокая надежность смазывания холодного двигателя
- Продление срока эксплуатации сажевых фильтров и каталитических нейтрализаторов
- Экономия топлива за счет оптимальных антифрикционных свойств

Типовые характеристики

Показатели	Метод измерения	0W-30	5W-30	5W-40
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D 445	11,5	12,19	14,29
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	61	66,43	83,62
Индекс вязкости	ASTM D 2270	186	184	178
Плотность при 20 °С, г/см ³	ASTM D 4052	0,868	0,890	0,890
Температура вспышки, °С	ASTM D 92	226	226	218
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-51	-45	-41
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	7,2	7,4	7,3
Зольность сульфатная, %	ASTM D 874	0,77	0,76	0,78
Вязкость динамическая (CCS), мПа.с (сП)	ASTM D 5293	5420(при-35°С)	5590(при-30°С)	6080(при-30°С)

Вышеуказанные значения являются типовыми для стандартного производства и могут изменяться в пределах требований нормативной документации

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.

- * Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс".
E-mail: info@grace-oil.com.



Сертификат соответствия системы
менеджмента качества ISO
9001:2015



Декларация о соответствии ЕАЭС

Ренессанс®
страхование

Полис Страхования ответственности
за качество товаров, работ [услуг]

GRACE
Lubricants

8-800-234-50-17

000 «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com