

GRACE IDEAL SS 10W-40

Моторное масло для легковых автомобилей,
микроавтобусов и внедорожников



Соответствия требованиям

SAE 10W-40;
API SM/CF;
ACEA A3/B3/B4

MB 229.3/229.5;
PSA B71 2294;
Renault RN0700;
VW 501.00/502.00

Описание продукта

GRACE Ideal SS 10W-40 – полусинтетическое универсальное всесезонное моторное масло. Современное базовое масло и высокотехнологичный пакет присадок обеспечивают достижение наивысших требований для двигателей, работающих в широком диапазоне температур и разных условиях эксплуатации.

GRACE Ideal SS 10W-40 – рецептура масла специально разработана с учетом условий эксплуатации автомобилей в РФ и СНГ. Соответствует или превышает гарантийные требования производителей современных двигателей, которым рекомендованы масла категории API SM/CF.

GRACE Ideal SS 10W-40 – обеспечивает сохранение указанного класса вязкости в течение всего срока службы, что позволяет поддерживать давление в масляной системе независимо от пробега автомобиля.

Применение

Для современных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков, требующих уровень эксплуатационных свойств API SM/CF и ниже.

Фасовка



GRACE IDEAL SS 10W-40

Моторное масло для легковых автомобилей,
микроавтобусов и внедорожников



Преимущества для потребителя

- Позволяет быстро и легко запускать двигатель в зимнее время в центральных регионах России и быстро начинать движение
- Уверенно защищает двигатель от перегрева в наиболее жестких режимах эксплуатации
- Обладает превосходной совместимостью со всеми существующими материалами сальников и обеспечивает защиту двигателя от протечек
- Стабильно высокие функциональные свойства в различных режимах работы на протяжении всего срока эксплуатации
- Эффективно борется с высоко- и низкотемпературными отложениями в двигателе на всем интервале его эксплуатации

Типовые характеристики

Показатели	Метод измерения	10W-40
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ASTM D 445	14,5
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	ASTM D 445	105
Индекс вязкости	ASTM D 2270	142
Плотность при 20 °C, г/см ³	ASTM D 4052	0,891
Температура вспышки, °C	ASTM D 92	229
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-39
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	10,2
Зольность сульфатная, %	ASTM D 874	1,21
Вязкость динамическая (CCS), мПа.с (сП), при -25 °C	ASTM D 5293	5740

Вышеуказанные значения являются типовыми для стандартного производства и могут изменяться в пределах требований нормативной документации

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.

- * Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс".
E-mail: info@grace-oil.com.



Сертификат соответствия системы
менеджмента качества ISO
9001:2015



Декларация о соответствии ЕАЭС

Ренессанс®
страхование

Полис Страхования ответственности
за качество товаров, работ (услуг)



8-800-234-50-17

ООО «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com