


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВНИМАНИЕ: для снижения опасности поражения электрическим током, не подвергайте продукт воздействию дождя или влаги. Не вставляйте никакие металлические предметы через вентиляционные решетки.

ОСТОРОЖНО: Объяснение графических символов



Символ молнии внутри равностороннего треугольника, предназначен для предупреждения пользователя о наличии неизолированного опасного напряжения внутри корпуса продуктов, которые могут иметь достаточную величину, чтобы составить риск поражения электрическим током.



Восклицательный знак внутри равностороннего треугольника предназначен для предупреждения пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию (ремонту), в литературе, сопровождающей изделие.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Безопасность

Если какой-либо жидкий или твердый предмет попал в корпус, отключите устройство от сети и пусть его проверит квалифицированный персонал перед дальнейшей эксплуатацией. Отключите устройство от питания, если оно не будет использовано в течение нескольких дней или более. Чтобы отключить шнур, потяните его за вилку. Никогда не тяните за шнур.

Установка

Обеспечьте достаточную циркуляцию воздуха для предотвращения внутреннего перегрева. Не размещайте устройство на поверхности (ковров, одеял и т.д.) или вблизи материалов (шторы, драпировки), которые могут заблокировать вентиляционные отверстия. Не устанавливайте устройство в очень горячем или влажном месте или в

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

местах, подверженных большому скоплению пыли или механической вибрации. Аппарат не имеет водонепроницаемой защиты (не IP66). Воздействие дождя или воды может привести к повреждению устройства (не IP66).

Чистка

Чистите устройство мягкой тканью. Не используйте сильные средства, такие как растворитель или бензин, поскольку они могут повредить поверхность прибора. Сохраните оригинальную коробку и упаковочные материалы для безопасной транспортировки данного устройства в будущем.

Модели	HAD-1031O	HAB-1031O	HAB-2031P HAD-2032P
Сенсор	OV9712		PS5220
Разрешение	1,0 Мр (720р)		2,0 Мр
Минимальная освещенность	0,05 LUX/F1.2(0lux при ВКЛ ИК), 24 шт F5 ИК LED		
S/N Ratio	> 49db		
Электронный затвор	1/50-1/100 000 сек. переключение ON/OFF		
Линзы	Фикс 3.6мм		
AGC	Авто		
Баланс белого	Авто		
BLC	Авто		
Дальность подсветки	20 м		
Видео выход	АHD		
Питание	DC 12V ± 10% / 250 mA		
Рабочая температура	-30°C - + 50°C		
Степень защиты	Нет	IP66	

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

1. Закрепите кронштейн на стене или на потолке (на специально выделенной площадке).
2. Настройте направление, угол обзора камера, направляя ее на цель.
3. Подключите кабель видео сигнала.
4. Подключите питание DC 12V (проверьте правильную полярность перед подключением питания)

Проблема	Решение
Нет изображения на экране	• Проверьте подключение видео кабеля между камерой и регистратором/монитором • Проверьте подключение кабеля питания
Нечеткое (смазанное) изображение	• Проверьте линзы, возможно на них образовалась грязь • Проверьте настройки регистратора/монитора
Изображение на экране темное	• Проверьте яркость и контраст на мониторе
Камера работает, но греется	• Проверьте правильный ли адаптер питания подключен
Изображение мерцает	• Проверьте подключение видео кабеля между камерой и регистратором/монитором • Проверьте настройки регистратора/монитора

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КАМЕРЫ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

GINZZU

HAB-1031O / HAD-1031O
HAB-2031P / HAD-2032P



Ginzzu Technology Limited

803, 8F, Yue Xiu Building, 160-174 Lockhart Road,
Wan Chai, Hong Kong

WWW.GINZZU.COM

Copyright © 2016 Ginzzu Technology Limited. All rights reserved.
All brand names are registered trademarks of their respective
owners. Specifications are subject to change without prior notice.