

GRACE EASY ULTRA 10W-40

Моторное масло для легковых автомобилей,
микроавтобусов и внедорожников



Соответствия требованиям

SAE 10W-40:
API SJ/CF

Описание продукта

GRACE Easy ultra 10W-40 – полусинтетическое универсальное всесезонное моторное масло. Произведено с применением синтетических базовых масел и дополнительных противоизносных и моющих присадок для защиты двигателя с пробегом от износа и отложений.

GRACE Easy ultra 10W-40 – предназначено для смешанного транспортного парка предыдущего поколения. Соответствует или превышает гарантийные требования производителей современных двигателей, которым рекомендованы масла категории API SJ/CF.

GRACE Easy ultra 10W-40 – рекомендовано для бензиновых и дизельных двигателей (с турбонаддувом и без) широкого парка автомобилей с пробегом, в том числе с повышенным износом.

Применение

Для бензиновых и дизельных двигателей импортных и отечественных легковых автомобилей, внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков, требующих уровень эксплуатационных свойств API SJ/CF и ниже.

Фасовка



GRACE EASY ULTRA 10W-40

Моторное масло для легковых автомобилей,
микроавтобусов и внедорожников



Преимущества для потребителя

- Сохранение ресурса работы двигателя с пробегом благодаря прочной масляной пленке
- Повышенная стойкость к топливу переменного качества
- Совместимость с материалами уплотнений обеспечивает снижение вероятности утечек
- Эффективная эксплуатация двигателя на всех режимах работы, в том числе при холодном пуске, в городском режиме, в режиме трассы, а также при повышенной нагрузке
- Обеспечивает давление масла в системе смазки двигателей с большим пробегом за счет стабильной вязкости

Типовые характеристики

Показатели	Метод измерения	10W-40
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D 445	14,98
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	88,12
Индекс вязкости	ASTM D 2270	179
Плотность при 20 °С, г/см ³	ASTM D 4052	0,890
Температура вспышки, °С	ASTM D 92	225
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-30
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	8,1
Зольность сульфатная, %	ASTM D 874	1,25
Вязкость динамическая (CCS), мПа.с (сП), при -25 °С	ASTM D 5293	6020

Вышеуказанные значения являются типовыми для стандартного производства и могут изменяться в пределах требований нормативной документации

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.

- * Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс".
E-mail: info@grace-oil.com.



Сертификат соответствия системы
менеджмента качества ISO
9001:2015



Декларация о соответствии ЕАЭС

Ренессанс®
страхование

Полис Страхования ответственности
за качество товаров, работ [услуг]

GRACE
Lubricants

8-800-234-50-17

000 «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com