



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 16091672

Масло моторное полусинтетическое для 4-тактных двигателей марки SAE 5W-30 API SJ/CF

Декларация соответствия ТС № RU Д-РУ.АЮ64.В.00567 до 18.08.2017 г.

Партия 72
Масса 3000 л

ТУ 0253-169-04001396-2008

Дата производства продукта "16" сентября 2016 г.

№ п/п	Наименование показателя	Норма по ТР ТС 030/2012	Норма по ТУ	Фактически
1	Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	-	9,3-12,5	11,47
2	Кажущаяся динамическая вязкость, определенная на имитаторе холодной прокрутки (CCS) при минус 30 °С, мПа*с	-	не более 6600	соответствует
3	Кажущаяся динамическая вязкость, определенная на минироторном вискозиметре (MRV) при минус 35 °С, мПа*с	-	не более 60000	соответствует
4	Температура вспышки в открытом тигле, °С	не менее 135	не ниже 200	224
5	Температура самовоспламенения, °С	не менее 165	не менее 165	соответствует
6	Содержание механических примесей, % масс.	не более 0,03	не более 0,015	0,006
7	Температура застывания, °С	-	не выше минус 35	минус 41
8	Плотность при 20 °С, г/см ³	-	не более 0,900	0,872
9	Щелочное число, мг КОН на 1г масла	-	не менее 6,0	6,2
10	Массовая доля воды, %	-	следы	следы
11	Зольность сульфатная, %	-	не более 1,3	1,04
12	Массовая доля фосфора, %	-	не более 0,12	соответствует
13	Цвет на колориметре ЦНТ	-	не более 6,0	3,0

Заключение: Масло моторное полусинтетическое для 4-тактных двигателей марки SAE 5W-30 API SJ/CF соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям"(ТР ТС 030/2012) и ТУ 0253-169-04001396-2008

Условия хранения: хранить в герметичной таре в крытых складских помещениях
Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления

Генеральный директор АО "Делфин индастри" _____

Е.П. Переходенко

Дата выдачи паспорта " ____ " ____ 201__ г.

