

# SYNC



КАТУШКА ДЛЯ ШЛАНГА (опция)  
Код КТРИ 88654

- Бойлер из нержавеющей стали со стальным двойным змеевиком (30 м)



Шланг высокого давления 10 м  
Код ТВАР 25324



Пистолет с насадкой  
Код IPPR 40002



Двойная насадка-копье из нержавеющей стали PD70  
Код LCPR 12983



Форсунка для насадки  
Код UGLN 49987



Устройство смягчения воды с насосом, управляемым с панели. Подача жидкости-“антинакипь” регулируется в зависимости от жесткости воды.



Ручка настройки давления и подачи пара доступна снаружи.



Отдельный двигатель для крыльчатки и топливного насоса.



Аппарат монтируется на раме из литого полиэтилена высокой плотности. Тележка оборудована ручками для подъема и эргономичной рукояткой для удобной транспортировки.



Панель управления с выключателем горелки и двигателя, регулируемым термостатом, подачей моющего средства, манометром. Индикаторы: микроутечки, уровень топлива и средства против накипи.

## Технические характеристики

- Четырехполюсный электродвигатель на 1400 об./мин. постоянной нагрузки. Продлевает срок службы механических узлов. Оснащен терморезервателем и двойным подшипником.
- Кривошипно-шатунный насос высокого давления с керамическими поршнями и латунной головкой.
- Два поворотных колеса диаметром 125 мм сзади и два передних колеса диаметром 300 мм делают аппарат устойчивым и легким в транспортировке.
- Резервуары для моющего средства и топлива встроены в тележку и оборудованы сливными отверстиями.



- Подача моющего средства под высоким давлением.
- Производительный бойлер установлен на стальную пластину и оснащен двойным стальным змеевиком длиной 30 м.
- Низкое напряжение панели управления обеспечивает максимальную безопасность пользователя.

Код	Модель	Управление	Давление (бар)	Производительность (л/ч)	Напряжение (ф-В-Гц)	Потребление энергии (кВт)	Скорость вращения (об./мин.)	Бак для химии (л)	Вес (кг)	Габаритные размеры (см)
IDAC 40441	SYNC-H D2017P T	Total Stop ITS	40÷200	500÷1000	3-400-50	7,2	1400	25	146,6	109x70x87

Температура воды на выходе 30 ÷ 140°C. Емкость бака для дизельного топлива 25 литров. Расход топлива горелкой 5,8 кг/ч.

## Рекомендованные дополнительные аксессуары



Грязевая насадка  
Код LCPR 29360



Насадка-копье с двойным креплением форсунок  
Код LCPR 24906



Пенная насадка  
Код LCPR 24937



Насадка-копье с фиксированной щеткой  
Код SPID 24939



Поломоечная насадка



Набор пескоструйный  
Code LCPR 14859  
Мешок с песком 50 кг  
Code PRCH 00065



Дренажный комплект  
10 м Код ТВАР 23853  
20 м Код ТВАР 24406



Паровая насадка  
Код LCPR 29363

