



Спецификация	
Модель	J2000-HDIP2B40P (2,8-12)
Камера	
Сенсор	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor
Разрешение	2MP 1080P
Пиксели	1945(H)*1097(V)
Кодек сжатия	H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG
Система	PAL/NTSC
Электронный затвор	Auto: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/25-1/10000Sec
Уровень шума	≥52dB
Система сканирования	Прогрессивная
Видео выход	Сетевой
Линза	
Фокусное расстояние	2.8-12mm
Фокусный контроль	Ручной
Тип линзы	Вариофокальный
Разрешение линзы	3MP
Ночное видение	
ИК - диоды	42μ x 4PCS
Дальность ИК-подсветки	40M
ИК статус	Автоконтроль
Питание ИК	Автоконтроль
Сеть	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Протоколы	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP
ONVIF и другие	Поддерживает ONVIF 2.4
P2P	Да, Поддержка QR Code
POE	Поддержка IEEE 802.3af
Задержка видео	0.3 c (В локальной сети)
Основной поток	2048*1536@15fps /1920*1080@30fps / 1280*720@30fps
Вторичный поток	720*480@15fps 720*480@30fps
Третий поток	352*288@15fps 352*288@30fps
IE Brower	IE8-11, Google Chrome (lower than Ver44), Firefox (lower than Ver53), Mac Safari
Приложения для смартфонов	iPhone, iPad, Android, Android Pad
Характеристики камеры	
День/Ночь	Цвет/ Ч&Б (IR-CUT)
Настройки изображения	Насыщенность, Яркость, Контрастность, Резкость, Зеркально, 3D DNR , Баланс белого, FLK(Flicker Control)
Корридорный режим	Поддерживается
Антитуман	Поддерживается
ROI	Поддерживается
BLC	Поддерживается
WDR	Поддерживается
Детекция движения	Поддерживается
Приватные зоны	3 зоны
Режимы записи	NVR/NAS/CMS/Web
Языки	Chinese Simplified, Chinese Traditional, English, Bulgarian, Polish, Farsi, German, Russian, French, Korean, Portuguese, Japanese, Turkish, Spanish, Hebrew, Italian,Nederlands
Основные	
Корпус	Металл , IP67
ИК фильтр	Да
Рабочая температура	-40℃ ~ +60℃ RH95% Max
Питание	DC12V±10%, 1000mA
Размеры	211(W) x 92(H) x 90(D)mm
Вес	1400 г.