

GRACE ANTIFREEZE-40 G11

Охлаждающая низкотемпературная жидкость



Соответствия требованиям

AFNOR NFR 15-601;
ASTM D3306/D4654/D4985;
BS 6580;
SAE J1034

Audi/Seat/Skoda/VW/Porsche TL-774 C;
BMW GS 94000; Chrysler MS-7170;
Cummins 85T8-2; Fiat 9.55523; GM GME L1301;
Iveco 18-1830; Lada/Avtovaz TTM VAZ 1.97.717-97;
MB 325.0/325.2; MAN 324 Type NF;
Perkins; Volvo Car/Trucks 128 6083/002

Описание продукта

GRACE ANTIFREEZE-40 G11 green – готовая к применению высокоэффективная охлаждающая жидкость (антифриз) с увеличенным интервалом замены. Производится на этиленгликолевой основе с содержанием уникального комплекса присадок-ингибиторов.

GRACE ANTIFREEZE-40 G11 green – предназначена для использования в замкнутых системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания легковых и грузовых автомобилей, работающих при температуре окружающей среды не ниже -40°C.

GRACE ANTIFREEZE-40 G11 green – не содержит вредные вещества, такие как нитриты, амины, фосфаты и др.

Применение

Для использования в качестве охлаждающей жидкости и жидкого теплоносителя в двигателях внутреннего сгорания. Возможно применение как в чугунных, так и в алюминиевых двигателях.

Фасовка



GRACE ANTIFREEZE-40 G11

Охлаждающая низкотемпературная жидкость



Преимущества для потребителя

- Обеспечивает эффективную защиту от замерзания, накипи, коррозии и перегрева систем охлаждения двигателей
- Благодаря уникальному сочетанию ингибиторов увеличивает срок смены жидкости
- Обеспечивает улучшение теплопередачи
- Сокращает затраты на обслуживание и ремонт системы охлаждения
- Может смешиваться с другими антифризами такой же спецификации

Типовые характеристики

Показатели	Метод измерения	Antifreeze-40 G11
Внешний вид	ГОСТ 28084	прозрачная жидкость зеленого цвета
Плотность при 20 °C, г/см ³	ASTM D 1122	1,076
Температура начала кристаллизации, °C	ASTM D 1177	минус 41
Температура начала перегонки, °C	ASTM D 1120	115
Водородный показатель (pH)	ASTM D 1287	7,78
Щелочность, см ³	ASTM D 1121	8,0

Вышеуказанные значения являются типовыми для стандартного производства и могут изменяться в пределах требований нормативной документации

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.

- * Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс".
E-mail: info@grace-oil.com.



Сертификат соответствия системы
менеджмента качества ISO
9001:2015



Декларация о соответствии ЕАЭС

Ренессанс®
страхование

Полис Страхования ответственности
за качество товаров, работ (услуг)



8-800-234-50-17

ООО «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com