

Инструкция по эксплуатации

Бензиновый генератор TCC TSS SGG 7500 E 111035

Цены на товар на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/generatory_elektrstantsii/benzinovye/tss/benzinovy_gen erator tss tss sgg 7500 e 111035/

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/generatory_elektrstantsii/benzinovye/tss/benzinovy_gen erator tss tss sgg 7500 e 111035/#tab-Responses



TSS SGG6500E



TSS SGG6500EH

Назначение

Бензиновые электростанции TSS серии SGG - автономные электростанции, предназначенные для использования в качестве источника электропитания напряжением 230 В и частотой 50 Гц.

Область применения

- частный сектор ;
- торговля;
- дорожные
- аварийные
- строительство;
- службы сервиса;
- службы;
- службы.

Особенности бензиновых электростанций TSS серии SGG

Электростанции TSS серии SGG оснащаются синхронным бесщеточным генератором с автоматическим регулятором напряжения, который обеспечивает высокий уровень стабильности выходного напряжения и устойчивость к перегрузкам.

Электронное зажигание не требует дополнительных настроек, что упрощает обслуживание двигателя в течение всего срока службы.

Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную работу агрегата в течение 10-12 часов.

Для защиты от перегрузок и короткого замыкания применяется тепловой автоматический выключатель.

В электростанциях используются двигатели воздушного охлаждения с верхним расположением клапанов (OHV), оснащенные электронной системой зажигания. Верхнее расположение клапанов (OHV) увеличивает моторесурс, уменьшает теплонапряженность двигателя и позволяет получить:

- более высокую выходную мощность в меньшем рабочем объеме;
- полное и эффективное сгорание топлива;
- уменьшение кремниевых отложений;
- увеличение ресурса работы клапанов.

Гарантия

- Долгий срок службы двигателя обусловлен использованием только высококачественных комплектующих. На все бензиновые электростанции TSS серии SGG распространяется гарантия 12 месяцев с момента отгрузки;

- Оборудование обеспечено технической поддержкой собственного Сервисного центра ГК ТСС, включая поставку запасных частей, гарантийный и послегарантийный ремонт.

Технические характеристики бензиновых электростанций TSS серии SGG

Параметры		ТSS SGG6500 L		ТSS SGG6500 E	ТSS SGG6500 EH	ТSS SGG7500 L	ТSS SGG7500 E	ТSS SGG7500 EH
TSS серии SGG	Мощность номинальная, кВт	5				6,2		
	Мощность максимальная, кВт	5,5				6,8		
	Напряжение, В	230						
	Количество фаз	1						
	Частота, Гц	50						
	Количество розеток	2						
	Выход 12 В	12 В / 8,3 А						
	АКБ	-	15 А/ч, 12 В			-	15 А/ч, 12 В	
	Емкость бака, л	25						
	Расход топлива, 100% нагр., л/ч	2,58				3,2		
	Уровень шума (7 м), dB	72				75		
	Система запуска	ручной старт	ручной и электростарт			ручной старт	ручной и электростарт	
	Коэффициент мощности, Cos φ	1						
	Возбуждение / регулятор напряжения	AVR						
	Исполнение	открытое на раме						
	Колеса для транспортировки	-	+		-			+
	Модель двигателя	SG390				SG420		
	Скорость вращения коленчатого вала двигателя, об./мин	3000						
	Система охлаждения	воздушная						
	Топливо	неэтилированный бензин АИ-92						
Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм	700 x 525 x 560			815 x 560 x 575	700 x 525 x 560		815 x 560 x 575	
Масса без заправки, кг	88			105	95	100	108	