

# HYUNDAI

## Tire Gauge Манометр

HY 05

60  
PSI

4  
ATM

-50°C  
+50°C

# HYUNDAI

HY 05

## Tire Gauge Манометр

**[RU]**

Единицы измерения: PSI, ATM  
Диапазон измерений: 0-60 PSI, 0-4 ATM  
Рабочая температура: -50°C - +50°C

1. Поворотный носик манометра
2. Кнопка сброса показаний
3. Обрезиненный металлический ударопрочный корпус

Правильное давление в шинах автомобиля обеспечивает безопасность, продлевает срок службы шин и снижает расход топлива.

### Инструкция

- Открутите защитный колпачок с ниппеля колеса.
- Убедитесь, что носик прибора плотно и ровно прижат к ниппелю колеса, и не происходит утечка воздуха.
- Дождитесь пока стрелка манометра достигнет максимального значения на шкале.
- Отсоедините прибор от ниппеля и считайте показания давления.
- После измерения установите защитный колпачок обратно на ниппель колеса.
- Для сброса показаний давления нажмите на кнопку сброса показаний.

### Внимание!

- Не превышайте давление, рекомендуемое производителем шины или другого изделия.
- Протирать влажной мягкой тканью, не использовать жидкие и абразивные материалы.

**[EN]**

Units: PSI, ATM  
Measurement range: 0-60 PSI, 0-4 ATM  
Working temperature: -50°C - +50°C

1. Indications reset button.
2. Swivel tip of pressure-gauge
3. Rubber coated metal shock-resistant body


Proper pressure in a car tire ensures safety, prolongs durability of the tyre, and reduces fuel consumption.

### Instructions

- Remove the protective cap from the nipple wheel. Press the tip of the pressure-gauge to the wheel's nipple.
- Make sure the tip of the device is pressed tightly and smoothly to the nipple wheels, and there is no air leakage.
- Wait until the pressure gauge reaches the maximum value on the scale.
- Disconnect the unit from the nipple and count pressure indications
- After measuring, set the cap back on the nipple wheel.
- To reset the indication, click on the Reset button.

### Attention!

- Do not exceed the pressure recommended by the tire manufacturer or other products.
- Wipe clean with a damp soft cloth, do not use liquid or abrasive materials.



KOTO Industry LLC, USA / KOTO Индустри ЛЛК, США  
SPR Industry AG, Switzerland / СПР Индустри АГ, Швейцария

EU Importer / EU Importeur / ES Importētājs / EL Importija /  
ES Importuotojas: SIA «N-PRO» Mārupes iela 6- 2A, Rīga, Latvija, LV1002

Импортер в РФ:

ООО «Проект Трейдинг», 119530, Россия, г. Москва, Очаковское шоссе 36/2

ООО «Сити Торг», 125315, Россия, г. Москва, ул. Часовая 28/4

Товар сертифицирован в РФ

Импортер в Україні:

ТзОВ «Візард Технік», 03680, Україна, м. Київ, Столичне шосе 100

Товар відповідає технічним регламентам для даного виду продукції

Made in PRC / Hergestellt in China / Ražots Ķīnā / Toodetud Hiinast / Pagaminta Ķīnijā / Сделано в КНР /  
Виготовлено в КНР / Қайтадан жасалған

Licensed by HYUNDAI Corporation, Korea

