

Декоративная штукатурка (Жидкие Обои) «Paritet Décor»

Базовое покрытие



Инструкция по применению:

- 1 Удалить старые обои, известь, металлические и деревянные предметы и т.п. Оставшиеся мелкие предметы (шляпки саморезов, гвоздей и т.п.) нужно обработать белой масляной краской.
- 2 Рабочую поверхность выровнять штукатурками и шпаклёвками. Обеспылить и высушить. Подготовленная поверхность должна быть сухой, чистой и однотонно белой.
- 3 Нанести Грунт «Paritet Décor» согласно инструкции на упаковке, продольно-поперечными движениями с просушкой между слоями 6 часов. Шёлковую штукатурку «Paritet Décor» наносить через 24 часа после нанесения 2-го слоя грунта.
- 4 Перед нанесением шёлковой штукатурки произвести расчет необходимого количества материала для полного покрытия поверхности от угла до угла из единой замешенной партии, исходя из соотношения: 4,5 м² покрытия – 1 пакет.
По желанию, произвести расчет необходимого количества Блесток, Декоративных и/или Минеральных добавок «Paritet Décor» (приобретаются отдельно), рекомендованное соотношение: 1 упаковка добавок на 1 пакет шёлковой штукатурки; 1 банка (3 пакетика) Блёсток на 3 пакета шёлковой штукатурки.
- 5 Налить чистой воды, без осадка и примесей, комнатной температуры в пластмассовую ёмкость объемом не менее 12-ти литров. Количество воды указано на этикетке. Каждый пакет замешивается отдельно.
- 6 Вскрыть 1 пакет с Базовым покрытием и высыпать содержимое в ёмкость с водой. По желанию, сверху добавить Блёстки, Декоративные и/или Минеральные добавки. Замешать материал в соответствии с указанным на этикетке способом подготовки: ручным методом - хорошо процеживая массу между пальцами, избегая образования сгустков; миксерным методом - с использованием дрели с миксерной насадкой на минимальных оборотах.
- 7 Выдержать замоченный материал 12 часов, используя для удобства хранения заранее подготовленные чистые полиэтиленовые пакеты соответствующего объема. Перед нанесением материал тщательно перемешать в соответствии с указанным на этикетке способом. Так как возможны незначительные цветовые колебания, рекомендуется, по мере расхода готовой шёлковой штукатурки «Paritet Décor», пополнять пластиковую ёмкость,

смешивая замоченный ранее материал с оставшимся.

8 Готовую смесь равномерно нанести небольшими порциями на рабочую поверхность от угла до угла с помощью прозрачной Пластмассовой кельмы «Paritet Décor». Толщина слоя нанесения шёлковой штукатурки должна быть 1-2 мм. Кельма должна прилегать к рабочей поверхности под углом 10-15 градусов, образуя клин.

Внимание! Рекомендуется через 1-2 часа после нанесения разгладить готовую поверхность пластиковой кельмой, смачивая её в воде.

Для ускорения высыхания рекомендуется проветривать помещение.

Во избежание наплывов и подтеков материала, а также выступления подложки, придерживайтесь рекомендаций по расходу.

Для помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой и повышенной влажностью рекомендуется после полного высыхания поверхности покрыть её Лаком для шёлковой штукатурки «Paritet Décor».

Технические характеристики:

Состав: текстильные волокна, декоративные добавки, связующее.

Расход: 1 упаковка до 4,5 м².

Температура применения: от +15°C.

Влажность: нормальная.

Жизнеспособность (время потребления): до 48 часов.

Время высыхания: 24-48 часов.

Инструмент нанесения: пластиковая кельма.

Условия хранения: хранить в сухих отапливаемых помещениях, исключая попадание атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

Транспортировка: специальных условий для транспортировки не требуется.

Срок годности: в заводской упаковке без вскрытия – не ограничен.

Меры безопасности: специальные средства защиты не требуются. Материал безопасен для кожи.

Хранить в недоступном для детей и животных месте. Избегать попадания материала в глаза!

При попадании - промыть большим количеством теплой воды. При необходимости обратиться к врачу.

Утилизация: Остатки материала не сливать в канализацию, водоемы и открытый грунт.

Упаковку и полностью высохшие остатки материала утилизировать как бытовой или строительный мусор.

Произведено в России.

Производитель: ООО «Пластер», 107241, Россия,

г. Москва, ул. Уральская, д. 19, корп. 1

Тел.: 8(800)5554977

www.plasters.ru

E-mail: office@silkplasters.com

Поставщик: ООО «ЭКО-Краски», 115201, Россия, Москва,

ул. Котляковская, д. 3, стр. 16, помещение IX, комната 1

Тел.: +7 (495) 984-31-38

www.paritet-decor.ru

Пожелания и претензии направлять по адресу:

115201, Москва, ул. Котляковская, д. 3, стр. 16, помещение IX, комната 1

TU5772-004-84850583-2016

СГР №RU.77.01.34.015.E.0021831.09.16 от 22.09.2016г.

Товар не подлежит обязательной сертификации