

PD802 15-ваттный PoE Сплиттер



Обзор

PD802, 15-ваттный PoE сплиттер, это очень экономичное и практичное PoE оборудование для дистанционного питания с отличной производительностью. Разработан в соответствии со стандартом IEEE802.3af. Подключить PoE инжектор или стандартный POE свитч можно с помощью кабеля категории 5 (Cat5).

PD802 модель имеет на выходе два кабеля с напряжением 12В и с поддержкой питания оборудования (15/30Вт PoE инжектор). Данное устройство позволяет расширить домашние или офисные сети, вне зависимости от расположения силовых линий.

Основные характеристики

Модель продукта	Описание продукта
PD802	15Вт POE PD Сплиттер
1) Поддержка IEEE802.3af стандарта PoE.	
2) Поддержка скорости передачи данных 10/100 Мбит/с.	
3) PD принимает и поддерживает различное напряжение от 12В до 48В, используя бесперебойный источник питания постоянного напряжения с дружественным интерфейсом.	
4) Обеспечивает напряжение 12В для адаптации к различным небольшим сетевым устройствам.	
5) Эффективная защита электрического оборудования.	
6) Высокое качество дизайна гарантирует стабильность и надёжность оборудования в работе.	

Технические характеристики:

POE Параметры	1) Максимальная мощность: 15.4 Вт (IEEE 802.3af) 2) Входное напряжение: 40-57В Выходное напряжение: 12В 3) PoE: для питания используются 1, 2, 3 и 6 номера разъемов в коннекторе RJ45.
Порт соединения	1) Вход: RJ45 интерфейс 2) Выход: RJ45 коннектор и DC разъем 3) Скорость передачи данных: 10/100 Мбит/с 4) Максимальное расстояние передачи: 100 метров
Сетевые стандарты	IEEE802.3i 10 BASE-T, IEEE802.3i 100 BASE-TX, IEEE802.3x flow control IEEE802.3af /IEEE802.3at
LED индикатор	PoE, DC выход
Выход	12В
Сертификаты	CE,FCC,ROHS
Рабочая температура	От 0°C до 50°C
Температура Хранения	От -10°C до 70°C
Допустимая влажность при работе	20%-85%, без конденсата
Размер	94*70*26 мм (Д*Ш*В)
Вес	0.15кг
Гарантия	1 год