



PDU Универсальный дюбель для внутренних работ




материал дюбеля: полиэтилен



коробка



оптовая упаковка



бетон



природный камень



полнотелый кирпич



пустотелый кирпич



гипсокартон

ПРИМЕНЕНИЕ



Универсальный дюбель PDU может использоваться в листовых, полнотелых и пустотелых материалах.

Распорная часть дюбеля работает в полнотелых материалах как в обычном дюбеле. В пустотелых и листовых материалах рабочая часть заворачивается в узел при затягивании шурупа.

Манжета дюбеля предотвращает продавливание дюбеля в отверстие при креплении к листовым и пустотелым материалам.

При монтаже используются универсальные шурупы.

Длина шурупа равна длине дюбеля L + толщина прикрепляемого материала.

Технические параметры

Рекомендуемые нагрузки на вырывание, кг

ТИПОРАЗМЕР	L	d ₀	шуруп	бетон	гипсокартон 13 мм
	мм	мм	Ø мм		
PDU 6	30	6	3,0 - 4,5	15	10
PDU 8	50	8	3,5 - 6,0	30	10
PDU 10	60	10	6,0 - 8,0	50	10

L - длина дюбеля

Ø - диаметр

d₀ - диаметр сверла

МОНТАЖ

1. Просверлите отверстие диаметром d₀. Глубина сверления составляет L+5 мм.
2. Установите дюбель в отверстие. Забейте молотком.
3. Закрутите шуруп до зажатия. Пережимание ухудшает нагрузочные характеристики.

Установка в сплошной материал.

