

Сатинировальная машина TRINOXFLEX

BSE 8-4 50

Но. д. Заказа 453.404



Сатинировальная машина TRINOXFLEX

- + Электроника на основе микропроцессора: предварительная установка частоты вращения, поддержка постоянной частоты вращения посредством тахогенератора, плавный пуск, блокировка повторного включения при перепаде электроэнергии, защита от перегрузки и контроль температуры
- + Уникальная инструментальная насадка с быстроразъемным соединением для смены системных насадок (для сатинирования, шлифования труб ленточной машиной и обработки напильником) без использования инструмента
- + Насадка для сатинирования с возможностью разной регулировки, позволяет работать вблизи краев с узкими валиками, вкл. параллельный упор
- + Запатентованная система для быстрой замены шлифовального инструмента без специальных приспособлений.
- + Электронный модуль в герметичном исполнении, исключающем его повреждение в результате попадания пыли. Тройная защита обмотки способствует снижению износа мотора и продляет срок его службы
- + Регулируемый защитный кожух: для шлифовального инструмента с диаметром диска до 125 мм
- + Блокировка шпинделя
- + Для оптимальной обработки различных материалов, для сатинирования, структурирования, полирования, зачистки, выравнивания, удаления ржавчины и заусенцев с поверхностей из нержавеющей стали.

Технические атрибуты

Потребляемая мощность	800 Вт
Отдаваемая мощность	325 Вт
Макс. диаметр инструмента	125 мм
Ширина инструмента	50 мм
Крепление инструмента	19 мм
Частота вращения на холостом ходу	1400-4000 /мин

Длина кабеля	4,0 м
Вес	2,3 кг

Стандартная комплектация

1 насадка для сатинирования BS 50	459.577
1 торцовый шестигранный ключ, SW 4	102.229