



3M 80349NF Незамерзающая паста Perfect-it III Extra Fine

Технический бюллетень

Сентябрь, 2016

Номер по каталогу
80349NF

Описание Продукта:

Незамерзающая универсальная паста 3M 80349NF Perfect-it III Extra Fine была специально разработана для быстрой обработки и придания высокого глянца ремонтным лакам, стойким к появлению царапин. Так же эта паста применяется для придания поверхности высокого глянца после обработки абразивной пастой 3M 50417NF Non-frozen Compound Fast Cut. Особенность пасты является возможность использования пасты при отрицательных температурах. Не боится замерзания.

Физико-технические характеристики:

Температура вспышки	$\geq 97^{\circ}\text{C}$ при закрытой упаковке
Цвет	Белый
Консистенция	Вязкая жидкость
РН	7 – 8,5
Вязкость	12000...22000 сП
Содержание летучих веществ, %	15 % по весу
Рабочая температура	До -10°C
Предельная температура замораживания	-30°C

Применение:

Незамерзающая универсальная паста 3М 80349NF Perfect-it III Extra Fine предназначена для удаления рисок после обработки ремонтного лакокрасочного покрытия стойкого к появлению царапин абразивами градаций от P1200 до P3000. Незамерзающая универсальная паста 3М 80349NF Perfect-it III Extra Fine рекомендуется применять на сухой поверхности при помощи полировальных машин (1500-2500 об/мин) сначала с шерстяным полировальником 01927, а затем с оранжевым полировальником 09550 на оправках 09552/3 для получения покрытия безупречного качества.

При полировке стандартных лаков незамерзающая универсальная паста 3М 80349NF Perfect-it III Extra Fine применяется на этапе придания поверхности высокого глянца после обработки абразивной пастой 3М 50417NF Non-frozen Compound Fast Cut. Незамерзающую универсальную пасту 3М 80349NF Perfect-it III Extra Fine рекомендуется применять на сухой поверхности при помощи полировальных машин (1500-2500 об/мин) с желтым полировальником 50488 на оправках 09552/3 для получения покрытия безупречного качества.

Остатки пасты удаляются полировальной салфеткой 2011 желтого цвета, а также одноразовыми полировальными салфетками 34568, либо салфеткой 50400.

Полировка ремонтных лаков стойких к появлению царапин:

1. Удалить дефекты лакокрасочного покрытия при помощи полировочных кругов 3М серии 260L градаций P1200/P1500 или микротонкого абразива 3М 401 Q 1500/2000, или наждачного цветка/абразивного цветка A5 Trizact.
2. Для получения наилучшего результата, обработать поверхность при помощи абразивного полировального круга Trizact P3000.
3. Встряхнуть бутылку и нанести небольшое количество незамерзающей универсальной пасты 3М 80349NF Perfect-it III Extra Fine на шерстяной полировальник 01927 или непосредственно на поверхность. Для больших поверхностей наносить достаточное количество пасты на участках 50 x 50 см.
4. При использовании пасты на сухом полировальнике на свежеекрашенной поверхности нанести достаточное количество пасты для того, чтобы не обрабатывать поверхность сухим полировальником.
5. Запустить машину (1500-2000 об/мин) и обрабатывать поверхность со средним нажимом.
6. Полировать до того момента, когда паста начнет подсыхать.
7. Протереть поверхность при помощи 3М 55535 Тест-спрея и 3М 2011 Высокоэффективной пылеудаляющей салфетки желтого цвета (либо одноразовой полировальной салфетки 34568), и проверить, заполированы ли все следы шлифования. Повторно нанести состав, при необходимости.
8. Повторить операцию на всей детали/зашлифованном участке.
9. После окончания полирования незамерзающей пастой 3М 80349NF Perfect-it III Extra Fine, удалить излишки пасты при помощи высокоэффективной салфетки желтого цвета.
10. Поменять полировальник на оранжевый/зеленый полировальник 09550/50487 и нанести незамерзающую универсальную пасту 3М 80349NF Perfect-it III Extra Fine для удаления любых следов полировки и придания высокого глянца поверхности.
11. Любые излишки пасты или брызги на неокрашенном пластике и резине, которые остались после обработки, необходимо удалить при помощи салфетки желтого цвета.

Полировка стандартных ремонтных лаков:

1. После обработки поверхности пастой 3М 50417NF Non-frozen Compound Fast Cut поменять полировальник на желтый полировальник 50488.

2. Встряхнуть бутылку и нанести достаточное для обработки поверхности количество незамерзающей универсальной пасты 3М 80349NF Perfect-it III Extra Fine на желтый полировальник 50488 или непосредственно на поверхность.
 3. Запустить машину (1500-2000 об/мин) и обрабатывать поверхность со средним нажимом.
 4. Полировать поверхность до появления высокого глянца.
 5. После окончания полировки удалить остатки пасты при помощи 3М 2011 Высокоэффективной пылеудаляющей салфетки желтого цвета (либо одноразовой полировальной салфетки 34568, либо салфеткой 50400). Проверить качество поверхности, при необходимости повторить операцию.
 6. Любые излишки пасты или брызги на неокрашенном пластике и резине, которые остались после обработки, необходимо удалить при помощи желтой салфетки.
-

Отличительные особенности:

- Не боится мороза
 - Возможность использования при отрицательной температуре
 - Применяется для полировки как стандартных лаков, так и лаков стойких к появлению царапин.
 - Не содержит силиконов и парафинов.
 - Получение высоко глянцевого покрытия.
 - Легкое удаление даже со свежеекрашенных поверхностей.
 - Применяется на светлых и темных лакокрасочных покрытиях.
 - Простота использования.
 - Незначительный разброс материала.
 - Упаковка 1 л – легко дозировать пасту.
-

Выпускаемые формы и размеры:

Бутылка 1,0 л, коробка с 12 бутылками по 1 л.

Условия и срок хранения:

Рекомендуемые условия хранения при постоянных температуре и относительной влажности в пределах 18-22°C и 50-65%. Реальный срок хранения – 2 года.

Правила техники безопасности:

Применять только в помещении, оборудованном хорошей вентиляцией.

Не допускать попадания в глаза. При попадании в глаза немедленно обильно промыть водой и обратиться за врачебной помощью.

Не допускать попадания на кожные покровы. При попадании на кожные покровы немедленно обильно промыть водой с мылом.

При проглатывании не вызывать рвоту. Немедленно обратиться за врачебной помощью и показать надпись на таре или этикетку.

Важная информация:

ЗМ НЕ НЕСЕТ КАКОЙ-ЛИБО ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМОЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ ИЛИ УРОН, СТАВШИЙ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО ПРОДУКТА. Потребитель сам несет ответственность за подбор продукции ЗМ для конкретного применения и метода ее использования. Пожалуйста, помните, что существует множество факторов, которые могут влиять на результат и эффективность применения продуктов ЗМ в каждом конкретном случае. Перед применением продукции ЗМ, основываясь на собственном опыте и знаниях, необходимо определить, подходит ли данный продукт для конкретного применения в существующих условиях.

Гарантия и ограничение ответственности:

Если в товаре будет обнаружен дефект, ЗМ, по своему усмотрению, заменит данный товар на товар надлежащего качества или вернет уплаченную за товар денежную сумму. Вышеуказанные действия являются исключительным правом и единственной обязанностью ЗМ. Эта гарантия не покрывает случаи нормального износа товара или каких-либо повреждений, возникших в результате несчастного случая, неправильного использования, внесения изменений в свойства товара или несоблюдения правил эксплуатации товара.

ЗМ Россия

121614, Москва, Россия, ул. Крылатская, д. 17, стр. 3,
Бизнес-парк «Крылатские Холмы»,
тел. +7 (495) 784 74 74,
факс +7 (495) 784 74 75,
www.3MRussia.ru