

HD18 JSB-402C | 18™ Heavy Duty



- 4-х полюсный бескорпусный двигатель обеспечивает 2700 об / мин для быстрой резки.
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи.
- Плавный пуск и двухпозиционный переключатель скорости.
- Запатентованная система FIXTEC - для быстрой, бесключевой замены пильных полотен и регулировка угла наклона от 0° до 45°.
- 4 уровня маятникового движения для максимальной производительности.
- Регулируемая интенсивность обдува.
- Точная ориентация полотна с направляющим роликом на игольчатых подшипниках, закрепленном в низкой позиции.

HD18 JSB-402C | 18™ Heavy Duty



- 4-х полюсный бескорпусный двигатель обеспечивает 2700 об / мин для быстрой резки.
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи.
- Плавный пуск и двухпозиционный переключатель скорости.
- Запатентованная система FIXTEC - для быстрой, бесключевой замены пильных полотен и регулировка угла наклона от 0° до 45°.
- 4 уровня маятникового движения для максимальной производительности.
- Регулируемая интенсивность обдува.
- Точная ориентация полотна с направляющим роликом на игольчатых подшипниках, закрепленном в низкой позиции.

HD18 JSB-402C | 18™ Heavy Duty



- 4-х полюсный бескорпусный двигатель обеспечивает 2700 об / мин для быстрой резки.
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи.
- Плавный пуск и двухпозиционный переключатель скорости.
- Запатентованная система FIXTEC - для быстрой, бесключевой замены пильных полотен и регулировка угла наклона от 0° до 45°.
- 4 уровня маятникового движения для максимальной производительности.
- Регулируемая интенсивность обдува.
- Точная ориентация полотна с направляющим роликом на игольчатых подшипниках, закрепленном в низкой позиции.



HD18 JSB-402C | 18™ Heavy Duty

- 4-х полюсный бескорпусный двигатель обеспечивает 2700 об / мин для быстрой резки.
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи.
- Плавный пуск и двухпозиционный переключатель скорости.
- Запатентованная система FIXTEC - для быстрой, бесключевой замены пильных полотен и регулировка угла наклона от 0° до 45°.
- 4 уровня маятникового движения для максимальной производительности.
- Регулируемая интенсивность обдува.
- Точная ориентация полотна с направляющим роликом на игольчатых подшипниках, закрепленном в низкой позиции.