



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Наименование продукции	☐ Анкер-болт 2х распорный HND ☐ Анкер-болт 2х распорный HND-R ☐ Анкер-болт 2х распорный HND-S
Типоразмер продукции	
Наименование фирмы-изготовителя	Industrial Fasteners Corporation Tech-KREP
Наименование страны-изготовителя	Китай
Накладная №	
Описание : Используется для средних нагрузок, за счет двойного распора позволяет осуществлять надежный монтаж. Устанавливается в предварительно просверленное отверстие. Забивается молотком и затягивается для крепления болтом или гайкой анкера. HND-R  HND  HND-S 	

Параметр	Аналитический метод	Данные
Материал анкера	ГОСТ 380-2005	Сталь 22К
Покрытие	ГОСТ 9.306-85	Желтый цинк 10 мкм
Предел текучести	ГОСТ 1050-88	250 МПа
Временное сопротивление	ГОСТ 1050-88	450 МПа
Тип головки	По чертежу	☐ Гайка(HND) ☐ Крюк(-S) ☐ Кольцо(R)
Маркировка	По чертежу	Tech-KREP

Результаты испытаний: соответствуют требованиям Сертификата соответствия №РОСС CN.АГ66.Н05877 . Копия сертификата является приложением к данному паспорту качества.

Инженер ОТК _____





ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Наименование продукции	☐ Анкер-болт НВМ ☐ Анкер-болт НГ ☐ Анкер-болт ННМ ☐ Анкер-болт НЛ ☐ Анкер-болт НА ☐ Анкер-болт НХ
Типоразмер продукции	
Наименование фирмы-изготовителя	Industrial Fasteners Corporation Tech-KREP
Наименование страны-изготовителя	Китай
Накладная №	
Описание : Используется для средних нагрузок. Устанавливается в предварительно просверленное отверстие. Забивается молотком и затягивается для крепления болтом или гайкой анкера.  	

Параметр	Аналитический метод	Данные
Материал анкера	ГОСТ 380-2005	Сталь ст1
Покрытие	ГОСТ 9.306-85	☐ Желтый цинк 10 мкм ☐ Белый цинк 10 мкм
Предел текучести	ГОСТ 1050-88	200 МПа
Временное сопротивление	ГОСТ 1050-88	400 МПа
Тип головки	По чертежу	☐ Гайка(ННМ) ☐ Болт(НВМ) ☐ Кольцо(НА) ☐ Полу-кольцо(НГ) ☐ Костыль(НЛ) ☐ Крюк(НХ)

Результаты испытаний: соответствуют требованиям Сертификата соответствия №РОСС СN.АГ66.Н05877 . Копия сертификата является приложением к данному паспорту качества.

Инженер ОТК _____





ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Наименование продукции	☐ Анкер для высоких нагрузок TSL-N ☐ Анкер для высоких нагрузок TSL-B
Типоразмер продукции	
Наименование фирмы-изготовителя	Industrial Fasteners Corporation Tech-KREP
Наименование страны-изготовителя	Китай
Накладная №	
Описание : Профессиональный анкер применяется для крепления металлических балок перекрытия , колонн , металлических ригелей , оборудования. Широко используется для монтажа конструкций сборных металлических зданий.  TSL-N  TSL-B	

Параметр	Аналитический метод	Данные
Материал анкера	ГОСТ 4543-71	Сталь 40х
Покрытие	ГОСТ 9.306-85	Цинк 10мкм
Предел текучести	ГОСТ 1050-88	640 МПа
Временное сопротивление	ГОСТ 1050-88	800 МПа
Тип головки	По чертежу	☐ Гайка(TSL-N) ☐ Болт(TSL-B)
Материал нейлонового кольца	ГОСТ 10589-87	ПА6.6
Маркировка	По чертежу	Tech-KREP

Результаты испытаний: соответствуют требованиям Сертификата соответствия №РОСС CN.АГ66.Н05877 . Копия сертификата является приложением к данному паспорту качества.

Инженер ОТК _____





ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Наименование продукции	Фасадный дюбель TSX-500
Типоразмер продукции	
Наименование фирмы-изготовителя	ООО «Промпласт»
Наименование страны-изготовителя	Россия
Накладная №	
Описание : Фасадный анкер сделан из высококачественного полиамида группы Р6 и комплектуется усиленным шурупом, покрытым цинком. Для защиты от образования гальванической пары и для уменьшения теплопроводности на дюбеле присутствует специальное кольцо, которое в процессе монтажа окажется между головкой распорного элемента (шурупа) и прижимаемым кронштейном. Форма дюбеля позволяет обеспечить простой монтаж при высоких несущих способностях. Также этому способствует форма шурупа, снабженного двойной резьбой. На головке распорного элемента выбит шлиц TORX-40.  	

Параметр	Аналитический метод	Данные
Материал	ГОСТ 1050-88	Сталь 35К
Покрытие	ГОСТ 9.306-85	Электроцинкованное 10мкм
Предел текучести	ГОСТ 1050-88	640 МПа
Временное сопротивление	ГОСТ 1050-88	800 МПа
Класс прочности	DIN EN ISO 898-1	8.8
Размер биты	По чертежу	HEX 13
Материал гильзы	ТС 5135-17	Гроднамид ПА6-Л- 211-311 ТУ РБ 500048054.030-2003
Маркировка	По чертежу	Дюбель – Tech-KREP Шуруп - Z

Результаты испытаний: соответствуют требованиям технического свидетельства №5135-17 . Копия сертификата является приложением к данному паспорту качества.

Инженер ОТК _____





ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Наименование продукции	☐ Фасадный дюбель TSX-PRO-F ☐ Фасадный дюбель TSX-PRO-A4	
Типоразмер продукции		
Наименование фирмы-изготовителя	ООО «Промпласт»	
Наименование страны-изготовителя	Россия	
Накладная №		
Описание : Фасадный анкер сделан из высококачественного полиамида группы Р6 и комплектуется усиленным шурупом, покрытым горячим цинком. Для защиты от образования гальванической пары и для уменьшения теплопроводности на дюбеле присутствует специальное кольцо, которое в процессе монтажа окажется между головкой распорного элемента (шурупа) и прижимаемым кронштейном. Форма дюбеля позволяет обеспечить простой монтаж при высоких несущих способностях. Также этому способствует форма шурупа, снабженного двойной резьбой. На головке распорного элемента выбит шлиц TORX-40. TSX-PRO-F TSX-PRO-A4		
Параметр	Аналитический метод	Данные
Материал распорного элемента	ГОСТ 1050-88 DIN ISO3506-1	☐ Сталь 35К ☐ А4-70
Покрытие	ГОСТ 9.306-85	☐ Горячий цинк 45мкм ☐ Термодиффузия 50мкм
Предел текучести	ГОСТ 1050-88	640 МПа
Временное сопротивление	ГОСТ 1050-88	800 МПа
Класс прочности	DIN EN ISO 898-1	8.8
Размер биты	По чертежу	Hex13/TORX-40
Материал гильзы	ТС 5135-17	Гроднамид ПА6-Л-У2 ТУ РБ 500048054.030-2003
Маркировка	По чертежу	Дюбель – Tech-KREP Шуруп - Z

Результаты испытаний: соответствуют требованиям технического свидетельства №5135-17 . Копия сертификата является приложением к данному паспорту качества.
 Инженер ОТК _____





ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Наименование продукции	Фасадный дюбель TSX-S
Типоразмер продукции	
Наименование фирмы-изготовителя	ООО «Промпласт»
Наименование страны-изготовителя	Россия
Накладная №	
Описание : Фасадный анкер сделан из высококачественного полиамида группы Р6 и комплектуется усиленным шурупом, покрытым цинком. Для защиты от образования гальванической пары и для уменьшения теплопроводности на дюбеле присутствует специальное кольцо, которое в процессе монтажа окажется между головкой распорного элемента (шурупа) и прижимаемым кронштейном. Форма дюбеля позволяет обеспечить простой монтаж при высоких несущих способностях. Также этому способствует форма шурупа, снабженного двойной резьбой. Головка распорного элемента шестигранная.  	

Параметр	Аналитический метод	Данные
Материал	ГОСТ 1050-88	Сталь 35
Покрытие	ГОСТ 9.306-85	Электроцинкованное 10мкм
Предел текучести	ГОСТ 1050-88	400 МПа
Временное сопротивление	ГОСТ 1050-88	500 МПа
Класс прочности	DIN EN ISO 898-1	6.8
Материал гильзы	ТС 5135-17	Гроднамид ПА6-Л- 211-311 ТУ РБ 500048054.030-2003

Результаты испытаний: соответствуют требованиям технического свидетельства №5135-17 . Копия сертификата является приложением к данному паспорту качества.

Инженер ОТК _____





ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Наименование продукции	☐ Анкер-шуруп TUS-H ☐ Анкер-шуруп TUS-P ☐ Анкер-шуруп TUS-I
Типоразмер продукции	
Наименование фирмы-изготовителя	Industrial Fasteners Corporation Tech-KREP
Наименование страны-изготовителя	Китай
Накладная №	
Описание : TUS используется для крепления изделий в бетоне. Самонарезающий анкерный шуруп имеет шестигранную головку с прессшайбой. Материал - оцинкованная сталь. Анкерный шуруп разрешается устанавливать недалеко от края материала, так как он не создаёт излишних напряжений. TUS-H  TUS-I  TUS-P 	

Параметр	Аналитический метод	Данные
Материал анкера	ГОСТ 1050-88	Сталь 35К
Покрытие	ГОСТ 9.306-85	Цинк 10мкм
Предел текучести	ГОСТ 1050-88	640 МПа
Временное сопротивление	ГОСТ 1050-88	800 МПа
Твердость сердцевины	ГОСТ 2999-75	350 HV
Твердость поверхностного слоя	ГОСТ 2999-75	500 HV
Тип головки	По чертежу	☐ Шестигранник ☐ M8 ☐ TORX
Маркировка	По чертежу	Z

Результаты испытаний: соответствуют требованиям Сертификата соответствия №РОСС CN.АГ66.Н05877 . Копия сертификата является приложением к данному паспорту качества.

Инженер ОТК _____





ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Наименование продукции	☐ Клиновой анкер WAM-F ☐ Клиновой анкер WAM ☐ Клиновой анкер WAM-A4
Типоразмер продукции	
Наименование фирмы-изготовителя	Industrial Fasteners Corporation Tech-KREP
Наименование страны-изготовителя	Китай
Накладная №	
Описание : Профессиональный анкер представляет собой шпильку с резьбой, на конце которой имеется хвостик в форме конуса. Внешняя оболочка (гильза) располагается на хвостовике анкера и имеет вид короткого пояска. Ещё клиновой анкер имеет шайбу с гайкой.    WAM-F WAM WAM-F	

Параметр	Аналитический метод	Данные
Материал анкера	ГОСТ 5520-79	☐ Сталь 35К ☐ Коррозионностойкая сталь А4
Покрытие	ГОСТ 9.306-85	☐ Горячий цинк 45мкм ☐ Желтый цинк 10мкм ☐ Термодиффузия 50мкм
Предел текучести	ГОСТ 1050-88	640 МПа
Временное сопротивление	ГОСТ 1050-88	800 МПа
Маркировка	По чертежу	Z


Результаты испытаний: соответствуют требованиям Сертификата соответствия №РОСС CN.АГ66.Н05877 . Копия сертификата является приложением к данному паспорту качества.

Инженер ОТК _____





ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Наименование продукции	☐ Саморез с прессшайбой CMM(сверло) ☐ Саморез с прессшайбой CMM
Типоразмер продукции	
Наименование фирмы-изготовителя	Industrial Fasteners Corporation Tech-KREP
Наименование страны-изготовителя	Китай
Накладная №	
Описание : Саморез с прессшайбой CMM – Предназначены для крепления различных металлических элементов толщиной до 2 мм между собой и к несущей поверхности без предварительного сверления. Саморезы имеют полусферическую головку с прессшайбой и крестообразным шлицем PH2, резьбу с мелким шагом и наконечник в виде бура. Производятся из оцинкованной стали. Саморезы имеют полную резьбу. Саморезы могут быть окрашены в цвет RAL.  CMM (сверло)  CMM(острый)	

Параметр	Аналитический метод	Данные
Материал	ГОСТ 5520-79	Сталь 22К (C1022)
Покрытие	ГОСТ 9.306-85	Белый цинк 5мкм
Твердость поверхностного слоя	ГОСТ 2999-75	560-800HV
Твердость сердцевины	ГОСТ 2999-75	270-410HV
Глубина шлица	Согласно чертежу	2,6-3,1 мм
Максимальный момент	Согласно чертежу	4,5 кН
Тип шлиц	ГОСТ 1139-80	PH2

Результаты испытаний: соответствуют требованиям Сертификата соответствия №РОСС TW.АГ66.Н06049 . Копия сертификата является приложением к данному паспорту качества.

Инженер ОТК _____



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Наименование продукции	DIN 933
Типоразмер продукции	
Наименование фирмы-изготовителя	Industrial Fasteners Corporation Tech-KREP
Наименование страны-изготовителя	Китай
Партия №	
Накладная №	
Описание : DIN 933 Болт с полной резьбой и шестигранной головкой, размер резьбы от М3 до М64, длина болта от 5 до 340 мм. Болты DIN 933 применяются для соединения и крепления деталей и конструкций в строительстве и машиностроение. 	

Параметр	Аналитический метод	Данные
Класс прочности	ГОСТ 1759.4-87	8.8
Допуск по резьбе	ГОСТ 16093-81	6H
Покрытие	ГОСТ 9.305-84	Белый цинк 5 мкм

Результаты испытаний: соответствуют требованиям Сертификата соответствия №РОСС ТW.АГ66.Н05696 . Копия сертификата является приложением к данному паспорту качества.

Инженер ОТК Носаченко Б. А. _____






ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Наименование продукции	Анкер-шуруп FRS-S
Типоразмер продукции	
Наименование фирмы-изготовителя	Industrial Fasteners Corporation Tech-KREP
Наименование страны-изготовителя	Китай
Накладная №	
Описание : шуруп по бетону FRS-S предназначен для крепления дверных и оконных коробок, а также для потайного крепления конструкций к бетонному основанию без применения дюбеля. 	

Параметр	Аналитический метод	Данные
Материал	ГОСТ 5520-79	Сталь 22К (C1022)
Покрытие	ГОСТ 9.306-85	Желтый цинк 5мкм
Твердость поверхностного слоя	ГОСТ 2999-75	560-800HV
Твердость сердцевины	ГОСТ 2999-75	270-410HV
Глубина шлица	Согласно чертежу	3,99-4,06 мм
Максимальный момент	Согласно чертежу	25 Н/м
Тип шлица	ГОСТ 1139-80	TORX 30
Количество раззенковочных насечек	По чертежу	5
Маркировка	По чертежу	Z

Результаты испытаний: соответствуют требованиям Сертификата соответствия №РОСС TW.АГ66.Н06049 . Копия сертификата является приложением к данному паспорту качества.

Инженер ОТК _____





ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Наименование продукции	Саморез для деревянных лаг GL
Типоразмер продукции	
Наименование фирмы-изготовителя	Industrial Fasteners Corporation Tech-KREP
Наименование страны-изготовителя	Китай
Накладная №	
Описание : шуруп для крепления лаг и реек или называемый в народе шуруп глухарь, конструктивно представлен в виде металлического стержня с редкой резьбой под дерево. Головка у этих шурупов имеет шестигранную форму, под ключ или шестигранную биту. Резьба, в зависимости от типоразмера шурупа, располагается на все длину или немного не доходит до шляпки. 	

Параметр	Аналитический метод	Данные
Материал	ГОСТ 5520-79	Сталь 22К (C1022)
Покрытие	ГОСТ 9.306-85	Белый цинк 10 мкм
Тип головки	По чертежу	Шестигранная
Предел текучести	ГОСТ 1050-88	250 МПа
Временное сопротивление	ГОСТ 1050-88	450 МПа
Маркировка	По чертежу	Z

Результаты испытаний: соответствуют требованиям Сертификата соответствия №РОСС TW.АГ66.Н06049 . Копия сертификата является приложением к данному паспорту качества.

Инженер ОТК _____





ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Наименование продукции	Дюбель для теплоизоляции IZL-T
Типоразмер продукции	
Наименование фирмы-изготовителя	ООО «ПТО «Тех-КРЕП»
Наименование страны-изготовителя	Россия
Накладная №	
Описание : Дюбель для крепления теплоизоляции с металлическим гвоздем и термоголовкой. Материал: дюбель – ударопрочный полипропилен, гвоздь – оцинкованная сталь с полипропиленовой Термоголовкой. Применяется для крепления теплоизоляционных материалов к бетону, полнотелому и пустотелому кирпичу, камню, пенобетону. Состоит из дюбеля с двухсегментной распорной частью, имеющего увеличенную прижимную шайбу диаметром 60мм и стального гвоздя с термоголовкой, предотвращающей образование такого явления как «мостик холода». Установка производится методом сквозного монтажа. Различная длина дюбелей позволяет крепить теплоизоляционные материалы различной толщины. В среднем на 1м2 площади теплоизоляции применяется 5-6 дюбелей. Используется при монтаже тяжелых видов утеплителя или утеплителя большой толщины.  	

Параметр	Аналитический метод	Данные
Материал тарельчатого элемента	ГОСТ 26996-86	Полипропилен 21130
Материал распорного элемента	ГОСТ 1050-88	Сталь 35
Термоизолирующая головка	ТУ2243-176-00203335-2007	Полиамид 4131
Временное сопротивление разрыву	ГОСТ 1050-88	530 МПа
Диаметр дюбеля	По чертежу	10
Диаметр распорного элемента	По чертежу	5
Маркировка	По чертежу	Tech-KREP

Результаты испытаний: соответствует Техническому свидетельству № 4455-15 . Копия свидетельства является приложением к данному паспорту качества. Соответствует ГОСТ 33740-2016 «Системы фасадные теплоизоляционные»

Инженер ОТК _____





ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Наименование продукции	Дюбель для теплоизоляции IZM
Типоразмер продукции	
Наименование фирмы-изготовителя	ООО «ПТО «Тех-КРЕП»
Наименование страны-изготовителя	Россия
Накладная №	
Описание : Дюбель для крепления теплоизоляции с металлическим гвоздем и термоголовкой. Материал: дюбель – ударопрочный полипропилен, гвоздь – оцинкованная сталь. Применяется для крепления теплоизоляционных материалов к бетону, полнотелому и пустотелому кирпичу, камню, пенобетону. Состоит из дюбеля с двухсегментной распорной частью, имеющего увеличенную прижимную шайбу диаметром 60мм и стального гвоздя. Установка производится методом сквозного монтажа. Различная длина дюбелей позволяет крепить теплоизоляционные материалы различной толщины. В среднем на 1м2 площади теплоизоляции применяется 5-6 дюбелей. Используется при монтаже тяжелых видов утеплителя или утеплителя большой толщины.  	

Параметр	Аналитический метод	Данные
Материал тарельчатого элемента	ГОСТ 26996-86	Полипропилен 21130
Материал распорного элемента	ГОСТ 1050-88	Сталь 35
Предел текучести	ГОСТ 1050-88	315 МПа
Временное сопротивление разрыву	ГОСТ 1050-88	530 МПа
Диаметр дюбеля	По чертежу	10
Диаметр распорного элемента	По чертежу	5
Маркировка	По чертежу	Tech-KREP

Результаты испытаний: соответствует Техническому свидетельству № 4455-15 . Копия свидетельства является приложением к данному паспорту качества. Соответствует ГОСТ 33740-2016 «Системы фасадные теплоизоляционные».

Инженер ОТК _____





ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Наименование продукции	Дюбель для теплоизоляции IZO
Типоразмер продукции	
Наименование фирмы-изготовителя	ООО «ПТО «Тех-КРЕП»
Наименование страны-изготовителя	Россия
Накладная №	
Описание : Дюбеля для теплоизоляции или тарельчатые дюбеля – это элементы точечного крепежа утеплителя к основанию. Они идеально подходят для монтажа фасадной минеральной ваты, пенопласта и пенополистирола. Являются неотъемлемой частью системы утепления фасада здания, без них не обойтись. Строение дюбеля, а именно плоская широкая головка, обеспечивает плотную фиксацию теплоизоляции к основанию. Места крепления дюбелями остаются незаметными. При этом дюбель не утопает в теплоизоляционных материалах, а ровно держится на поверхности.	
 	

Параметр	Аналитический метод	Данные
Материал тарельчатого элемента	ГОСТ 26996-86	Полипропилен 21130
Материал распорного элемента	ГОСТ 26996-86	Полипропилен 21130
Твердость по Бринеллю	ТС № 4455-15	6,0-6,5 кгс/мм ²
Плотность материала	ТС № 4455-15	0,90-091 г/см ³
Модуль упругости при изгибе	ТС № 4455-15	1200-1600 Н/мм ²
Диаметр дюбеля	По чертежу	10
Диаметр распорного элемента	По чертежу	5.5
Разрушающее напряжение при растяжении	ТС № 4455-15	24-36 МПа
Маркировка	По чертежу	Tech-KREP

Результаты испытаний: соответствует Техническому свидетельству № 4455-15. Копия свидетельства является приложением к данному паспорту качества. Соответствует ГОСТ 33740-2016 «Системы фасадные теплоизоляционные».

Инженер ОТК _____





ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Наименование продукции	Дюбель для теплоизоляции IZS
Типоразмер продукции	
Наименование фирмы-изготовителя	ООО «ПТО «Тех-КРЕП»
Наименование страны-изготовителя	Россия
Накладная №	
Описание : Дюбеля для теплоизоляции или тарельчатые дюбеля – это элементы точечного крепежа утеплителя к основанию. Они идеально подходят для монтажа фасадной минеральной ваты, пенопласта и пенополистирола. Являются неотъемлемой частью системы утепления фасада здания, без них не обойтись. Строение дюбеля, а именно плоская широкая головка, обеспечивает плотную фиксацию теплоизоляции к основанию. Места крепления дюбелями остаются незаметными. При этом дюбель не утопает в теплоизоляционных материалах, а ровно держится на поверхности.  	

Параметр	Аналитический метод	Данные
Материал тарельчатого элемента	ГОСТ 26996-86	Полипропилен 21130
Материал распорного элемента	ГОСТ 31938-2012	Стеклокомпозит
Прочность при растяжении	ТС № 4455-15	>800 МПа
Прочность стержня при сжатии	ТС № 4455-15	>300 МПа
Предел прочности при срезе	ТС № 4455-15	>150 МПа
Модуль упругости при растяжении	ТС № 4455-15	>50 МПа
Диаметр дюбеля	По чертежу	10
Диаметр распорного элемента	По чертежу	5
Маркировка	По чертежу	Tech-KREP

Результаты испытаний: соответствует Техническому свидетельству № 4455-15 . Копия свидетельства является приложением к данному паспорту качества. Соответствует ГОСТ 33740-2016 «Системы фасадные теплоизоляционные»

Инженер ОТК _____





ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Наименование продукции	☐ Саморез KPCZP цинк ☐ Саморез KPCZP RAL _____
Типоразмер продукции	
Наименование фирмы-изготовителя	Industrial Fasteners Corporation Tech-KREP
Наименование страны-изготовителя	Китай
Накладная №	
Описание : Саморез для крепления кровельных материалов KRCZP с шестигранной оцинкованной и цветной шестигранной головкой со сверловидным наконечником, укомплектованные шайбой с резиновой прокладкой, для крепления кровельных материалов к металлическим конструкциям . Производятся из оцинкованной стали. Саморезы имеют полную резьбу. Могут быть окрашены в цвета RAL.  KPCZP цинк  KPCZP RAL	

Параметр	Аналитический метод	Данные
Материал	ГОСТ 5520-79	22K (C1022)
Покрытие	ГОСТ 9.306-85	Гальваническое покрытие. Белый цинк 6мкм
Твердость материала	ГОСТ 2999-75	570 HV
Материал прокладки	Согласно чертежу	EPDM
Маркировка шурупа и толщина резинки EPDM	Согласно чертежу	☐ V- 3мм ☐ Z- 2 мм

Результаты испытаний: соответствуют требованиям Сертификата соответствия №РОСС TW.АГ66.Н06049 . Копия сертификата является приложением к данному паспорту качества.

Инженер ОТК _____





ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Наименование продукции	Быстромонтажный анкер-клин MAN
Типоразмер продукции	
Наименование фирмы-изготовителя	Industrial Fasteners Corporation Tech-KREP
Наименование страны-изготовителя	Китай
Накладная №	
Описание : Анкер-клин представляет собой металлическую конструкцию, которая состоит из шпильки, оснащенной стопорной шляпкой, и клина. Шпилька имеет проточку под клин и утолщение на конце. При забивании клин передвигается вдоль шпильки и входит в утолщение, благодаря чему создается эффект расклинивания. Такой крепеж чрезвычайно прост и удобен в установке, осуществление которой занимает буквально за несколько секунд. 	

Параметр	Аналитический метод	Данные
Материал	ГОСТ 5520-79	ст. 22К (C1022)
Покрытие	ГОСТ 9.306-85	Желтый цинк 10 мкм
Предел текучести	ГОСТ 1050-88	250 МПа
Временное сопротивление	ГОСТ 1050-88	450 МПа
Маркировка	По чертежу	Tech-KREP

Результаты испытаний: соответствуют требованиям Сертификата соответствия №РОСС ТW.АГ66.Н05877 . Копия сертификата является приложением к данному паспорту качества.

Инженер ОТК _____





ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Наименование продукции	Металлический рамный анкер MF
Типоразмер продукции	
Наименование фирмы-изготовителя	Industrial Fasteners Corporation Tech-KREP
Наименование страны-изготовителя	Китай
Накладная №	
Описание : для установки в бетоне, в кладке из полнотелого и пустотелого кирпича, ячеистом бетоне и природном камне. Используется для средних нагрузок, может устанавливаться на небольшом расстоянии от других анкеров и края бетона. 	

Параметр	Аналитический метод	Данные
Материал	ГОСТ 5520-79	Сталь 22К (С1022)
Покрытие	ГОСТ 9.306-85	Желтый цинк 10мкм
Класс прочности	ГОСТ 1759.4-87	4.8
Тип шлица	ГОСТ 1139-80	PZ
Маркировка	По чертежу	Tech-KREP

Результаты испытаний: соответствуют требованиям Сертификата соответствия №РОСС TW.АГ66.Н05877 . Копия сертификата является приложением к данному паспорту качества.

Инженер ОТК Носаченко Б. А. _____





ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Наименование продукции	☐ Универсальный саморез SG-W ☐ Универсальный саморез SG-Y
Типоразмер продукции	
Наименование фирмы-изготовителя	Industrial Fasteners Corporation Tech-KREP
Наименование страны-изготовителя	Китай
Накладная №	
Описание : SG-Y саморезы универсальные желтый цинк предназначены для крепления дерева, любых видов древесных плит, листового металла небольшой толщины, гипсокартона и прочих листовых материалов с прочной фиксацией к любым поверхностям с использованием пластиковых дюбелей. Саморезы имеют метрический размер по диаметру.  SG-W  SG-Y	

Параметр	Аналитический метод	Данные
Материал	ГОСТ 5520-79	Сталь 22К (C1022)
Покрытие	ГОСТ 9.306-85	☐ Белый цинк 5мкм ☐ Желтый цинк 5 мкм
Твердость поверхностного слоя	ГОСТ 2999-75	560-800HV
Твердость сердцевины	ГОСТ 2999-75	300-420HV
Тип шлица	ГОСТ 1139-80	PZ
Маркировка	По чертежу	Z

Результаты испытаний: соответствуют требованиям Сертификата соответствия №РОСС TW.АГ66.Н06049 . Копия сертификата является приложением к данному паспорту качества.

Инженер ОТК _____





ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Наименование продукции	☐ Дюбель-гвоздь SM-L ☐ Дюбель-гвоздь SMX-L
Типоразмер продукции	
Наименование фирмы-изготовителя	ООО «ПТО «Тех-КРЕП»
Наименование страны-изготовителя	Россия
Накладная №	
Описание : крепёжное изделие в виде комплекта: дюбель и специальный гвоздь. Служит для крепления предметов к плотным полнотелым материалам, например кирпичу, бетону, камню.  SM-L  SMX-L	

Параметр	Аналитический метод	Данные
Материал	ГОСТ 10702	Сталь 15 пс
Покрытие	ГОСТ 9.303-84	Желтый цинк 6мкм
Материал дюбеля	ГОСТ 26996-86	☐ Полипропилен ☐ Полиамид 6.6
Маркировка	По чертежу	T-KR

Результаты испытаний: соответствуют требованиям Сертификата соответствия №РОСС RU.АГ66.Н06047 . Копия сертификата является приложением к данному паспорту качества.

Инженер ОТК _____





ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Наименование продукции	☐ Дюбель-гвоздь SM-G ☐ Дюбель-гвоздь SMX-G
Типоразмер продукции	
Наименование фирмы-изготовителя	ООО «ПТО «Тех-КРЕП»
Наименование страны-изготовителя	Россия
Накладная №	
Описание : крепёжное изделие в виде комплекта: дюбель и специальный гвоздь. Служит для крепления предметов к плотным полнотелым материалам, например кирпичу, бетону, камню.	
 SM-G  SMX-G	

Параметр	Аналитический метод	Данные
Материал гвоздя	ГОСТ 10702	Сталь 15 пс
Покрытие	ГОСТ 9.303-84	Желтый цинк 6мкм
Материал дюбеля	ГОСТ 26996-86	☐ Полипропилен ☐ Полиамид 6.6
Маркировка	По чертежу	T-KR

Результаты испытаний: соответствуют требованиям Сертификата соответствия № РОСС RU.АГ66.Н06047 . Копия сертификата является приложением к данному паспорту качества.

Инженер ОТК _____





ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Наименование продукции	☐ Шуруп для сэндвич-панелей SSP ☐ Саморез для сэндвич-панелей SSP-C
Типоразмер продукции	
Наименование фирмы-изготовителя	Industrial Fasteners Corporation Tech-KREP
Наименование страны-изготовителя	Китай
Накладная №	
Описание : Стальные оцинкованные шурупы (оцинкованные и с покрытием Ruspert) с шестигранной головкой и резьбой (как у FRS-S), укомплектованные шайбой(нержавека у Ruspert, сталь у цинка)с токопроводящей EPDM-прокладкой для крепления фасадных слоистых плит к основаниям из бетона и/или кирпича.   SSP SSP-C	

Параметр	Аналитический метод	Данные
Материал	ГОСТ 5520-79	22К (С1022)
Покрытие	ГОСТ 9.306-85	Гальваническое покрытие. Белый цинк 10 мкм Ruspert
Твердость материала	ГОСТ 2999-75	570 HV
Материал прокладки	Согласно чертежу	EPDM
Толщина просверливаемого материала	Согласно чертежу	12мм
Маркировка	По чертежу	Z

Результаты испытаний: соответствуют требованиям Сертификата соответствия №РОСС TW.АГ66.Н06049 . Копия сертификата является приложением к данному паспорту качества.

Инженер ОТК _____





ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Наименование продукции	☐ Шпилька TR 8.8 ☐ Шпилька TR 4.8
Типоразмер продукции	
Наименование фирмы-изготовителя	Industrial Fasteners Corporation Tech-KREP
Наименование страны-изготовителя	Китай
Накладная №	
Описание : Используется для наращивания всевозможных конструкций с метрической резьбой, применяемых для крепления. С помощью шпильки резьбовой можно крепить различные конструкции. 	

Параметр	Аналитический метод	Данные
Материал	ГОСТ 5520-79	☐ Сталь 35 ☐ Сталь 10
Покрытие	ГОСТ 9.306-85	Белый цинк 5мкм
Точность резьбы	ГОСТ 16093-81	6g

Результаты испытаний: соответствуют требованиям Сертификата соответствия №РОСС ТW.АГ66.Н05696 . Копия сертификата является приложением к данному паспорту качества.

Инженер ОТК _____






ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Наименование продукции	☐ Саморез СГМ ☐ Саморез СГД
Типоразмер продукции	
Наименование фирмы-изготовителя	Industrial Fasteners Corporation Tech-KREP
Наименование страны-изготовителя	Китай
Накладная №	
Описание : Саморез СГМ с потайной головкой и частым шагом резьбы. Изготавливается из легированной стали и покрывается черным фосфатом. Предназначен для потайного крепления гипсокартонных листов к металлическим профилям. При необходимости комбинируется с дюбелем .  CGD  CGM  CGD-Y  CGM-SD  CGM-W  CGM-SD-W	

Параметр	Аналитический метод	Данные
Материал	ГОСТ 10702-78	Сталь 20
Покрытие	ГОСТ 9.306-85	☐ Фосфатирование ☐ Цинк 5мкм
Твердость поверхностного слоя	ГОСТ 2999-75	☐ 530-780HV(СГМ) ☐ 450-680HV(СГД)
Твердость сердцевины	ГОСТ 2999-75	☐ 270-460HV(СГМ) ☐ 270-460HV(СГД)
Тип шлица	ГОСТ 1139-80	PH2

Результаты испытаний: соответствуют требованиям Сертификата соответствия №РОСС ТW.АГ66.Н06049 . Копия сертификата является приложением к данному паспорту качества.

Инженер ОТК _____

