

Эксцентрикковые полировальные машины

XFE 7-15 125

Но. д. Заказа 476.919



Технические атрибуты

Макс. диаметр полировального элемента 160 мм

Макс. диаметр опорного диска 150 мм

Ход 15 мм

Частота вращения на холостом ходу 1500-4500 /мин

Число ходов на холостом ходу 3000-9000 /мин

Потребляемая мощность 710 Вт

Отдаваемая мощность 420 Вт

Размеры (Д x В) 370 x 140 мм

Длина кабеля 4,0 м

Вес 2,4 кг

Стандартная комплектация

1 специальный тарельчатый круг с креплением шлифовальных средств на "липучке" Ø 125 442.445

Эксцентрикковые полировальные машины

- + Электроника на основе микропроцессора VR: поддержка постоянной частоты вращения посредством тахогенератора, плавный пуск, переключатель ускорения, блокировка повторного включения при перепаде электроэнергии, защита от перегрузки, контроль температуры и предварительная установка частоты вращения
- + Автономно работающий привод для финишной обработки без голограмм
- + Ход полирования 15 мм для высокого КПД
- + Переключатель ускорения для медленного плавного запуска и фиксирования на время непрерывной работы
- + Специальный демпфированный тарельчатый круг с креплением шлифовальных средств на "липучке" для полирования
- + Высокая плавность хода благодаря противовесу
- + Оптимальная подача воздуха для наилучшего охлаждения мотора и редуктора. Струя отходящего воздуха не мешает пользователю.
- + Благодаря плоской форме головки редуктора расстояние до поверхности сокращается, что позволяет уверенно управлять устройством в любом положении.
- + Рукоятка на кожане: эргономичной формы, с покрытием SoftGrip. Позволяет точно направлять машину, позволяет крепко и надежно удерживать устройство.
- + Идеально подходит для термочувствительных лакокрасочных покрытий, т.к. не нагревает поверхность при обработке