

Инструкция по эксплуатации

Растворосмеситель Imer MIX 360 1194590

Цены на товар на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/stroitelnoe_oborudovanie/dlya_betonnyh_rabot/betonomeshalki/imer/rastvorosmesitel_imer_mix_360_1194590/

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/stroitelnoe_oborudovanie/dlya_betonnyh_rabot/betonomeshalki/imer/rastvorosmesitel_imer_mix_360_1194590/#tab-Responses



Растворосмесители MIX 360 - MIX 750

MIX 360 и MIX 750, представляющие собой следующее поколение растворосмесителей по отношению к предыдущим моделям, являются оптимальным решением для работы как с сухими готовыми смесями в мешках, так и для подачи сухих готовых смесей непосредственно из силосного контейнера. Растворосмесители этой серии легко перемещаются благодаря наличию пневматических колес, а также оснащены опорными ножками с регулируемой рабочей высотой. Выпускаются в двух версиях: с электродвигателем и с двигателем внутреннего сгорания.



• ГЕРМЕТИЧНЫЙ ВЫПУСКНОЙ ПАТРУБОК С ЗАЩИТОЙ

Новая конструкция защитного устройства выпускного патрубка. Выгрузка готового раствора осуществляется при помощи рычага и характеризуется высокой точностью и минимальной работой оператора. Широкое расположение задних опор облегчает доступ к выпускному патрубку.

• ШТЕПСЕЛЬ С КЛАССОМ ЗАЩИТЫ IP 67

• ТЕРМОМАГНИТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С КАТУШКОЙ МИНИМАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ, КЛАСС ЗАЩИТЫ IP 55

• РЕШЕТКА БАКА С НОЖАМИ ДЛЯ ВСКРЫТИЯ ПАКЕТОВ С СУХИМИ МАТЕРИАЛАМИ

Расположенные на решетке бака ножи для вскрытия пакетов упрощают и ускоряют процесс загрузки упакованных материалов в смесительный бак. Решетка обеспечивает возможность хорошего визуального контроля, поскольку процесс приготовления раствора можно наблюдать, не снимая ее.

• РЕГУЛИРУЕМАЯ ВЫСОТА МАШИНЫ

Опорные ножки растворосмесителя можно регулировать по высоте, а их высокая устойчивость позволяет работать с различными типами скипов для строительных растворов.

• УДОБСТВО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

Колеса и реактивная штанга обеспечивают отличную мобильность и удобство перемещения по стройплощадке.



• СИСТЕМА ПЕРЕМЕШИВАНИЯ

Новая особая конструкция перемешивающих лопастей обеспечивает быстрые темпы приготовления однородного раствора, а также позволяет добиться оптимальной скорости выгрузки готового раствора. Дно смесительного бака имеет большие размеры, что препятствует его износу; перемешивающие лопасти оснащены резиновыми накладками, что обеспечивает удобство очистки смесительного бака. Грибовидное защитное покрытие оси вращения обеспечивает равномерное и однородное распределение материала по всему смесительному баку. Новая конструкция редуктора перемешивания гарантирует высокий момент даже при работе с тяжелыми смесями.

• БЕЗОПАСНОСТЬ

Безопасность труда оператора обеспечивается благодаря наличию стопорного устройства вращения лопастей, которое срабатывает в момент открытия защитной решетки смесительного бака.

		MIX 360	MIX 750
объем бака	л	360	750
выход по готовому замесу	л	200	480
диаметр бака	мм	952	1300
размеры колеса	мм	4.50x10"	22"/3"
число оборотов лопастей*А/В	об/мин	36	35/36
вес машины *А/В	кг	357/360	720/720
версия с ДВС	-	Honda GXV340	Honda GXV340
мощность двигателя *А/В	кВт	3/6.2	4/8.2
высота выгрузки **	мм	745(445)	720(570)
габариты, длина/выс./шир.	мм	1680/1155/1080	2279/1680/1730

* А=трехфазный электродвигатель 400В/50Гц В=двигатель внутреннего сгорания Honda

** Со стабилизаторами max расширения (стабилизаторами min расширения)