

ГРУНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ ПОЛИМЕРНО-КАУЧУКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ



НОВИНКА



KUPPO6PR

Объем 650 мл.
Срок годности 12 месяцев.
В коробке 12 шт.

EAN-13: 4606445029772
ITF-14: 14606445029779

ОПИСАНИЕ

Предназначен для улучшения сцепления самоклеющихся герметизирующих и уплотняющих материалов на основе бутилкаучуковых, битумных и других подобных композитов с бетонными, кирпичными, металлическими, деревянными и другими поверхностями. Используется при монтаже оконных блоков по ГОСТ 30971 и ГОСТ Р 52749, в том числе в зимних условиях при отрицательных температурах (до -15°C). Значительно ускоряет и облегчает монтаж. Увеличивает долговечность монтажного шва, благодаря снижению эмиссии в субстрат пластификаторов из приклеиваемых материалов.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в вертикальном положении клапаном вверх в сухом месте при температуре окружающей среды от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+25^{\circ}\text{C}$.

СОСТАВ

Диметиловый эфир, синтетические смолы, синтетический каучук, хлорированные углеводороды, метилацетат, бутилацетат, этилацетат, алифатические углеводороды.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для достижения наилучших результатов средство рекомендуется применять при температуре баллона не ниже $+10^{\circ}\text{C}$.
- Праймер наносится на чистую сухую поверхность, остатки краски и шпатлевки должны быть удалены, а температура баллона — не менее $+10^{\circ}\text{C}$.
- Баллон энергично встряхнуть в течение 1–2-х минут и нанести состав на обрабатываемую поверхность с расстояния 15–25 см.
- Время высыхания грунта от 1 до 5 минут в зависимости от условий окружающей среды.

Внимание! Растворители, содержащиеся в продукте, могут воздействовать на некоторые пластмассы и лакокрасочные покрытия, поэтому необходимо проверять совместимость праймера с данными материалами и соблюдать особую осторожность при работе с ними.

По окончании работы во избежание засорения головки распылителя перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не перестанет поступать состав.

ВНИМАНИЕ: Огнеопасно! Баллон под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°C . Не распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! При работе не курить! Не разбирать и **не давать детям!** Не вдыхать испарения! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть их водой и обратиться к врачу, показав эту этикетку. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ. Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

ТУ 2388-025-53934955-2010

ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ
ПЕНА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Сделано в России ЗАО «Эльф Филлинг» по заказу и под контролем ООО «Троль-Авто».
107143, г. Москва, Открытое шоссе, д. 24, корп. 48. Тел./факс: + 7 (495) 737-38-42. www.kudo-purfoam.ru

