



SCOOTER POWER 2T

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ МАСЛО ДЛЯ 2-Х
ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ МОТОРОЛЛЕРОВ,
ОСНАЩЕННЫХ СИСТЕМОЙ ВПРЫСКА ТОПЛИВА.
100% СИНТЕТИКА. НА ОСНОВЕ СЛОЖНЫХ
ЭФИРОВ. С ПОНИЖЕННОЙ ДЫМНОСТЬЮ.

Применение

Предназначено для всех мотороллеров: городских, спортивных, восстановленных... которые оснащены 2-х тактными двигателями с прямым впрыском или карбюратором.
Может применяться в системах с непосредственной подачей масла или предварительно смешиваться с топливом.
Может применяться с этилированным и неэтилированным бензином.
Совместим с каталитическими нейтрализаторами.

Характеристики

СТАНДАРТЫ: API TC
ISO-L-EGD
СПЕЦИФИКАЦИИ: JASO FD under N° 033MOT072

100% синтетическое масло на основе сложных эфиров специально разработано для высокотехнологичных двигателей, работающих при очень высоких оборотах.
Устойчивая масляная пленка обеспечивает высокие противоизносные свойства.
Уменьшает внутреннее трение в двигателе и увеличивает его КПД.
Предотвращает образование отложений и обеспечивает чистоту всех деталей двигателя: камеры сгорания, свечей зажигания, днища поршня, канавок поршневых колец, выпускного коллектора, выхлопной трубы...
Обеспечивает снижение дымности выхлопа.

Рекомендации по применению

С регулируемой системой впрыска: отрегулировать на минимальную подачу.
Смешивать в пропорциях от 2% до 4% (от 50:1 до 25:1) согласно рекомендациям производителя или в зависимости от условий эксплуатации.

Физико-химические данные

Цвет, визуально:	Зеленый
Плотность при 15°C (59°F), ASTM D1298:	0.880 г/см ³
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445:	70.0 мм ² /с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445:	11.0 мм ² /с
Индекс вязкости, ASTM D2270:	148
Температура вспышки, ASTM D 92:	154°C / 309.2°F
Щелочное число, ASTM D2896:	2.4 мг КОН/г