

solo[®]

Опрыскиватель SOLO **CLEANLine** 301 / 302 A 301 / 302 B

Инструкция по эксплуатации

Внимание!

Изучите это руководство прежде чем приступить к использованию опрыскивателя и строго следуйте правилам безопасности!



Инструкции по безопасности и эксплуатации

Соблюдение этих инструкций по безопасности гарантирует правильное функционирование опрыскивателя.

Необходимо проверять опрыскиватель перед каждым использованием.

Опрыскиватели SOLO серии **CLEANLine** высоко востребованы в промышленном клининге, в мастерских, при гигиенической обработке в санитарных помещениях, бассейнах, саунах, термах при очистке поверхностей оборудования и машин, в гастрономических заведениях и предприятиях пищевого сектора, где часто применяются кислотосодержащие и щелочные чистящие средства.

Опрыскиватель необходимо тщательно очищать при замене распыляемого вещества. Это позволяет избежать возникновения возможных химических реакций.

Не используйте жидкости температурой более 40°C.

Если при работе применяются средства, содержащие масла или хлоруглеводороды, то правильно будет использовать аппараты с уплотнениями из фторкаучука (FKM) - модели 301/302 А. Они также пригодны для работы с концентрированными или слабыми кислотами с величинами pH от 1 до 7.

При применении щелочных сред необходимо использовать опрыскиватели 301/302 В, с уплотнениями из этиленпропиленового каучука (EPDM). Этот материал без проблем устойчив к спиртам и щелочам с величинами pH от 7 до 14.

Не оставляйте наполненный и / или под давлением опрыскиватель без присмотра в течение длительного времени.

По соображениям безопасности детям, молодым людям в возрасте до 16 лет и лицам, не знакомым с настоящей инструкцией по эксплуатации, запрещено использовать этот опрыскиватель.

Опрыскиватель должен храниться в недоступном для детей месте.

Пользователь агрегата несет ответственность в отношении других лиц и их собственности.

Перед разборкой любого компонента и перед открытием насоса давление в опрыскивателе должно быть сброшено, путем нажатия на предохранительный клапан (а)! Перед тем, как надавить на клапан (а), опрыскиватель должен быть приведен в вертикальное положение. Внимание: держите опрыскиватель подальше от лица!

Не подвергайте опрыскиватель воздействию высоких температур.

При применении химических средств обращайте внимание на сведения, указанные изготовителем средства. Выполняйте соответствующие предписания по безопасности.

Всегда работайте в защитной одежде, химически устойчивых перчатках, очках/маске для защиты глаз и лица, и другого оборудования по мере необходимости и / или рекомендуемых заводом-изготовителем.

Осуществляйте работы с применением опрыскивателя только находясь в хорошем физическом состоянии, не будучи утомленным или нездоровым.

Избегайте прямого контакта с распылительными веществами. В случае контакта с опасными для здоровья веществами немедленно промойте пораженные части тела большим количеством чистой воды, немедленно смените загрязнившуюся одежду, и немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Запрещается вносить в устройство любые изменения, поскольку это может негативно отразиться на уровне безопасности и повлечь за собой опасность повреждений и несчастных случаев!

Не используйте аксессуары, которые не рекомендованы заводом изготовителем. Использование таких аксессуаров может быть опасно.

При возникновении неполадок, заметных повреждений, при ненадлежащих регулировках и ограниченной работоспособности устройства – не начинайте работ. В этих случаях обращайтесь в соответствующую специализированную мастерскую для проверки агрегата.

Производитель не был осведомлен о каких-либо вредных воздействиях допустимых химических средств обработки на материалы, применявшиеся при производстве данного агрегата.

Техническое обслуживание

Перед разборкой любого компонента и перед открытием насоса давление в опрыскивателе должно быть сброшено, путем нажатия на предохранительный клапан (а)! Перед тем, как надавить на клапан (а), опрыскиватель должен быть приведен в вертикальное положение. Внимание: держите опрыскиватель подальше от лица!

Уберите насос для того чтобы залить в бак распыляемую жидкость. Не используйте никаких инструментов!

Заполните бак до отметки максимума.

Модель 301: 1,25 литра

Модель 302: 2,00 литра

Исходя из этих показателей следуйте указаниям по безопасности и обеспечьте правильное дозирование в соответствии с инструкциями производителя распыляемого вещества!

Тщательно перемешайте жидкость, вставьте насос и плотно закрепите, повернув по часовой стрелке.

Качайте насос (b) до достижения рабочего давления в контейнере. Чрезмерное давление автоматически выходит из предохранительного клапана. (а) начните процесс распыления, нажав запорный клапан (с). Отпускание запорного клапана останавливает процесс распыления.

Запорный клапан (с) может быть заблокирован в нерабочем положении скобой, для предотвращения непреднамеренной подачи раствора.

Чистка, уход и хранение

После каждого использования сбрасывайте давление, удерживая опрыскиватель в вертикальном положении. Опустошите контейнер, тщательно очистите и хорошо промойте чистой водой. Распылительные вещества или чистящие средства ни в коем случае не должны попадать в общественную канализационную сеть, естественные водоемы и водные пути, выливаться на пустырях или утилизироваться вместе с бытовым мусором.

Для очищения опрыскивателя используйте чистую воду (при необходимости добавьте моющее средство).

Периодически очищайте форсунку (d) водой и мягкой щеткой. Никогда не продувайте форсунку ртом!

Всегда полностью опустошайте опрыскиватель и храните его в сухом, защищенном от промерзания и прямого солнечного света месте.

Общие рекомендации для SOLO CLEANLine

solo[®]

THE BETTER CHOICE. Since 1948.
German quality sprayers and cut-off machines

модельный ряд	применение	маркировка	значение
A	кислоты	●	допустимо
B	щелочи	○	ограниченно
F	пенообразующие	X	недопустимо

тип модели	модель	кислоты ¹	щелочи	спирты	хлорные в-ва ²	растворители	маслянистые в-ва
A	301 A / 302 A	●	X	○	●	○	●
A	301 FA	●	X	X	●	X	X
B	301 B / 302 B	X	●	●	●	X	X
B	301 FB	X	●	X	●	X	X
A	305 A / 307 A	●	X	○	●	○	●
B	305 B / 307 B	X	●	●	●	X	X
A	315 A	●	X	○	●	○	●

1: Кроме муравьиной кислоты. Для уксусной кислоты подходят модели B.

2: Главным образом гипохлорит натрия, гипохлорит калия.

рекомендации для некоторых очистительных химикатов		
химикаты	рекомендуемый тип модели	макс. концентрация
соляная кислота	A	20%
серная кислота	A	20%
азотная кислота	A	20%
амидосульфоновая кислота	A	20%
фосфорная кислота	A	30%
пропановая кислота	A	10%
лимонная кислота	A	20%
уксусная кислота	B	10%
надукусная кислота	A, B	2%
гипохлорит натрия	A, B	5%
гипохлорит калия	A, B	5%
аммиак	B	10%
гидроксид натрия ³	B	20%
гидроксид калия	B	20%
муравьиная кислота	X	-
плавиковая кислота	X	-
ацетон	X	-
В таблице представлены ориентировочные значения. Они не подходят для очистительных средств из смесей различных химических веществ.		

3: Каустическая сода.

SOLO Kleinmotoren GmbH
Stuttgarterstr. 41
D-71069 Sindelfingen

Зиндельфинген
Управляющий Вольфганг Эммерих

W. C. E.

Wolfgang Emmerich