



TRANSLUBE

СМАЗКА ДЛЯ РЕДУКТОРОВ
ПОДВЕСНЫХ ЛОДОЧНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ И КОЛОНОК.
ДЕЭМУЛЬГИРУЮЩЕЕ.

Применение

Деэмульгирующее трансмиссионное масло, специально разработанное для смазки редукторов подвесных лодочных двигателей: EVINRUDE, FORCE, JOHNSON, MARINER, MERCURY, SEAGULL, SELVA, SUZUKI, TOHATSU, YAMAHA.

Характеристики

Соответствует требованиям спецификации US STEEL 224
Смазывающие свойства повышены, для снижения трения и износа
Значительно снижает шум редуктора при работе
Противозадирные, антикоррозионные, антипенные свойства.
Высокие деэмульгирующие свойства.

Рекомендации по применению

Замена по рекомендациям производителя двигателя и по собственному усмотрению.
Рекомендованная периодичность замены масла один раз в год.
Не использовать в редукторах с электрическим реверсом.

Физико-химические свойства

Класс вязкости, SAE J 300:	90
Плотность при 15°C, ASTM D1298:	0,887 г/см ³
Вязкость при 100°C, ASTM D445:	15 мм ² /с
Вязкость при 40°C, ASTM D445:	150 мм ² /с
Индекс вязкости, ASTM D 97:	100
Температура застывания, ASTM D97:	-12°C
Температура вспышки, ASTM D 92:	252°C
Деэмульгирующие свойства, ASTM D 2711:	47,6 мл.
Свободная вода:	
Эмульсия:	отсутствует

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.
Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой. Произведено во Франции.

MOTUL. 119, блр Феликс ФОР, П/я 94 - 93 303, Обервилье, Франция. Представительство в России: www.motul.ru Тел. +7(495) 980 27 20

04.04.2013