

Алюминиевая клейкая лента Bondit BNA

1 – ОПИСАНИЕ

Алюминиевая клейкая лента BNA - лента из алюминиевой фольги, ламинированной полипропиленовой пленкой с одной стороны и покрытой клеем с другой стороны, обладает повышенной теплостойкостью, долговечностью, устойчивы к истиранию и воздействию влаги.

2 – СВОЙСТВА

- Быстрое склеивание
- Высокая прочность
- Хорошая адгезия к различным материалам
- Устойчив к атмосферным воздействиям
- Обеспечивает надежную герметичность соединений
- Хорошая теплопроводность
- Устойчив к ультрафиолетовым лучам, влажности, вибрациям.
- Химически нейтрален

3 - ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется при соединении и герметизации стыков труб, при монтаже систем вентиляции, кондиционирования, холодильного оборудования, в различных строительных, монтажных, ремонтных работах для соединения стыков панелей, узлов, труб; при защите частей оборудования от проникновения пара, грязи, пыли, влаги; для предотвращения коррозии, ремонта коррозионных повреждений в автомобилях, для придания поверхностям теплоотражающих поверхностей. Алюминиевые клейкие ленты широко применяются при производстве и ремонте промышленной и бытовой техники (газовые и электроплиты, духовые шкафы и т.д.) благодаря своей термостойкости.

4 - ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед нанесением ленты поверхность необходимо обезжирить, очистить от грязи и пыли. Рекомендуется применять при температуре от +5°C до 40°C.

5- УПАКОВКА

Артикул	Размеры	Расфасовка шт/кор.
BNA4825	48 мм x 25 м	48
BNA4830	48 мм x 30 м	64
BNA7225	72 мм x 25 м	48

6- ХРАНЕНИЕ

Хранить при комнатной температуре, 24 месяцев. (при условии хранения в запечатанном состоянии, в сухом и прохладном месте - не выше 30° C).

9- ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основы	: Алюминиевая фольга
Тип клея	: Акриловый на сольвентной основе
Цвет	: Алюминиевый
Прочность на растяжение	: 35N/25mm
Пилинговая адгезия	: 18N/25mm
Удлинение	: 3%
Термостойкость	: от-30 °C до + 120°C
Темп. применения	: +5°C to +40°C