ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Передвижная вышка-туры ClimTec
Рабочая высота до 7 метров
редакция 1.0 © 2011 KRAUSE-Werk

СОДЕРЖАНИЕ

1.Технические данные 3
2. Производитель 4
3. Действующие нормы, строительные допуски 4
4. Гарантийные обязательства 4

1. Технические данные и комплектность.

- Максимальная рабочая высота до 7 м
- Высоту установки площадки с люком (1,5 x 0,6 м) можно изменять от перекладины к перекладине (с интервалом 25 см)
- Погодостойкий противоскользящий настил из панели пропитанной фенольной смолой
- Быстрая сборка без инструмента благодаря страховочным зажимам с силовым соединением посредством выдвигаемой скобы на перекладине
- Ролики с тормозом регулируемые по высоте для установки вышки на неровной поверхности
- Легко монтируемые угловые подпоры обеспечивают дополнительную устойчивость вышек
- Конструкцию в собранном состоянии можно легко двигать по базовой траверсе
- Противоскользящие профилированные перекладины на вертикальных рамах образуют надежную лестницу для подъема с внутренней стороны
- Оптимальная устойчивость благодаря высокопрочным базовым траверсам

		Базовая конструкция	Базовая конструкция + 1-я надстройка	Базовая конструкция + 1-я и 2-я надстройки
Рабочая высота до, м A		3,00	5,00	7,00
Высота помоста, м B		1,00	3,00	5,00
Высота конструкции,м C		1,95	4,00	6,00
Занимаемая площадь, м		1,92 x 1,42	1,92 x 1,42	1,92 x 1,42
Размеры помоста		1,50 x 0,60	1,50 x 0,60	1,50 x 0,60
Вес около, кг		31,0	54,0	84,0
Транспортные размеры:		Базовая конструкция	1-я надстройка	2-я надстройка
	длина, м	1,96	2,21	2,21
	ширина, м	0,74	0,74	0,74
	высота, м	0,16	0,14	0,14
Вес около, кг		31,0	23,0	30,0
Арт. №		**710116**	**710130**	**710154**
Перечень элементов	**Арт. №**			
Базовая рама с траверсой 1,75 x 0,65 м	**715005**	2	-	-
Вертикальная рама 2,00 x 0,65 м	**715012**	-	1	2
Вертикальная рама 1,00 x 0,65 м	**715029**	-	2	-
Диагональная перекладина 1,89 м	**712707**	1	1	4
Помост 1,50 x 0,60 м с люком	**711007**	1	-	1
Горизонтальная перекладина 1,59 м	**712806**	1	5	4
Продольный борт 1,50 м	**713001**	-	2	-
Поперечный борт 0,60 м	**713506**	-	2	-
Стабилизационный комплект	**714305**	-	1	1
Диагональная перекладина 1,77 м	**712813**	-	1	-
Замыкатель	**714411**	-	7	5

Запчасти:	**Арт. №**
Страховочный зажим горизонтальной связи/диагонали M5 x 60 мм	**718860**
Страховочный зажим площадки M5 x 80 мм	**718877**
Телескопическая опорная траверса (шт.)	**714022**
Комплект винтов для опорной траверсы M8 x 50 мм	**718891**
Балластный грузик 10 кг	**704306**
Угловая подпора	**714039**
Комплект роликов Ø 125 мм	**714169**
Комплект роликов Ø 150 мм регулируемые по высоте	**914309**
Ролик Ø 125 мм (шт.)	**714107**
Ролик Ø150 мм регулируемый по высоте (шт.)	**914101**



Важно: необходимость применения балласта (дополнительное оснащение) зависит от варианта конструкции. Данные по балластам приведены в инструкции по применению и монтажу, а также на нашем сайте в Интернете.

2. Производитель

Производителем данной вышки-туры является фирма:
KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG
Industriegebiet Altenburg
D 36304 Alsfeld
телефон: 0 66 31 / 795-0
телефакс: 0 66 31 / 795-139
http://www.krause-systems.ru

3. Действующие нормы, строительные допуски

Передвижные вышки-туры ClimTec соответствуют требованию нормативных документов ГОСТ 24258-88
Сертификация TÜV/GS, предельная нагрузка 200 кг/м2
(согласно DIN EN 1004)

4. Гарантийные обязательства

Подробное изложение гарантийных обязательств представлено в общих условиях продажи и поставки поставщика. На дефекты материала гарантийные обязательства действуют в течение 5-и лет со дня продажи. Производитель может по своему усмотрению поменять или отремонтировать повреждённую деталь. Для гарантийных обязательств, согласно документации, действует инструкция по монтажу и применению, действующая на день приобретения. Гарантийные права теряются при одном или нескольких следующих обстоятельствах:

- Неознакомление или несоблюдение требований инструкции по монтажу и применению. В особенности требования безопасности, описание сфер применения и сфер, где применение не разрешено, предписания по уходу и техническому обслуживанию, правила монтажа и демонтажа.
- Недостаточная квалификация или неполное информирование рабочего персонала
- Применение не оригинальных запасных частей или принадлежностей
- Применение повреждённых или неисправных составных частей
- Мы оставляем за собой право на технические изменения
- увеличение рабочей высоты посредством лестниц, ящиков или других предметов
- За опечатки ответственности не несём

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG
Отдел продаж и экспорта

Auez Veidner

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG
Industriegebiet Altenburg
D - 36304 Alsfeld
Postfach 520
D - 36295 Alsfeld
Tel. 06631/795-0, Fax 06631/79584