

Инструкция по эксплуатации

Перфоратор Metabo KHE 2650 600658000

Цены на товар на сайте:

http://metabo.vseinstrumenti.ru/instrument/perforatory/sds-plus/khe_2650_600658000/

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

http://metabo.vseinstrumenti.ru/instrument/perforatory/sds-plus/khe_2650_600658000/#tab-Responses



6.00658.00 KHE 2650

Комби-перфоратор с электроникой KHE 2650

- Подходит для принадлежностей с хвостовиком SDS-Plus
- С соответствующими принадлежностями подходит также для инструментов с цилиндрическим хвостовиком (без ударного режима)
- Отключение удара
- Отключение вращения
- Реверс
- Система замены сверлильного патрона Metabo "Quick"
- Электроника Variospeed (V)
- Управляемый электроникой плавный пуск для выполнения точных работ
- Надежный двигатель Metabo Marathon
- Мощный ударный механизм, прецизионно установленный в корпусе из алюминиевого сплава: долговечный и прочный
- Рукоятка с резиновым покрытием
- Предохранительная храповая муфта
- Фиксируемый переключатель для удобства долбления при продолжительной работе
- Отключающие угольные щетки
- Шарнирный кабельный ввод для защиты сетевого кабеля и максимальной свободы перемещения во время работы

Сравнительные характеристики прибора

Крутящий момент	13 Nm
Диаметр сверления в	
- Бетон с ударными сверлами	26 mm
- В каменной кладке полыми коронками	68 mm
- Сталь	13 mm
- Мягкое дерево	28 mm
Число оборотов холостого хода	0 - 1.100 /min
Номинальная потребляемая мощность	800 W
Отдаваемая мощность	480 W
Число оборотов при номинальной нагрузке	680 /min
Макс. число тактов	4.400 /min
Макс. энергия одного удара (EPTA)	2,7 J
Мощность удара	200 J/s
Диаметр шейки зажима	50 mm
Зажим инструмента	SDS-plus
Вес без сетевого кабеля	3,2 kg



Объем поставки

Патрон перфоратора для инструментов с хвостовиком SDS-plus, Обрезиненная дополнительная рукоятка, Ограничитель глубины сверления с быстрой перенастройкой, Пластмассовый кофр