

ПЕРЕНОСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК МОБИЛ

ПАСПОРТ

- Основные сведения об изделии**
 - Изделия «Переносной светодиодный светильник МОБИЛ» (далее – светильники) предназначены для длительной непрерывной работы в качестве мобильной, локальной подсветки в сети переменного либо постоянного тока в соответствии с модификацией светильника.
 - Область применения светильников: локальное освещение рабочей зоны в труднодоступных местах и слабоосвещенных помещениях, на открытом воздухе при недостатке освещения.
 - Светильники соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ГОСТ Р МЭК 60588-1-2011, ТУ 3461-001-60124264-2014.
 - Светильники изготавливаются:
 - по классу защиты от поражения электрическим током – II класса,
 - по степени защиты оболочки электрооборудования от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с международным стандартом IEC 60529 (IDN 40050, ГОСТ 14254-96) – IP 65.
- Сведения об изготовителе**
 - Изготовитель – ООО «ПРОВОДНИК», Россия, 141401, Московская область г. Химки, ул. Заводская, д.8, пом. 19.
 - Адрес юридический/фактический: Россия, 141407, Московская область, г. Химки, ул. Заводская, д.8. Телефон: +7 (495) 120-06-96;
 - Адрес почтовый: Россия, 141407, Московская область, г. Химки, ул. Заводская, д.8. Телефон: +7 (495) 120-06-96;
 - E-mail: msk@molprodolink.ru, web сайт: <http://www.svet12.ru>, <http://www.limvet.ru>
- Технические характеристики**
 - Источник света – LED (12x2835).
 - Световой поток – 617 лм.
 - Цвет свечения – белый (дневной).
 - Потребляемая мощность – 5000 К.
 - Потребляемая мощность – 4,3 Вт.
 - Коэффициент мощности – 0,9.
 - Коэффициент пульсаций – 1%.
 - Напряжение питания – 8-27 В. постоян /перемен. тока.
 - Материал корпуса – поликарбонат, материал рукоятки – резина, материал крючка – ПВХ, материал крюка - сталь.
 - Важнейшие размеры светильника – 23x30 мм.
 - Токопроводящий кабель – кабель гибкий с медными жилами 2x0,175 с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, морозостойкий.
 - Условия эксплуатации:
 - 12.1 Температура – от - 40 °С до +50 °С.
 - 12.2 Относительная влажность – до 97 %.

Переносной светодиодный светильник МОБИЛ (12/24 V) - 20

Серия переносного светодиодного светильника → →
Напряжение питания 12/24 В
Длина соединительного кабеля: 5, 10, 15, 20 метров и другие, указанная производителем

Краткое наименование светильника – МОБИЛ (12/24V) - 20

Таблица 1. Все переносных светодиодных светильников МОБИЛ


Характеристики	МОБИЛ			
	(12/24V)-5	(12/24V)-10	(12/24V)-15	(12/24V)-20
Длина кабеля, м	5	10	15	20
Вес нетто/брутто, кг	0,41/0,54	0,60/0,73	0,83/0,96	1,17/1,30

4 Комплектность

- Светильник – 1 шт.
 - Паспорт – 1 шт.
 - Упаковка – 1 шт.
 - Матрица с клипсой – 1 шт.
- Изготовитель сохраняет за собой исключительное право внесения изменений в комплектность светильника в связи с особенностями конкретного заказа.

5 Устройство изделия

- Кабель питания
- Резиновая рукоятка
- Рассеиватель
- Металлический крючок
- Заглушка



6 Порядок работы

- Для включения светильника разомкните кабель питания, подключите вилку или штекер автоприкуривателя к розетке сети питания.
- Для отключения светильника вытаскиваете вилку или штекер автоприкуривателя из розетки сети питания.

Эксплуатация и техника безопасности

- При подключении светильника к электрической сети убедиться в отсутствии повреждения изоляции кабеля. Присоединение светильника к поврежденной электропроводке запрещено.
- Перед подключением убедиться соответствием ли напряжение питающей сети модификации светильника.
- Запрещается разбирать (собирать) Светильник, подключенный к сети.
- Не допускать чрезмерных нагрузок на светильник.
- Хранение и транспортировка**
 - Хранение и транспортировка светодиодных светильников осуществляется в соответствии с ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69.
 - Транспортировка светильников допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упаковочных материалов от механических повреждений и ударных нагрузок.
 - Хранение светильников осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от - 40 °С до +50 °С и относительной влажности воздуха до 97 %.
- Сведения об утилизации**
 - Изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы. Утилизация светильников производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.
 - Порядок утилизации светильников определяется потребителем.
- Гарантии изготовителя**
 - Гарантии изготовителя
 - Изготовитель гарантирует, что в поставляемых светильниках не проявятся дефекты изготовления и примененных материалов при соблюдении правил эксплуатации и обслуживания в течение установленного на данный момент гарантийного срока эксплуатации. Обязательство изготовителя по этой гарантии состоит в бесплатном ремонте или замене любого дефектного компонента, входящего в состав возвращаемого светильника.
 - Светильники, вышедшие из строя по вине изготовителя в течение гарантийного срока эксплуатации, будут отремонтированы или заменены бесплатно. В иных случаях потребителю будет выставлен счет из расчета текущих ставок оплаты труда и стоимости расходных материалов.
 - Право отращения ответственности
 - Изготовитель не несет ответственности за ущерб, причиненный имуществу потребителя, вследствие отказа изделия в процессе его использования.
 - Срок службы
 - Срок службы светильников не менее 5 лет.
 - Гарантийный срок
 - Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи (если иное не предусмотрено договором поставки) при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортировки и хранения.
 - Ограничение гарантийных обязательств
 - Вышеописанные гарантийные обязательства не распространяются:
 - на светильники, которые ремонтировались или в которые были внесены изменения персоналом, не представляющим изготовителя. Исключением составляют случаи, когда потребитель произвел ремонт или внес изменения в светильники строго в соответствии с инструкциями, предоставляемые изготовителем и утвержденные изготовителем в письменной форме.
 - на светильники, вышедшие из строя из-за неправильной эксплуатации, транспортировки, хранения, установки, монтажа или несчастного случая.
 - Порядок ведения рекламационной работы
 - Последовательность действий при возврате светильников для проведения ремонта (замены):
 - для ремонта светильника в первый гарантийный срок требуется предоставить официальное обращение (акт рекламации) в адрес изготовителя с указанием причин обращения;
 - предъявить само изделие с паспортом, заполненным гарантийным талоном и счет-фактурой или кассовым чеком изготовителю или представителю (светильники без вышеуказанного комплекта документов направляются на ремонт (замену) не подлежат);
 - все расходы по транспортировке дефектных светодиодных светильников возлагаются на потребителя;
 - изготовитель проводит собственную экспертизу светильника и определяет причины дефекта;
 - в случае разногласий потребителя и изготовителя в причинах дефекта светильника назначается независимая экспертиза.
 - При отсутствии печати магазина или торгующей организации срок гарантии исчисляется со дня выпуска изделия изготовителем, который указывается в настоящем паспорте.
 - Свидетельство о приеме**
 - Светильник соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ГОСТ Р МЭК 60588-1-2011, ТУ 3461-001-60124264-2014 и призна годным к эксплуатации.

Технический контроль изготовителя: _____ (подпись, фамилия и и.о.) _____ 20 _____

М.П.

Гарантийный талон

ООО «ПРОВОДНИК» Россия, 141401, Московская область г. Химки, ул. Заводская, д.8, пом. 19.

Заводской номер _____ Дата продажи _____

Продавец _____

штамп торгующей организации

Ремонт произведен _____

дата, штамп ОТК