

HOLEX®**Концевая фреза HSS-Co8, TiAlN, Ø k10 DC: 3 мм****Данные для заказа**

Номер для заказа	191590 3
GTIN	4045197103642
Класс артикула	12W

Описание**Исполнение:**

Многозубе фрезы. **Эксцентричная затыловка.**

Недорогая альтернатива.

Инструментальный материал: HSS Co 8

Стандарт: DIN 844 B

Тип: N

Внутреннее охлаждение: false

Допуск на номинальный Ø: k10

Число зубьев Z: 4

Угол подъёма спирали: 30-40 градусов

Направление подачи: горизонтально, под углом и вертикально

хвостовик: DIN 1835 B с допуском h6

Число зубьев Z: 4

длина рабочей части L_с: 8 мм

общая длина L_{общ}: 52 мм

Ø хвостовика: 6 мм

подача f_z для фрезерования пазов в стали < 750 Н/мм²: 0,003 мм

Техническое описание

Ø режущей кромки D _c	3 мм
подача f _z для фрезерования пазов в стали < 750 Н/мм ²	0,003 мм
Число зубьев Z	4
Ø хвостовика	6 мм
общая длина L _{общ}	52 мм

длина рабочей части L_s	8 мм
Направление подачи	горизонтально, под углом и вертикально
хвостовик	DIN 1835 B с допуском h6
Допуск на номинальный $\varnothing$	k10
поправочный коэффициент f_z	1,25
Угол подъёма спирали	30-40 градусов
макс. глубина резания $a_{p\text{ макс}}$ при фрезеровании кромки	8 мм
Покрытие	TiAlN
Инструментальный материал	HSS Co 8
Стандарт	DIN 844 B
Тип	N
Внутреннее охлаждение	false
Допуск для хвостовика	h6
Величина угла угловой фаски	90 градусов
цветное кольцо	без