

Der Auto-Kompressor

Automotive air compressor
Автомобильный компрессор



модель
**POWER LIFE
PRO**
KT 800028



Комплектация:

компрессор,
адаптер на клеммы,
4 насадки,
предохранитель,
сумка.

+4
дополнительные насадки



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

МОДЕЛЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ МЕСТА ПРОДАЖИ			
ДАТА ПРОДАЖИ			
ПРИЧИНА ВОЗВРАТА	Компрессор не включается	Чрезмерная вибрация и шум при работе	Поток воздуха заметно снижен, накачивание до высокого давления невозможно
ИЗДЕЛИЕ ОСМОТРЕННО И ВНЕШНИХ ДЕФЕКТОВ НЕ ОБНАРУЖЕНО. С УСЛОВИЯМИ ГАРАНТИИ ОЗНАКОМЛЕН			
ПЕЧАТЬ ПРОДАВЦА			

2
года ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

Мы благодарим Вас за выбор изделия компании **KRAFT**. Наша продукция соответствует современным техническим стандартам, сертифицирована и протестирована. Данный гарантийный купон предоставляет Покупателю автомобильного компрессора право на гарантийный ремонт и замену изделия.

Перед использованием автомобильного компрессора **KRAFT** внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации. В процессе эксплуатации соблюдайте требования настоящего руководства. Это обеспечит Вашу безопасность при работе с изделием, а также продлит срок его службы.

1. Назначение.

Компрессор предназначен для накачивания автомобильных, мотоциклетных и велосипедных шин. В комплекте также предусмотрены насадки-переходники для накачивания надувных лодок, мячей, матрацев и т.п.

! 2. Внимание!

Автомобильный компрессор работает от бортовой электрической сети с постоянным током 12В. В процессе использования устройство нагревается. Во избежание ожогов будьте осторожны, прикасаясь к металлическим частям компрессора. Для переноски компрессора используйте специальную ручку. Не оставляйте прибор без присмотра, если поблизости находятся дети.

Не пользуйтесь компрессором непрерывно более 30 минут. В случае продолжения работы дольше указанной нормы возможна поломка компрессора. Для повторного использования необходимо дать компрессору остыть не менее 20 минут. Не превышайте рекомендуемый производителем максимальный уровень давления вшине или других изделиях. В случае нарушения данного уровня возможно возникновение неисправностей или серьезных повреждений шин.

Не допускайте контакта автомобильного компрессора с водой.

3. Инструкция по эксплуатации:

1. Установите компрессор на ровную сухую поверхность.
2. Убедитесь, что переключатель установлен на позиции OFF (выкл.). В зависимости от выбранной модели вставьте штекер в гнездо прикуривателя автомобиля или подсоедините клеммы к аккумуляторной батарее. Для подсоединения клеммы соедините отрицательный зажим провода питания (черный) с отрицательной клеммой аккумулятора, а положительный зажим (красный) с положительной клеммой аккумулятора.
3. Присоедините коннектор воздушного шланга к золотнику шины. При необходимости используйте насадки-переходники.
4. Установите переключатель компрессора в положение ON (вкл.).
5. Внимательно следите за показаниями манометра. По достижению нужного уровня давления установите переключатель в положение OFF (выкл.).

Гарантийный талон:

В случае выявления недостатков в течение гарантийного срока эксплуатации просим Вас вернуть или заменить автомобильный компрессор у продавца, предъявив заполненный при покупке гарантийный талон с чеком покупки. При отсутствии одного из этих документов гарантия не будет иметь силу.

Гарантия не распространяется:

- в случаях несоблюдения правил технического обслуживания и эксплуатации автомобильного компрессора, установленных руководством по эксплуатации
- при наличии механических повреждений на автомобильном компрессоре (трещин, вмятин и т.д.)
- при попадании внутрь жидкости, инородных предметов
- на быстро изнашивающиеся части и сменные принадлежности (насадки)
- на изделия, вскрывавшиеся или ремонтировавшиеся самостоятельно в течение гарантийного срока.

Автомобильный компрессор



Deutsches Qualitätsprodukt