



GARDEN 4T SAE 5W-30

МАСЛО ДЛЯ 4-Х ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
САДОВОЙ ТЕХНИКИ.
БЕНЗИНОВЫЕ И ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ.

TECHNOSYNTHESE®

Применение

Специально разработано для садовой и малой сельскохозяйственной техники.
Все 4-тактные бензиновые и дизельные двигатели, с турбонаддувом и атмосферные.
Газонокосилки, мотокультиваторы, мини-трактора, мотокосилки, и т.п.
Совместимо со всеми типами топлива: этилированный и неэтилированный бензин, дизельное топливо, этанол, биотопливо.
Все 4-тактные двигатели с каталитическим нейтрализатором и без.

Характеристики

Стандарты

API SL/CF

Всесезонное масло Technosynthese® усилено синтетическими компонентами для улучшенной защиты двигателя во всех температурных диапазонах.
Класс вязкости SAE 5W-30 обеспечивает легкий пуск при низких температурах, превосходную защиту при высоких температурах, а также топливную экономичность.
Поддерживает двигатель в чистоте.
Защита в зимний сезон.
Моющие и диспергирующие свойства.
Антиокислительное, антикоррозийное, противоизносное, не вспенивающееся.

Рекомендации по применению

Замена производится в соответствии с рекомендациями производителя двигателя и может изменяться в зависимости от условий эксплуатации.
MOTUL Garden 4T SAE 5W-30 может смешиваться с синтетическими и минеральными маслами.

Физико-химические свойства

Класс вязкости, SAE J 300:	5W-30
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298:	0.856 г/см ³
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445:	69.5 мм ² /с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445:	12.1 мм ² /с
Индекс вязкости, ASTM D2270:	169
Температура вспышки, ASTM D 92:	220°C / 428°F
Температура застывания, ASTM D97:	-39°C / -38.2°F
Щелочное число, ASTM D2896:	10.1 мг KOH/г