



ГРУНТ

ДЛЯ ЖИДКИХ ОБоев

Грунт «Paritet Decor» для жидких обоев: (шёлковой декоративной штукатурки)



- БЛОКИРУЕТ ВЛАГУ
- УЛУЧШАЕТ АДГЕЗИЮ
- СНИЖАЕТ РАСХОД МАТЕРИАЛА
- ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ

АРТИКУЛ. PDLW-P1

Назначение:

- Используется для подготовки стен и потолков перед нанесением жидких обоев (шёлковой штукатурки) «Paritet Decor». Предназначен для нанесения на бетонные, штукатурные, каменные, кирпичные, гипсовые, деревянные поверхности, МДФ, ДСП, фанеру, ЦСП.
- Создаёт водонепроницаемый барьерный слой на поверхности.
- Препятствует образованию цветковых дефектов.
- Увеличивает адгезию жидких обоев с поверхностью.
- Облегчает нанесение жидких обоев «Paritet Decor».

Применение:

- Для внутренних работ.
- Не разбавлять.
- Работы производить при температуре от +8°C и относительной влажности воздуха не более 65%.
- Возможна колеровка грунта универсальными водно-дисперсионными пигментными пастами.

Инструкция по нанесению:

1. Удалить старые обои, известь, металлические, деревянные предметы и т.п. Подготовленная поверхность должна быть сухой, чистой и однотонно белой, без посторонних пятен.
2. Рабочую поверхность выровнять штукатурками и шпаклевками, высушить и обеспылить.
3. Обработать грунтовкой глубокого проникновения. Высушить.
4. Перемешать грунтовку «Paritet Decor», нанести кистью, валиком

или краскопультом в 2 слоя продольно-поперечными движениями, с просушкой между слоями 6 часов, до полного насыщения поверхности.
! Для использования на металлических основаниях, ДСП и OSB (ОСП) панелях перед нанесением грунтовки покрыть поверхность белой алкидной краской.
! Шёлковую штукатурку (жидкие обои) «Paritet Decor» наносить через 24 часа после применения грунтовки.

Время высыхания: на отлип 2 часа, полное высыхание – через 24 часа.

Технические характеристики:

Состав	Акриловый сополимер, наполнители, консерванты, вспомогательные вещества.
Растворитель	Вода.
Инструменты	Кисть, валик, распылитель.
Расход	1кг на ~10м ² в 1 слой, зависит от впитывающей способности обрабатываемой поверхности.
Цвет/Блеск	Белый/Матовый.
Высыхание	Между слоями - 6 часов, полное время высыхания 24 часа.
Условия хранения	Хранить в сухом, недоступном для детей месте, в плотно закрытой заводской таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей, при температуре от +5°C до +40°C. Не замораживать!
Срок годности	В заводской упаковке без вскрытия - 24 мес.
Фасовка	1кг
Меры безопасности	Пожаровзрывобезопасно. Работы производить в средствах индивидуальной защиты. В случае попадания на слизистые немедленно промыть обильным количеством воды и обратиться за медицинской помощью.
Транспортировка	Транспортировать и хранить при температуре не ниже +5°C.
Утилизация	Пустую тару утилизировать как бытовые отходы.

Производитель: ООО «Пластер»,
Россия, 107241, г. Москва, ул. Уральская, д.19, корп.1,
Тел.: +7 (495) 268-07-11, www.plasters.ru
E-mail: office@silkplasters.com

Поставщик: ООО «ЭКО-Краски»,
Россия, 115201, Москва,
ул. Котляковская, д.3, стр.16, помещение IX, к.1
Тел.: +7 (495) 984-31-38, www.paritet-decor.ru

Пожелания и претензии

направлять по адресу:

115201, Москва, ул. Котляковская, д. 3, стр. 16,
помещение IX, к. 1

ТУ 2316-004-13344853-16

СГР №КГ.11.01.09.008.Е.000020.01.18

от 11.01.2018г.

Товар не подлежит обязательной сертификации.