


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ универсального зарядного устройства **SmartCharger Pro**

www.robiton.ru


Показания дисплея:



Идет процесс заряда:



Аккумулятор полностью заржен:



Ошибка, возможные причины:

- Процесс заряда был прерван таймером (спустя 10ч).
- Батарея не может быть заряжена полностью.
- Батарея неисправна.

Спасибо за выбор зарядного устройства Robiton!

Описание

Универсальное зарядное устройство, заряжающее Li-ion/ Li-pol аккумуляторные батареи для фото- и видеокамер, MP4 плееров, мобильных телефонов и игрушек, 1-2 NiMH/ NiCd аккумулятора размера AA и AAA, «корона 9В» и «жвачка», 1-2 Li-ion аккумулятора размера 18650, 14500, 18500, 16340(RCR 123A). Заряжает все старые, современные и будущие батареи с напряжением 3,4-3,7В и 7,2-7,4В для фото- и видеокамер, MP4 плееров и мобильных телефонов. Имеет USB выход для заряда USB устройств. Работает от сети 100-240В и автомобильного прикуривателя 12В, адAPTERы в комплекте.

Сообщения:

- жидко-криSTALLический дисплей наглядно показывает стадии процесса заряда и состояние заряжаемых аккумуляторов
- благодаря особому методу установки аккумуляторных батареи, одним зарядным устройством можно зарядить различные батареи
- дополнительные насадки не нужны
- уникальный микропроцессорный контроль и наблюдение за процессом заряда
- автоматическое определение полярности и напряжения для батарей 3,6-3,7В/7,2-7,4В и NiMH/ NiCd аккумуляторов
- быстрый заряд с автоматическим отключением
- выявление неисправных батарей
- защита от переполюсовки, защита от перезаряда и таймер безопасности (10ч)
- восстановление глубокоразряженных аккумуляторов
- наличие USB выхода для заряда USB устройств
- время заряда от 1 часа (зависит от емкости аккумуляторной батареи)

- компактный размер и небольшой вес: всего 80гр
- возможно использование по всему миру (100-240В)
- возможно использование в автомобиле

Порядок работы

1. Подключите зарядное устройство к сети или автомобильному аккумулятору. Устройство сразу же готово к работе, ЖК дисплей загорится синим цветом.

2. Установите аккумулятор в зарядное устройство. 2.1 Установка призматических Li-ion аккумуляторов.

1. Определите положительный и отрицательный контактные выводы вашей батареи.

У всех аккумуляторных батареи есть по меньшей мере 2 контактных вывода. Для заряда батареи существенными являются положительный и отрицательный контакты, которые обычно обозначены соответствующей маркировкой «+» и «-». Полярность и напряжение батареи определяются устройством автоматически.

2. Установите батарею в зарядное устройство, оттянув назад пружинный механизм. Контактные выводы батареи должны быть направлены в сторону плавающих контактов зарядного устройства. Батарею можно вставить 4 разными способами - см рис.1.



Рис. 1

3. Отрегулируйте положение плавающих контактов зарядного устройства так, чтобы они совпадали с контактными выводами батареи. Внимание! Обращение с плавающими контактами требует осторожности. Перемещайте их только стилусом или карандашом, чрезмерные усилия могут повредить устройство. Так же удобно регулировать плавающие контакты с задней стороны устройства.

4. Зафиксируйте батарею в зарядном устройстве, придавив плавающие контакты. Аккумуляторная батарея при этом не обязательно должна лежать на поверхности устройства, а может быть закреплена пружинным механизмом.

2.2. Установка цилиндрических аккумуляторов
Оттяните назад пружинный механизм и установите аккумуляторы в углубления в зарядном устройстве в соответствии с указаниями на корпусе устройства. Убедитесь, что контакты батареи совпадают с контактными выводами устройства.



2.3. Установка аккумуляторов типа «9В»

Оттяните назад пружинный механизм и установите аккумуляторную батарею так, чтобы отрицательный контактный вывод батареи совпал с круглым контактом в середине верхней части устройства, а положительный вывод совпал с любым другим контактом в верхней части устройства, и положите батарею.



Инструкции по технике безопасности:

1. Используйте устройство только в помещении или автомобиле, не оставляйте его во влажном месте или под дождем.

2. Отключите устройство от сети, если оно не используется.

3. Не включайте в сеть в случае повреждения.

4. Не разбирайте устройство.

Внимание! В процессе заряда батареи могут нагреваться. Это допустимо и не является техническим дефектом.

Технические характеристики:

Вход: 100-240В ~ 50/60Гц, 12В DC

Зарядный ток:

Li-ion: 3,7-3,8В – 900mA

Li-ion: 4,2-4,3В – 900mA

Li-ion: 8,4-8,6В – 900mA

Ni-MH/Ni-Cd:

AA и AAA 2 x 1,4В – 900mA

9В - 100mA

USB выход: 5,25В DC 500mA

Советы по обращению с Li-ion батареями

- Перед первым использованием аккумуляторные батареи необходимо зарядить. Для того чтобы батарея вышла на свою номинальную емкость, ее необходимо несколько раз последовательно разрядить и зарядить.
- Если вы не используете устройство (например, фотоаппарат) в течение продолжительного времени, извлеките аккумулятор.
- Li-ion батареи необходимо хранить разряженными. Рекомендуется заряжать и разряжать

2.4 Установка батарей большого размера, в том числе Li-ion аккумуляторов размера 18650, 18500. Для установки батарей большого размера нажмите на кнопку на корпусе устройства и оттяните верхнюю часть корпуса назад, тем самым увеличив площадку для установки батарей.

3. Если аккумулятор подсоединен правильно, сразу начнется процесс заряда, ЖК дисплей покажет тип заряжаемой батареи и ее емкость. Емкость батарей указывается с шагом 20% от номинальной емкости.

4. Когда аккумуляторная батарея полностью зарядится или процесс заряда будет остановлен таймером (после 10ч), зарядное устройство автоматически переключится в режим поддержания заряда малым током (trickle charge). Все 5 делений на ЖК дисплее будут гореть постоянно. Аккумулятор готов к работе, но может оставаться подключенным к устройству неограниченное время. Рекомендуется оставить батарею в устройстве по крайней мере еще на 30 минут для гарантии полного заряда.

5. Извлеките аккумулятор из зарядного устройства. Отключите зарядное устройство от сети.

Гарантийный талон

The power supply specialist
ROBITON®

В случае, если приобретенное изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим обращаться в Сервисный центр фирмы-продавца. Во избежание недоразумений предлагаем Вам внимательно ознакомиться с условиями гарантии и инструкцией по эксплуатации.

Модель изделия:

Фирма-продавец:

ООО «Источник Бэттерис»

Адрес фирмы-продавца:

Москва, ул. Шоссе Энтузиастов,
д.56, стр.32, офис 446

Дата продажи:

Гарантийный срок: 12 месяцев

Подпись Продавца:

М.П.
Фирмы-продавца

- Гарантийный талон действителен только с печатью фирмы-продавца.
- Просим Вас проверить правильность заполнения гарантийного талона. При отсутствии даты продажи срок гарантии автоматически исчисляется от даты изготовления изделия.
- Сервисный центр оставляет за собой право потребовать товарный чек (накладную) в случае возникновения вопросов, связанных с подтверждением гарантии изделия.
- Данным гарантитным талоном подтверждается отсутствие каких-либо дефектов в купленном Вами изделии и обеспечивается бесплатный ремонт или замена изделия в течение всего гарантийного срока, который продлевается на время нахождения изделия в Сервисном центре. Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока, указанного в настоящем талоне.
- Гарантийные обязательства снимаются в случае нарушения правил эксплуатации, указанных в Инструкции по эксплуатации.
- Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:
 - изделие имеет следы постороннего вмешательства;
 - обнаружены несанкционированные изменения схемы изделия.
- Гарантия не распространяется на:
 - механические повреждения;
 - повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
 - неисправности, вызванные неправильным подключением устройства или нестабильностью питающей электросети.