



KAT® Фасадный дюбель



бетон



природный
камень



полнотелый
кирпич



коробка



оптовая упаковка

материал дюбеля: нейлон
материал шурупа:



с фланцем, шестигранная головка
под ключ SW13 и шлиц TORX T40.

углеродистая сталь с электрооцинкованным покрытием



Фасадный дюбель KAT предназначен для сквозного монтажа в твердые материалы.

Удлиненное тело дюбеля позволяет закреплять элементы фасадных конструкций, а также широкие детали, такие как рамы и деревянные планки.

Фасадный дюбель KAT N отличается от KAT удлиненной зоной раскрытия и предназначен для сквозного монтажа в твердые материалы (бетон, камень, кирпич), а также газобетон, керамзитобетон и пустотелый кирпич.

KAT® N Фасадный дюбель с удлиненной зоной раскрытия



бетон



природный
камень



полнотелый
кирпич



пустотелый
кирпич



керамзитобетон



газобетон

РАЗМЕР d ₀ x L	Потайная манжета дюбеля KAT, KAT N	Цилиндрическая манжета дюбеля KAT F, KAT F N
10x60	-	v
10x80	v	v
10x100	v	v
10x115	v	v
10x135	v	v
10x160	v	v
d ₀ - диаметр сверла		L - длина дюбеля



инструкция

Фасадный дюбель

ЕВРОПАРТНЕР®

производство в России с 2001



Фасадный дюбель

KAT®

KAT® N


Рекомендуется устанавливать универсальный фасадный дюбель при $T > 0^{\circ}\text{C}$. При отрицательных температурах, перед установкой храните дюбель в тёплом помещении.

Если нет возможности прочистить (продуть) отверстие, то просверлите его на 20 мм глубже.

При установке фасадного дюбеля в ячеистый бетон (газо- и пенобетон) рекомендуется сверлить отверстие диаметром 9 мм.

МОНТАЖ

1. Просверлите отверстие в соответствии с таблицей (d_0 , h_1).
2. Установите дюбель в отверстие.
3. Закрутите шуруп.



Технические параметры

ТИП	РАЗМЕР	t _{fix}	h ₁	h _{nom}	полнот. кирпич/бетон		пустот. кирпич/газобетон	
	d ₀ x L MM	MM	MM	MM			КГ	
КАТ, КАТ F	10x60	10	60	50	190			
	10x80	30	60	50	190			
	10x100	50	60	50	190			
	10x115	65	60	50	190			
	10x135	85	60	50	190			
	10x160	110	60	50	190			
КАТ N, КАТ F N	10x80	10	90	80	190		50	
	10x100	20	90	80	190		50	
	10x115	35	90	80	190		50	
	10x135	55	90	80	190		50	
	10x160	80	90	80	190		50	

d_0 - диаметр сверла

L - длина дюбеля

t_{fix} - max. толщина прикрепляемого материала

h_1 - min. глубина сверления

h_{nom} - min. глубина установки

